DiaKom®
Diamond Tools

GEITEK®
PROFESSIONAL MACHINES

Dia Kom
Diamond Tools

GEITEK®
PROFESSIONAL MACHINES

SERVIZIO PERSONALIZZATO

I nostri esperti di prodotto sono in grado di offrire soluzioni personalizzate e di risolvere problematiche legate al taglio, carotaggio, levigatura e utilizzo prodotti.

SERVICE PERSONNALISÉ

Nos experts en produits sont en mesure de proposer des solutions personnalisées et de résoudre des problématiques liées à la coupe, au carottage, au polissage et à l'utilisation de produits.

SUPPORTO ALLE VENDITE

DIAKOM non offre solo prodotti di alta qualità, ma anche la possibilità di personalizzare il punto vendita con espositori di varie dimensioni che si adattano alle varie esigenze di spazio. Possiamo creare interi corner dedicati alle varie applicazioni con espositori da parete oppure il singolo espositore girevole per chi ha poco spazio. Completano l'offerta i piccoli espositori da banco per una visibilità a 360°.

SUPPORT DE VENTES

DIAKOM ne propose pas seulement des produits de grande qualité mais aussi la possibilité de personnaliser le point de vente avec des présentoirs de différentes tailles, qui s'adaptent aux différentes exigences en termes d'espace. Nous pouvons créer de véritables emplacements promotionnels dédiés aux différentes applications avec des présentoirs muraux ou des présentoirs rotatifs uniques pour ceux qui bénéficient de moins de place. De petits présentoirs de comptoir complètent l'offre pour une visibilité à 360°.

FLESSIBILITÀ E DISPONIBILITÀ

Siamo una piccola azienda con personale che lavora con passione e che si adatta alle esigenze di ogni singolo cliente. Siamo sempre disponibili e presenti per qualsiasi vostra richiesta.

FLEXIBILITÉ ET DISPONIBILITÉ

Nous sommes une petite entreprise avec du personnel qui travaille avec passion et qui s'adapte aux exigences de chaque client. Nous sommes toujours disponibles et nous répondons présents quels que soient vos besoins.

RAPIDITÀ NELLE CONSEGNE

Manteniamo a stock tutte le referenze e questo ci permette di spedire il materiale entro le 24 ore.

LIVRAISONS RAPIDES

Toutes nos références sont en stock ce qui nous permet de livrer le matériel dans les 24 heures.

SUPPORTO ALLE VENDITE
Support de ventes

ESPOSITORE DA BANCO
Affichage du compteur

ESPOSITORE DA TERRA
Présentoir sur pied

ESPOSITORI DA PARETE
Mur d'affichange de plancher

DiaOkom Diamond Tools
STORE

INQUADRAMI PER MAGGIORI INFORMAZIONI
ENCADREZ-MOI POUR PLUS D'INFORMATION

PROGETTO NOLEGGIO GEITEK

SEULEMENT POUR LE MARCHÉ ITALIEN

I PUNTI PRINCIPALI DEL PERCHÉ ADERIRE AD UN PIANO NOLEGGIO

Perché utilizzando un marchio esterno alla vostra società vi permette di evitare eventuali controversie sui prezzi e sulle condizioni di utilizzo dei beni noleggiati.

QUI RENT™
LA TUA AREA NOLEGGIO

Perché abbiamo un'ampia esposizione di materiale.

Perché ai banners e alla pubblicità ci pensiamo noi.

Perché viene tutto organizzato e gestito in Italia.
Noleggio con macchine MADE IN ITALY.

QUI RENT™
LA TUA AREA NOLEGGIO

1 **DISCHI DIAMANTATI TAGLIO A SECCO PER SMERIGLIATRICI**
DISQUES DIAMANTÉS COUPE À SEC POUR MEULEUSES ANGULAIRES

2 **DISCHI DIAMANTATI TAGLIO A SECCO PER SCANALATORI**
DISQUES DIAMANTÉS COUPE À SEC POUR RAINUREUSES

3 **DISCHI DIAMANTATI TAGLIO A SECCO E UMIDO PER MOTOTRONCATRICI**
DISQUES DIAMANTÉS COUPE À SEC ET À EAU POUR TRONÇONNEUSES À ESSENCE

4 **DISCHI DIAMANTATI TAGLIO A UMIDO PER TAGLIERINE DA CANTIERE**
DISQUES DIAMANTÉS COUPE À EAU POUR SCIES DE TABLE

5 **DISCHI DIAMANTATI TAGLIO A UMIDO PER TAGLIAGIUNTI**
DISQUES DIAMANTÉS COUPE À EAU POUR SCIES À SOL

6 **PLATORELLI E INSERTI DIAMANTATI A SECCO E UMIDO PER LEVIGATRICI E SMERIGLIATRICI**
MEULES DIAMANTÉES POUR ÉBAUCHER À SEC ET EAU POUR PONCEUSES ET MEULEUSES ANGULAIRES

7 **FORETTI DIAMANTATI A SECCO E UMIDO PER CAROTATORI, TRAPANI E SMERIGLIATRICI**
FORETS DIAMANTÉS COUPE À SEC ET À EAU POUR CAROTEUSES, PERCEUSES ET MELEUSES

8 **DISCHI WIDIA PER TAGLIO LEGNO**
DISQUES WIDIA COUPE DU BOIS

Tutti gli utensili sono suddivisi in tre linee: GOLD, SILVER, BRONZE.
Tous les outils sont subdivisés en trois lignes: GOLD, SILVER, BRONZE.

GOLD LINE

Sono prodotti che soddisfano le esigenze di ciascun professionista in termini di qualità, affidabilità, precisione di taglio, durata e velocità. Tutto questo garantisce la superiorità nelle prestazioni.

Produits que satisfont les exigences de chaque professionnel en termes de qualité, fiabilité, précision de coupe, durée et vitesse. Tout cela garantit des performances supérieures

SILVER LINE

Una linea efficiente che offre ottime prestazioni e taglio preciso con il miglior compromesso qualità/prezzo.

Une ligne efficace que garantit des excellentes performances et un coupe précis avec le meilleur rapport qualité/prix.

BRONZE LINE

Linea entry level per tutti coloro che non vogliono rinunciare alla qualità e desiderano comunque un prodotto ad un prezzo contenuto.

Ligne première prix pour ceux qui neveulent pas renoncer à la qualité et toutefois ne veulent un produit à un prix moderé.

1

DISCHI DIAMANTATI TAGLIO A SECCO PER SMERIGLIATRICI

DISQUES DIAMANTÉS COUPE À SEC POUR MEULEUSES ANGULAIRES

1.1
DISCHI CORONA CONTINUA PER LATERIZIO, CEMENTO ARMATO, GRANITO, PIETRE 16
DISQUES COURONNE CONTINUE POUR BRIQUES, BÉTON ARMÉ, GRANIT, PIERRE

1.2
DISCHI SEGMENTATI PER LATERIZIO, CEMENTO ARMATO, GRANITO, PIETRE 20
DISQUES SEGMENTÉS POUR BRIQUES, BÉTON ARMÉ, GRANIT, PIERRE

1.3
DISCHI PER GRES PORCELLANATO, KLINKER, CERAMICA 25
DISQUES POUR GRÈS ÉMAILLÉ, KLINKER, CÉRAMIQUE

1.4
DISCHI PER MARMO, PVC, VETRORESINA, MULTIMATERIALE 30
DISQUES POUR MARBRE, PVC, FIBRE DE VERRE, MULTI-MATÉRIAUX

1.5
DISCHI DIAMANTATI X-LOCK® 33
DISQUES DIAMANTES X LOCK®

1.6
DISCHI ABRASIVI 35
DISQUES ABRASIF

1.7
ACCESSORI 38
ACCESSOIRES

1.1

DISCHI CORONA CONTINUA
PER LATERIZIO, CEMENTO ARMATO, GRANITO, PIETRE
DISQUES COURONNE CONTINUE
POUR BRIQUES, BÉTON ARMÉ, GRANIT, PIERRE

DIATURBO SPIDER

GOLD LINE

CODICE CODE	Ø	mm	€
SPDT115	115	2	**60,00**
SPDT125	125	2	**72,00**
SPDT230	230	2,5	**140,00**



Cover aspirazione polvere (PAGINA 39)

Couvercle d'aspiration de poussière. (PAGE 39)

LATERIZI	BRIQUES	
CEMENTO ARMATO	BÉTON ARMÉ	
REFRATTARI / MATERIALI ABRASIVI	BRIQUES RÉFRACTAIRES / MATERIALUX ABRASIS	
GRANITI / PORFIDI	GRANITS / PORPHYRES	
GRES PORCELLANATO / KLINKER / CERAMICA	GRÈS ÉMAILLÉ KLINKER / CÉRAMIQUE	

DIATURBO MASTER

GOLD LINE

CODICE CODE	Ø	mm	€
11222B	115	2,2	**50,00**
12222B	125	2,2	**59,00**
18222B	180	2,5	**90,00**
23222B	230	2,7	**110,00**



Cover aspirazione polvere (PAGINA 39)

Couvercle d'aspiration de poussière. (PAGE 39)

LATERIZI	BRIQUES	
CEMENTO ARMATO	BÉTON ARME	
REFRATTARI / MATERIALI ABRASIVI	BRIQUES RÉFRACTAIRES / MATERIALUX ABRASIS	
GRANITI / PORFIDI	GRANITS / PORPHYRES	

DIATURBO ABRA

SILVER LINE

CODICE CODE / KODE CODE / CODIGO	Ø	mm	€
11230B	115	2,2	**49,00**
12230B	125	2,2	**55,00**
23230B	230	2,8	**110,00**



Cover aspirazione polvere (PAGINA 39)

Couvercle d'aspiration de poussière. (PAGE 39)

LATERIZI	BRIQUES	♥♥♥♥
CEMENTO ARMATO	BETON ARME	♥♥♥♥
REFRATTARI / MATERIALI ABRASIVI	BRIQUES RÉFRACTAIRES / MATERIALUX ABRASIS	♥♥♥♥
GRANITI / PORFIDI	GRANITS PORPHYRES	♥♥

DIATURBO FLASH

SILVER LINE

CODICE CODE / KODE CODE / CODIGO	Ø	mm	€
11290B	115	2,2	**42,00**
12290B	125	2,2	**50,00**
23290B	230	2,8	**90,00**



Cover aspirazione polvere (PAGINA 39)

Couvercle d'aspiration de poussière. (PAGE 39)

LATERIZI	BRIQUES	♥♥♥♥
CEMENTO ARMATO	BETON ARME	♥♥♥♥
REFRATTARI / MATERIALI ABRASIVI	BRIQUES RÉFRACTAIRES / MATERIALUX ABRASIS	♥♥♥♥
GRANITI / PORFIDI	GRANITS PORPHYRES	♥♥♥

DIATURBO COSMO

BRONZE LINE

CODICE CODE / KODE CODE / CODIGO	Ø	mm	€
11205B	115	2,2	**22,00**
23205B	230	2,7	**57,00**



Cover aspirazione polvere (PAGINA 39)

Couvercle d'aspiration de poussière. (PAGE 39)

LATERIZI	BRIQUES	♥♥♥
CEMENTO ARMATO	BETON ARME	♥♥
REFRATTARI / MATERIALI ABRASIVI	BRIQUES RÉFRACTAIRES / MATERIALUX ABRASIS	♥♥
GRANITI / PORFIDI	GRANITS PORPHYRES	♥♥

DIATURBO ASTRA

BRONZE LINE

CODICE CODE / KODE CODE / CODIGO	Ø	mm	€
11206B	115	2,2	**17,00**
12206B	125	2,2	**23,00**
23206B	230	2,8	**40,00**



Cover aspirazione polvere (PAGINA 39)

Couvercle d'aspiration de poussière. (PAGE 39)

LATERIZI	BRIQUES	♥♥
CEMENTO ARMATO	BETON ARME	♥
REFRATTARI / MATERIALI ABRASIVI	BRIQUES RÉFRACTAIRES / MATERIALUX ABRASIS	♥
GRANITI / PORFIDI	GRANITS PORPHYRES	♥

1.2

DISCHI SEGMENTATI PER LATERIZIO, CEMENTO ARMATO, GRANITO, PIETRE

DISQUES SEGMENTÉS POUR BRIQUES, BÉTON ARMÉ, GRANIT, PIERRE

FOUROCK

CODICE CODE	Ø	mm	Z	€
23700B	230	2,6	24	**210,00**



Cover aspirazione polvere (PAGINA 39)

Couvercle d'aspiration de poussière. (PAGE 39)

LATERIZI	BRIQUES	💎💎💎💎💎
CEMENTO ARMATO	BÉTON ARME	💎💎💎💎💎
REFRATTARI / MATERIALI ABRASIVI	BRIQUES RÉFRACTAIRES / MATERIALUX ABRASIS	💎💎💎💎💎
GRANITI / PORFIDI	GRANITS / PORPHYRES	💎💎💎💎💎

BI-ACTION FERRO-CEMENTO

CODICE CODE	Ø	mm	Z	€
11500B	115	2,2	10	**74,00**
12500B	125	2,2	11	**80,00**
23500B	230	2,6	16	**160,00**



Cover aspirazione polvere (PAGINA 39)

Couvercle d'aspiration de poussière. (PAGE 39)

LATERIZI	BRIQUES	💎💎💎💎💎
CEMENTO ARMATO	BÉTON ARME	💎💎💎💎💎
REFRATTARI / MATERIALI ABRASIVI	BRIQUES RÉFRACTAIRES / MATERIALUX ABRASIS	💎💎💎💎💎
GRANITI / PORFIDI	GRANITS / PORPHYRES	💎💎
MARMI	MARBRES	💎
FERRO / METALLO	FER / MÉTAL	💎💎💎💎💎

DIALASER SPIDER

GOLD LINE

CODICE CODE	Ø	mm	Z	€
SPDL115	115	2,0	11	**60,00**
SPDL125	125	2,0	12	**72,00**
SPDL230	230	2,4	16	**140,00**



Cover aspirazione polvere (PAGINA 39)

Couvercle d'aspiration de poussière. (PAGE 39)

LATERIZI	BRIQUES	💎💎💎💎💎
CEMENTO ARMATO	BÉTON ARME	💎💎💎💎
REFRATTARI / MATERIALI ABRASIVI	BRIQUES RÉFRACTAIRES / MATERIALUX ABRASIS	💎💎💎💎
GRANITI / PORFIDI	GRANITS / PORPHYRES	💎💎💎💎💎

DIALASER MAGNUM



GOLD LINE

CODICE CODE	Ø	mm	Z	€
23102B	230	2,8	16	**125,00**



Cover aspirazione polvere (PAGINA 39)

Couvercle d'aspiration de poussière. (PAGE 39)

LATERIZI	BRIQUES	💎💎💎💎
CEMENTO ARMATO	BÉTON ARME	💎💎💎💎
REFRATTARI / MATERIALI ABRASIVI	BRIQUES RÉFRACTAIRES / MATERIALUX ABRASIS	💎💎💎💎
GRANITI / PORFIDI	GRANITS / PORPHYRES	💎💎💎💎

DIALASER MASTER



SILVER LINE

CODICE CODE	Ø	mm	Z	€
11190B	115	2,2	9	**48,00**
12190B	125	2,2	10	**57,00**
18190B	180	2,4	14	**88,00**
23190B	230	2,6	16	**115,00**



Cover aspirazione polvere (PAGINA 39)

Couvercle d'aspiration de poussière. (PAGE 39)

LATERIZI	BRIQUES	💎💎💎💎
CEMENTO ARMATO	BÉTON ARME	💎💎💎
REFRATTARI / MATERIALI ABRASIVI	BRIQUES RÉFRACTAIRES / MATERIALUX ABRASIS	💎💎💎
GRANITI / PORFIDI	GRANITS / PORPHYRES	💎💎💎💎

DIALASER ABRA

SILVER LINE

CODICE CODE	Ø	mm	Z	€
11130B	115	2,2	9	**40,00**
12130B	125	2,2	10	**48,00**
18130B	180	2,5	14	**83,00**
23130B	230	2,6	16	**100,00**

XLOCK

VEDI PAGINA 34
VOIR PAGE 34



Cover aspirazione polvere (PAGINA 39)

Couvercle d'aspiration de poussière. (PAGE 39)

LATERIZI	BRIQUES	💎💎💎💎
CEMENTO ARMATO	BÉTON ARME	💎💎💎💎
REFRATTARI / MATERIALI ABRASIVI	BRIQUES RÉFRACTAIRES / MATERIALUX ABRASIS	💎💎💎💎
GRANITI / PORFIDI	GRANITS / PORPHYRES	💎💎

DIALASER COSMO

BRONZE LINE

CODICE CODE / KODE CODE / CODIGO	Ø	mm	Z	€
11105B	115	2,2	9	**22,00**
23105B	230	2,4	16	**57,00**



Cover aspirazione polvere (PAGINA 39)

Couvercle d'aspiration de poussière. (PAGE 39)

LATERIZI	BRIQUES	♦♦♦
CEMENTO ARMATO	BETON ARME	♦♦
REFRATTARI / MATERIALI ABRASIVI	BRIQUES RÉFRACTAIRES / MATERIALUX ABRASIS	♦♦
GRANITI / PORFIDI	GRANITS PORPHYRES	♦♦

DIASINTER ASTRA

BRONZE LINE

CODICE CODE / KODE CODE / CODIGO	Ø	mm	€
11400B	115	2,2	**17,00**
12400B	125	2,2	**23,00**
23400B	230	2,8	**40,00**



Cover aspirazione polvere (PAGINA 39)

Couvercle d'aspiration de poussière. (PAGE 39)

LATERIZI	BRIQUES	♦♦
CEMENTO ARMATO	BETON ARME	♦
REFRATTARI - MATERIALI ABRASIVI	BRIQUES RÉFRACTAIRES - MATERIALUX ABRASIS	♦
GRANITI / PORFIDI	GRANITS PORPHYRES	♦

1.3

DISCHI PER GRES PORCELLANATO, KLINKER, CERAMICA

DISQUES POUR GRÈS PORCELAINÉ, KLINKER ET CÉRAMIQUE

DIACER SPIDER

GOLD LINE

CODICE CODE	Ø	mm	€
SPDC115	115	1,4	**55,00**
SPDC125	125	1,6	**65,00**
SPDC230	230	2,0	**107,00**



Cover aspirazione polvere (PAGINA 39)

Couvercle d'aspiration de poussière. (PAGE 39)

LATERIZI	BRIQUES	
GRANITI / PORFIDI	GRANITS / PORPHYRES	
GRES PORCELLANATO / KLINKER / CERAMICA	GRÈS ÉMAILLÉ / KLINKER / CÉRAMIQUE	

DIACER MASTER GRES

GOLD LINE

CODICE CODE	Ø	mm	€
11360B	115	1,4	**47,00**
12360B	125	1,6	**53,00**



Cover aspirazione polvere (PAGINA 39)

Couvercle d'aspiration de poussière. (PAGE 39)

GRANITI / PORFIDI	GRANITS / PORPHYRES	
GRES PORCELLANATO / KLINKER / CERAMICA	GRÈS ÉMAILLÉ / KLINKER / CÉRAMIQUE	

DIACER PROFY GRES

GOLD LINE

CODICE CODE	Ø	mm	€
11315B	115	1,4	**44,00**
12315B	125	1,6	**50,00**
23315B	230	2,0	**88,00**



Cover aspirazione polvere (PAGINA 39)

Couvercle d'aspiration de poussière. (PAGE 39)

GRANITI / PORFIDI	GRANITS / PORPHYRES	
GRES PORCELLANATO / KLINKER / CERAMICA	GRÈS ÉMAILLÉ / KLINKER / CÉRAMIQUE	

DIACER SUPER GRES

SILVER LINE

CODICE CODE	Ø	mm	€
11314B	115	1,4	**41,00**



Cover aspirazione polvere (PAGINA 39)

Couvercle d'aspiration de poussière. (PAGE 39)

GRANITI / PORFIDI	GRANITS / PORPHYRES	
GRES PORCELLANATO / KLINKER / CERAMICA	GRÈS ÉMAILLÉ / KLINKER / CÉRAMIQUE	

DIATURBO SPECIAL GRES

SILVER LINE

CODICE CODE / KODE CODE / CODIGO	Ø	mm	€
08313B	85	1,4	**32,00**
11313B	115	1,4	**39,00**
12313B	125	1,6	**44,00**
23313B	230	2,0	**89,00**



XLOCK

VEDI PAGINA 34
VOIR PAGE 34

Cover aspirazione polvere (PAGINA 39)

Couvercle d'aspiration de poussière. (PAGE 39)

GRANITI / PORFIDI	GRANITS / PORPHYRES	♦
GRES PORCELLANATO / KLINKER / CERAMICA	GRÈS ÉMAILLÉ / KLINKER / CÉRAMIQUE	♦♦♦

GRIN-CUT

TAGLIA LEVIGA
COUPE LISSE



SILVER LINE

CODICE CODE / KODE CODE / CODIGO	Ø	€
12999F	125	**64,00**
12999M	125	**64,00**



F grana fine / grain fin
M grana media / grain moyenne

Cover aspirazione polvere (PAGINA 39)

Couvercle d'aspiration de poussière. (PAGE 39)

GRANITI / PORFIDI	GRANITS / PORPHYRES	♦
GRES PORCELLANATO / KLINKER / CERAMICA	GRÈS ÉMAILLÉ / KLINKER / CÉRAMIQUE	♦♦♦

DIACER FAST

BRONZE LINE

CODICE CODE	Ø	mm	€
11311B	115	2,0	**25,00**
12311B	125	2,0	**32,00**



Cover aspirazione polvere (PAGINA 39)

Couvercle d'aspiration de poussière. (PAGE 39)

GRES PORCELLANATO / KLINKER / CERAMICA	GRÈS ÉMAILLÉ / KLINKER / CÉRAMIQUE	♦♦
CERAMICA	CÉRAMIQUE	♦♦♦♦

DIACER PROFY DRY

BRONZE LINE

CODICE CODE	Ø	mm	€
11312B	115	2,0	**17,00**
12312B	125	2,0	**23,00**



Cover aspirazione polvere (PAGINA 39)

Couvercle d'aspiration de poussière. (PAGE 39)

MARMI	MARBRES	♦
GRES PORCELLANATO / KLINKER / CERAMICA	GRÈS ÉMAILLÉ / KLINKER / CÉRAMIQUE	♦
CERAMICA	CÉRAMIQUE	♦♦♦

1.4

DISCHI PER MARMO, PVC, VETRORESINA, MULTIMATERIALI
DISQUES POUR MARBRE, PVC. FIBRE DE VERRE, MULTI-MATÉRIAUX

DIAELEKTRO

GOLD LINE

CODICE CODE / KODE CODE / CODIGO	Ø	mm	Z	€
11710B	115	2,1	10	**52,00**
12710B	125	2,2	11	**61,00**
18710B	180	2,5	14	**83,00**
23710B	230	2,7	16	**100,00**

Cover aspirazione polvere (PAGINA 39)

Couvercle d'aspiration de poussière. (PAGE 39)

MARMI	MARBRES	
MATERIE PLASTICHE / VETRORESINA	MATÉRIAUX PLASTIQUES / FIBRE DE VERRE	

DIAELEKTRO RIM

GOLD LINE

CODICE CODE	Ø	mm	€
11713B	115	2,1	**57,00**
12713B	125	2,2	**63,00**



Cover aspirazione polvere (PAGINA 39)

Couvercle d'aspiration de poussière. (PAGE 39)

MARMI	MARBRES	
MATERIE PLASTICHE / VETRORESINA	MMATÉRIAUX PLASTIQUES / FIBRE DE VERRE	

DISCO VACUUM

GOLD LINE

CODICE CODE	Ø	mm	Z	€
11600B	115	2,2	8	**45,00**
12600B	125	2,2	9	**55,00**
23600B	230	2,7	16	**93,00**

22,23

Cover aspirazione polvere (PAGINA 39)

Couvercle d'aspiration de poussière. (PAGE 39)

LATERIZI	BRIQUES	💎💎
CEMENTO ARMATO	BÉTON ARME	💎
REFRATTARI / MATERIALI ABRASIVI	BRIQUES RÉFRACTAIRES / MATERIALUX ABRASIS	💎
GRANITI / PORFIDI	GRANITS / PORPHYRES	💎💎
MARMI	MARBRES	💎💎💎
MATERIE PLASTICHE / VETRORESINA	MATÉRIAUX PLASTIQUES / FIBRE DE VERRE	💎💎💎💎
FERRO / METALLO	FER / MÉTAL	💎💎💎💎



TECNOLOGIA VACUUM: fissaggio del diamante al supporto d'acciaio con l'apporto di metalli saldo-brasati in forno sotto vuoto. Meno detriti e usura del disco.

TECHNOLOGIE SOUS VIDE: fixation du diamant sur le support avec l'aide de metaux soudés en brasage au four sous vide. Moins d'usure et des débris.

1.5

DISCHI DIAMANTATI X LOCK®
DISQUES DIAMANTES X LOCK®

DIALASER ABRA X-LOCK®



SILVER LINE

CODICE CODE	Ø	mm	Z	€
XL11130	115	2,2	9	**40,00**
XL12130	125	2,2	10	**48,00**



Cover aspirazione polvere (PAGINA 39)

Couvercle d'aspiration de poussière. (PAGE 39)

LATERIZI	BRIQUES	
CEMENTO ARMATO	BÉTON ARME	
REFRATTARI / MATERIALI ABRASIVI	BRIQUES RÉFRACTAIRES / MATERIALUX ABRASIS	
GRANITI / PORFIDI	GRANITS / PORPHYRES	

DIATURBO SPECIAL GRES



SILVER LINE

CODICE CODE / KODE CODE / CODIGO	Ø	mm	€
XL11313	115	1,4	**39,00**
XL12313	125	1,4	**44,00**



Cover aspirazione polvere (PAGINA 39)

Couvercle d'aspiration de poussière. (PAGE 39)

GRANITI / PORFIDI	GRANITS / PORPHYRES	
GRES PORCELLANATO / KLINKER / CERAMICA	GRÈS ÉMAILLÉ / KLINKER / CÉRAMIQUE	

1.6

DISCHI ABRASIVI
DISQUES ABRASIFS

FERRO

CODICE CODE	Ø	CONFEZIONE EMBALLAGE	€
ABRAFE115	115 x 3,2 x 22	50 pz	**1,25**
ABRAFE230	230 x 3,2 x 22	50 pz	**2,60**

ACCIAIO

CODICE CODE	Ø	CONFEZIONE EMBALLAGE	€
ABRAFEAC115x1,0	115 x 1,0 x 22	50 pz	**1,65**
ABRAFEAC115x1,6	115 x 1,6 x 22	50 pz	**1,65**
ABRAFEAC230x2,0	230 x 2,0 x 22	50 pz	**3,00**

MARMO - PIETRA

CODICE CODE	Ø	CONFEZIONE EMBALLAGE	€
ABRAMA115	115 x 3,2 x 22	50 pz	**1,55**
ABRAMA230	230 x 3,2 x 22	50 pz	**3,20**

MARMO - GRES PORCELLANATO - GRANITO

CODICE CODE	Ø	CONFEZIONE EMBALLAGE	€
ABRAMG115x1,6	115 x 1,6 x 22	50 pz	**1,90**
ABRAMA230x2,0	230 x 2,0 x 22	50 pz	**3,90**

1.7

ACCESSORI
ACCESSOIRES

COVER ASPIRAZIONE POLVERE

CODICE CODE	Ø	€
CFF125	115/125	**59,00**
CFF230	230	**69.00**

FLANGE - BRIDES

CODICE CODE	PER DISCHI POUR DISQUES Ø	FLANGIA BRIDE	FORO ALESAGE	€
COP50	115 - 125	Ø 50	M14	**14,00**
COP40	180 - 230	Ø 80	M14	**18,00**
COP10	200 - 230	Ø 98	22,2	**14,00**



***Prezzi comprensivi di montaggio.**
*Prix du montage inclus.

MATTONELLA RAVVIVA DISCO

CODICE CODE	€
MTRV	**36,00**



2 DISCHI DIAMANTATI TAGLIO A SECCO PER SCANALATORI
DISQUES DIAMANTÉS COUPE À SEC POUR RAINUREUSES

2.1
DISCHI SEGMENTATI PER LATERIZIO, CEMENTO ARMATO, REFRATTARI, MATERIALI ABRASIVI
DISQUES SEGMENTÉS POUR BRIQUES, BÉTON ARMÉ, RÉFRACTAIRES, MATÉRIAUX ABRASIFS.

DIALASER SCANALATORE GOLD

GOLD LINE

CODICE CODE / KODE CODE / CODIGO	Ø	mm	Z	€
12135B	125	2,2	10	**72,00**
15135B	150	2,4	12	**90,00**
18135B	180	2,4	14	**102,00**
23135B	230	2,4	16	**145,00**



VEDI PAGINA 216
VOIR PAGE 216

LATERIZI	BRIQUES	
CEMENTO ARMATO	BÉTON ARME	
REFRATTARI / MATERIALI ABRASIVI	BRIQUES RÉFRACTAIRES / MATERIALUX ABRASIS	

DIALASER SCANALATORE GOLD

GOLD LINE

CODICE CODE / KODE CODE / CODIGO	Ø	mm	Z	€
15135D	150	2,4	12	**99,00**
18135D	180	2,4	14	**111,00**

ANELLO RIDUZIONE / BAGUE DE RÉDUCTION

CODICE CODE / KODE CODE / CODIGO	Øe	Øi	€
RID - DB	30	22,23	**3,90**





VEDI PAGINA 216
VOIR PAGE 216

LATERIZI	BRIQUES	
CEMENTO ARMATO	BÉTON ARME	
REFRATTARI / MATERIALI ABRASIVI	BRIQUES RÉFRACTAIRES / MATERIALUX ABRASIS	

DIALASER SCANALATORE SILVER

SILVER LINE

CODICE CODE / KODE CODE / CODIGO	Ø	mm	Z	€
12134B	125	2,2	10	**40,00**
15134B	150	2,4	12	**56,00**
18134B	180	2,4	14	**68,00**
23134B	230	2,4	16	**86,00**



VEDI PAGINA 216
VOIR PAGE 216

LATERIZI	BRIQUES	
CEMENTO ARMATO	BÉTON ARME	
REFRATTARI / MATERIALI ABRASIVI	BRIQUES RÉFRACTAIRES / MATERIALUX ABRASIS	

DIALASER SCANALATORE SILVER

SILVER LINE

CODICE CODE / KODE CODE / CODIGO	Ø	mm	Z	€
15134D	150	2,4	12	**65,00**
18134D	180	2,4	14	**77,00**

ANELLO RIDUZIONE / BAGUE DE RÉDUCTION

CODICE CODE / KODE CODE / CODIGO	Øe	Øi	€
RID - DB	30	22,23	**3,90**





VEDI PAGINA 216
VOIR PAGE 216

LATERIZI	BRIQUES	
CEMENTO ARMATO	BÉTON ARME	
REFRATTARI / MATERIALI ABRASIVI	BRIQUES RÉFRACTAIRES / MATERIALUX ABRASIS	

3

DISCHI DIAMANTATI TAGLIO A SECCO E UMIDO PER MOTOTRONCATRICI

DISQUES DIAMANTÉS COUPE À SEC ET À EAU POUR TRONÇONNEUSES À ESSENCE

3.1
DISCHI SEGMENTATI PER ASFALTO, CEMENTO, GRANITO, LATERIZI, MATERIALI ABRASIVI, FERRO 46
DISQUES SEGMENTÉS POUR ASPHALTE, BÉTON, GRANITE, BRIQUES, MATÉRIAUX ABRASIFS, FER.

3.1

DISCHI SEGMENTATI PER ASFALTO, CEMENTO, GRANITO, LATERIZI, MATERIALI ABRASIVI, FERRO

DISQUES SEGMENTÉS POUR ASPHALTE, BÉTON, GRANITE, BRIQUES, MATÉRIAUX ABRASIFS, FER.

FOUROCK

GOLD LINE

CODICE CODE	Ø	mm	Z	€
30700C	300	3,0	30	**290,00**
35700C	350	3,0	36	**310,00**



ANELLO RIDUZIONE / BAGUE DE RÉDUCTION

CODICE CODE / KODE CODE / CODIGO	Øe	Øi	E	€
RID-CA7	25,4	20	7	**3,90**
RID-CB7	25,4	22,23	7	**3,90**
RID-DA7	30	20	7	**3,90**
RID-DB7	30	22,23	7	**3,90**



LATERIZI	BRIQUES	♥♥♥♥♥
CEMENTO ARMATO	BÉTON ARME	♥♥♥♥♥
REFRATTARI / MATERIALI ABRASIVI	BRIQUES RÉFRACTAIRES / MATERIALUX ABRASIS	♥♥♥♥♥
GRANITI / PORFIDI	GRANITS / PORPHYRES	♥♥♥♥♥

BI-ACTION FERRO-CEMENTO

GOLD LINE

CODICE CODE	Ø	mm	Z	€
30500C	300	2,8	21	**250,00**
35500C	350	3,2	25	**290,00**
40500C	400	3,6	28	**370,00**



ANELLO RIDUZIONE / BAGUE DE RÉDUCTION

CODICE CODE / KODE CODE / CODIGO	Øe	Øi	E	€
RID-CA7	25,4	20	7	**3,90**
RID-CB7	25,4	22,23	7	**3,90**
RID-DA7	30	20	7	**3,90**
RID-DB7	30	22,23	7	**3,90**



LATERIZI	BRIQUES	♥♥♥♥♥
CEMENTO ARMATO	BÉTON ARME	♥♥♥♥♥
REFRATTARI / MATERIALI ABRASIVI	BRIQUES RÉFRACTAIRES / MATERIALUX ABRASIS	♥♥♥♥♥
GRANITI / PORFIDI	GRANITS / PORPHYRES	♥♥
MARMI	MARBRES	♥
FERRO / METALLO	FER / MÉTAL	♥♥♥♥♥

DIALASER MASTER

CODICE CODE	Ø	mm	Z	€
30190C	300	2,8	20	**175,00**
35190C	350	3,0	24	**225,00**
40190C	400	3,2	28	**285,00**



ANELLO RIDUZIONE / BAGUE DE RÉDUCTION

CODICE CODE / KODE CODE / CODIGO	Øe	Øi	E	€
RID-CA7	25,4	20	7	**3,90**
RID-CB7	25,4	22,23	7	**3,90**
RID-DA7	30	20	7	**3,90**
RID-DB7	30	22,23	7	**3,90**



GOLD LINE

LATERIZI	BRIQUES	♦♦♦♦
CEMENTO ARMATO	BÉTON ARME	♦♦♦
REFRATTARI / MATERIALI ABRASIVI	BRIQUES RÉFRACTAIRES / MATERIALUX ABRASIS	♦♦♦
GRANITI / PORFIDI	GRANITS / PORPHYRES	♦♦♦♦

DISCO VACUUM

CODICE CODE	Ø	mm	Z	€
30600C	300	2,8	20	**199,00**
35600C	350	2,9	24	**235,00**
40600C	400	3	28	**294,00**

ANELLO RIDUZIONE / BAGUE DE RÉDUCTION

CODICE CODE / KODE CODE / CODIGO	Øe	Øi	E	€
RID-CA7	25,4	20	7	**3,90**
RID-CB7	25,4	22,23	7	**3,90**
RID-DA7	30	20	7	**3,90**
RID-DB7	30	22,23	7	**3,90**



GOLD LINE

LATERIZI	BRIQUES	♦♦
CEMENTO ARMATO	BÉTON ARME	♦
REFRATTARI / MATERIALI ABRASIVI	BRIQUES RÉFRACTAIRES / MATERIALUX ABRASIS	♦
GRANITI / PORFIDI	GRANITS / PORPHYRES	♦♦
MARMI	MARBRES	♦♦♦
MATERIE PLASTICHE / VETRORESINA	MATÉRIAUX PLASTIQUES / FIBRE DE VERRE	♦♦♦♦
FERRO / METALLO	FER / MÉTAL	♦♦♦♦

DIALASER ASFALTO CEMENTO

CODICE CODE	Ø	mm	Z	€
30131C	300	3,2	18	**175,00**
35131C	350	3,4	21	**200,00**
40131C	400	3,6	24	**260,00**



ANELLO RIDUZIONE / BAGUE DE RÉDUCTION

CODICE CODE / KODE CODE / CODIGO	Øe	Øi	E	€
RID-CA7	25,4	20	7	**3,90**
RID-CB7	25,4	22,23	7	**3,90**
RID-DA7	30	20	7	**3,90**
RID-DB7	30	22,23	7	**3,90**



SILVER LINE

LATERIZI	BRIQUES	♦♦♦♦
CEMENTO ARMATO	BÉTON ARME	♦♦♦♦
REFRATTARI / MATERIALI ABRASIVI	BRIQUES RÉFRACTAIRES / MATERIALUX ABRASIS	♦♦♦
ASFALTO	ASPHALTE	♦♦♦♦

DIALASER EASY



CODICE CODE	Ø	mm	Z	€
30180C	300	2,8	20	**140,00**
35180C	350	2,8	24	**165,00**
40180C	400	3,2	28	**200,00**



ANELLO RIDUZIONE / BAGUE DE RÉDUCTION

CODICE CODE / KODE CODE / CODIGO	Øe	Øi	E	€
RID-CA7	25,4	20	7	**3,90**
RID-CB7	25,4	22,23	7	**3,90**
RID-DA7	30	20	7	**3,90**
RID-DB7	30	22,23	7	**3,90**



BRONZE LINE

LATERIZI	BRIQUES	♦♦♦
CEMENTO ARMATO	BÉTON ARME	♦♦
REFRATTARI / MATERIALI ABRASIVI	BRIQUES RÉFRACTAIRES / MATERIALUX ABRASIS	♦
GRANITI / PORFIDI	GRANITS / PORPHYRES	♦
ASFALTO	ASPHALTE	♦

4 DISCHI DIAMANTATI TAGLIO A UMIDO PER TAGLIERINE DA CANTIERE
DISQUES DIAMANTÉS COUPE À EAU POUR SCIES DE TABLE

4.1
DISCHI SEGMENTATI PER LATERIZIO, CEMENTO, CEMENTO ARMATO 52
DISQUES SEGMENTÉS POUR BRIQUE, BÉTON, BÉTON ARMÉ

4.2
DISCHI PER GRES PORCELLANATO, KLINKER, CERAMICA 58
DISQUES POUR GRÈS PROCELAINÉ, KLINKER ET CÉRAMIQUE

4.3
DISCHI SEGMENTATI PER MARMO, GRANITO 64
DISQUES SEGMENTÉS POUR MARBRE ET GRANIT

4.4
DISCHI PER PVC, VETRORESINA, MULTIMATERIALE 70
DISQUES POUR PVC, FIBRE DE VERRE ET MULTI-MATÉRIAUX

4.1

DISCHI SEGMENTATI PER LATERIZIO, CEMENTO, CEMENTO ARMATO
DISQUES SEGMENTÉS POUR BRIQUE, BÉTON, BÉTON ARMÉ

DIALASER SPIDER

GOLD LINE

CODICE / CODE / KODE / CODIGO	Ø	mm	Z	€
SPDL300U	300	3,0	20	**240,00**
SPDL350U	350	3,0	24	**270,00**
SPDL500U	400	3,6	28	**360,00**



ANELLO RIDUZIONE / BAGUE DE RÉDUCTION

CODICE / CODE	Øe	Øi	€
RID-DC	30	25,4	**3,90**
RID-NC	40	25,4	**3,90**
RID-ND	40	30	**3,90**
RID-EC	50	25,4	**3,90**
RID-ED	50	30	**3,90**
RID-EN	50	40	**3,90**
RID-MC	60	25,4	**3,90**
RID-MD	60	30	**3,90**
RID-MN	60	40	**3,90**
RID-ME	60	50	**3,90**



VEDI PAGINA 220
VOIR PAGE 220

VEDI PAGINA 222
VOIR PAGE 222

VEDI PAGINA 224
VOIR PAGE 224

VEDI PAGINA 226
VOIR PAGE 226

LATERIZI	BRIQUES	
CEMENTO ARMATO	BÉTON ARME	
REFRATTARI / MATERIALI ABRASIVI	BRIQUES RÉFRACTAIRES / MATERIALUX ABRASIS	
GRANITI / PORFIDI	GRANITS / PORPHYRES	

DIA ADVANCED

GOLD LINE

CODICE CODE / KODE CODE / CODIGO	Ø	mm	Z	€
30412C-D	300	2,8	21	**225,00**
35412C-D	350	3,0	25	**265,00**
40412C-D	400	3,2	28	**325,00**
45412C-D	450	3,6	26	**380,00**
50412C-D	500	3,6	30	**450,00**
60412C-D	600	4,2	36	**610,00**
65412C-D	650	4,2	38	**770,00**
70412C-D	700	4,2	40	**880,00**
75412C-D	750	4,7	42	**950,00**
80412M	800	4,7	46	**1.040,00**
90412M	900	4,7	50	**1.210,00**
100412M	1000	4,7	56	**1.390,00**
120412M	1200	4,7	60	**1.750,00**



ANELLO RIDUZIONE / BAGUE DE RÉDUCTION

CODICE CODE	Øe	Øi	€
RID-DC	30	25,4	**3,90**
RID-NC	40	25,4	**3,90**
RID-ND	40	30	**3,90**
RID-EC	50	25,4	**3,90**
RID-ED	50	30	**3,90**
RID-EN	50	40	**3,90**
RID-MC	60	25,4	**3,90**
RID-MD	60	30	**3,90**
RID-MN	60	40	**3,90**
RID-ME	60	50	**3,90**



VEDI PAGINA 220
VOIR PAGE 220
VEDI PAGINA 222
VOIR PAGE 222
VEDI PAGINA 224
VOIR PAGE 224
VEDI PAGINA 226
VOIR PAGE 226
VEDI PAGINA 228
VOIR PAGE 228
VEDI PAGINA 232
VOIR PAGE 232
VEDI PAGINA 234
VOIR PAGE 234

LATERIZI	BRIQUES	💎💎💎💎💎
CEMENTO ARMATO	BÉTON ARME	💎💎💎💎
REFRATTARI / MATERIALI ABRASIVI	BRIQUES RÉFRACTAIRES / MATERIALUX ABRASIS	💎💎💎💎💎
GRANITI / PORFIDI	GRANITS / PORPHYRES	💎💎💎💎

DIALASER ABRA



SILVER LINE

CODICE CODE / KODE CODE / CODIGO	Ø	mm	Z	€
25130C-D	250	2,8	18	**160,00**
30130C-D	300	2,8	20	**180,00**
35130C-D	350	3,0	24	**220,00**
40130C-D	400	3,2	28	**275,00**
45130C-D	450	3,6	32	**360,00**
50130C-D	500	3,6	36	**420,00**
60130C-D	600	4,0	36	**560,00**
65130C-D	650	4,0	42	**650,00**



ANELLO RIDUZIONE / BAGUE DE RÉDUCTION

CODICE CODE	Øe	Øi	€
RID-DC	30	25,4	**3,90**
RID-NC	40	25,4	**3,90**
RID-ND	40	30	**3,90**
RID-EC	50	25,4	**3,90**
RID-ED	50	30	**3,90**
RID-EN	50	40	**3,90**
RID-MC	60	25,4	**3,90**
RID-MD	60	30	**3,90**
RID-MN	60	40	**3,90**
RID-ME	60	50	**3,90**



VEDI PAGINA 220
VOIR PAGE 220
VEDI PAGINA 222
VOIR PAGE 222
VEDI PAGINA 224
VOIR PAGE 224
VEDI PAGINA 226
VOIR PAGE 226
VEDI PAGINA 228
VOIR PAGE 228

LATERIZI	BRIQUES	💎💎💎💎
CEMENTO ARMATO	BÉTON ARME	💎💎💎💎
REFRATTARI / MATERIALI ABRASIVI	BRIQUES RÉFRACTAIRES / MATERIALUX ABRASIS	💎💎💎💎
GRANITI / PORFIDI	GRANITS / PORPHYRES	💎💎

DIALASER COSMO

BRONZE LINE

CODICE CODE / KODE CODE / CODIGO	Ø	mm	Z	€
30105C-D	300	3,2	21	**120,00**
35105C-D	350	3,2	24	**145,00**
40105C-D	400	3,5	28	**190,00**
45105C-D	450	4,0	32	**260,00**
50105C-D	500	4,0	30	**310,00**
60105C-D	600	4,5	42	**369,00**
65105C-D	650	4,5	45	**485,00**
70105C-D	700	4,5	49	**595,00**
75105C-D	750	4,5	54	**720,00**



80105M	800	4,5	57	**850,00**
90105M	900	4,5	60	**980,00**
100105M	1000	4,5	70	**1.150,00**

ANELLO RIDUZIONE / BAGUE DE RÉDUCTION

CODICE CODE	Øe	Øi	€
RID-DC	30	25,4	**3,90**
RID-NC	40	25,4	**3,90**
RID-ND	40	30	**3,90**
RID-EC	50	25,4	**3,90**
RID-ED	50	30	**3,90**
RID-EN	50	40	**3,90**
RID-MC	60	25,4	**3,90**
RID-MD	60	30	**3,90**
RID-MN	60	40	**3,90**
RID-ME	60	50	**3,90**



VEDI PAGINA 220
VOIR PAGE 220
VEDI PAGINA 222
VOIR PAGE 222
VEDI PAGINA 224
VOIR PAGE 224
VEDI PAGINA 226
VOIR PAGE 226
VEDI PAGINA 228
VOIR PAGE 228
VEDI PAGINA 232
VOIR PAGE 232
VEDI PAGINA 234
VOIR PAGE 234

LATERIZI	BRIQUES	♦♦♦
CEMENTO ARMATO	BÉTON ARME	♦♦
REFRATTARI / MATERIALI ABRASIVI	BRIQUES RÉFRACTAIRES / MATERIALUX ABRASIS	♦♦
GRANITI / PORFIDI	GRANITS / PORPHYRES	♦♦

DIASINTER ASTRA

BRONZE LINE

CODICE CODE / KODE CODE / CODIGO	Ø	mm	Z	€
30400C-D	300	2,7	17	**96,00**
35400C-D	350	2,9	20	**109,00**



ANELLO RIDUZIONE / BAGUE DE RÉDUCTION

CODICE CODE	Øe	Øi	€
RID-DC	30	25,4	**3,90**
RID-NC	40	25,4	**3,90**
RID-ND	40	30	**3,90**
RID-EC	50	25,4	**3,90**
RID-ED	50	30	**3,90**
RID-EN	50	40	**3,90**
RID-MC	60	25,4	**3,90**
RID-MD	60	30	**3,90**
RID-MN	60	40	**3,90**
RID-ME	60	50	**3,90**



VEDI PAGINA 220
VOIR PAGE 220
VEDI PAGINA 222
VOIR PAGE 222
VEDI PAGINA 224
VOIR PAGE 224
VEDI PAGINA 226
VOIR PAGE 226

LATERIZI	BRIQUES	♦♦
CEMENTO ARMATO	BÉTON ARME	♦
REFRATTARI / MATERIALI ABRASIVI	BRIQUES RÉFRACTAIRES / MATERIALUX ABRASIS	♦
GRANITI / PORFIDI	GRANITS / PORPHYRES	♦

4.2

DISCHI PER GRES PORCELLANATO, KLINKER, CERAMICA
DISQUES POUR GRÈS ÉMAILLÉ, KLINKER, CÉRAMIQUE

DIACER SPIDER

GOLD LINE

CODICE CODE / KODE CODE / CODIGO	Ø	mm	€
SPDC250C-D	250	2,0	**164,00**
SPDC300C-D	300	2,2	**205,00**
SPDC350C-D	350	2,2	**241,00**



ANELLO RIDUZIONE / BAGUE DE RÉDUCTION

CODICE CODE	Øe	Øi	€
RID-DC	30	25,4	**3,90**
RID-NC	40	25,4	**3,90**
RID-ND	40	30	**3,90**
RID-EC	50	25,4	**3,90**
RID-ED	50	30	**3,90**
RID-EN	50	40	**3,90**
RID-MC	60	25,4	**3,90**
RID-MD	60	30	**3,90**
RID-MN	60	40	**3,90**
RID-ME	60	50	**3,90**



VEDI PAGINA 220
VOIR PAGE 220

VEDI PAGINA 222
VOIR PAGE 222

LATERIZI	BRIQUES	💎
GRANITI / PORFIDI	GRANITS / PORPHYRES	💎💎💎
GRES PORCELLANATO / KLINKER / CERAMICA	GRÈS ÉMAILLÉ / KLINKER / CÉRAMIQUE	💎💎💎💎💎

DIACER PROFY GRES

GOLD LINE

CODICE CODE / KODE CODE / CODIGO	Ø	mm	€
18311C-D	180	1,6	**86,00**
20311C-D	200	2,0	**105,00**
23311C-D	230	2,0	**116,00**
25311C-D	250	2,0	**139,00**
30311C-D	300	2,2	**178,00**
35311C-D	350	2,2	**205,00**
40311C-D	400	2,4	**305,00**

ANELLO RIDUZIONE / BAGUE DE RÉDUCTION

CODICE CODE	Øe	Øi	€
RID-DC	30	25,4	**3,90**
RID-NC	40	25,4	**3,90**
RID-ND	40	30	**3,90**
RID-EC	50	25,4	**3,90**
RID-ED	50	30	**3,90**
RID-EN	50	40	**3,90**
RID-MC	60	25,4	**3,90**
RID-MD	60	30	**3,90**
RID-MN	60	40	**3,90**
RID-ME	60	50	**3,90**



VEDI PAGINA 218
VOIR PAGE 218

VEDI PAGINA 220
VOIR PAGE 220

VEDI PAGINA 222
VOIR PAGE 222

GRANITI / PORFIDI	GRANITS / PORPHYRES	💎
GRES PORCELLANATO / KLINKER / CERAMICA	GRÈS ÉMAILLÉ / KLINKER / CÉRAMIQUE	💎💎💎💎

DIATURBO SPECIAL GRES

SILVER LINE

CODICE CODE / KODE CODE / CODIGO	Ø	mm	€
20313C-D	200	1,8	**88,00**
25313C-D	250	2,0	**119,00**
30313C-D	300	2,2	**164,00**
35313C-D	350	2,2	**183,00**



ANELLO RIDUZIONE / BAGUE DE RÉDUCTION

CODICE CODE	Øe	Øi	€
RID-DC	30	25,4	**3,90**
RID-NC	40	25,4	**3,90**
RID-ND	40	30	**3,90**
RID-EC	50	25,4	**3,90**
RID-ED	50	30	**3,90**
RID-EN	50	40	**3,90**
RID-MC	60	25,4	**3,90**
RID-MD	60	30	**3,90**
RID-MN	60	40	**3,90**
RID-ME	60	50	**3,90**



VEDI PAGINA 218
VOIR PAGE 218

VEDI PAGINA 220
VOIR PAGE 220

VEDI PAGINA 222
VOIR PAGE 222

GRANITI / PORFIDI	GRANITS / PORPHYRES	💎
GRES PORCELLANATO / KLINKER / CERAMICA	GRÈS ÉMAILLÉ / KLINKER / CÉRAMIQUE	💎💎💎

DIACER FAST

SILVER LINE

CODICE CODE	Ø	mm	€
18314C-D	180	1,6	**62,00**
20314C-D	200	2,0	**84,00**
25314C-D	250	2,0	**109,00**
30314C-D	300	2,2	**141,00**
35314C-D	350	2,2	**175,00**

ANELLO RIDUZIONE / BAGUE DE RÉDUCTION

CODICE CODE	Øe	Øi	€
RID-DC	30	25,4	**3,90**
RID-NC	40	25,4	**3,90**
RID-ND	40	30	**3,90**
RID-EC	50	25,4	**3,90**
RID-ED	50	30	**3,90**
RID-EN	50	40	**3,90**
RID-MC	60	25,4	**3,90**
RID-MD	60	30	**3,90**
RID-MN	60	40	**3,90**
RID-ME	60	50	**3,90**



VEDI PAGINA 218
VOIR PAGE 218

VEDI PAGINA 220
VOIR PAGE 220

VEDI PAGINA 222
VOIR PAGE 222

GRANITI / PORFIDI	GRANITS / PORPHYRES	💎
GRES PORCELLANATO / KLINKER / CERAMICA	GRÈS ÉMAILLÉ KLINKER / CÉRAMIQUE	💎💎💎

DIACER PROFY

BRONZE LINE

CODICE CODE	Ø	mm	€
18310C-D	180	1,8	**49,00**
20310C-D	200	2,0	**57,00**
23310C-D	230	2,0	**71,00**
25310C-D	250	2,0	**90,00**
30310C-D	300	2,2	**108,00**
35310C-D	350	2,2	**145,00**



ANELLO RIDUZIONE / BAGUE DE RÉDUCTION

CODICE CODE	Øe	Øi	€
RID-DC	30	25,4	**3,90**
RID-NC	40	25,4	**3,90**
RID-ND	40	30	**3,90**
RID-EC	50	25,4	**3,90**
RID-ED	50	30	**3,90**
RID-EN	50	40	**3,90**
RID-MC	60	25,4	**3,90**
RID-MD	60	30	**3,90**
RID-MN	60	40	**3,90**
RID-ME	60	50	**3,90**



VEDI PAGINA 218
VOIR PAGE 218

VEDI PAGINA 220
VOIR PAGE 220

VEDI PAGINA 222
VOIR PAGE 222

MARMI	MARBRES	💎
GRES PORCELLANATO / KLINKER / CERAMICA	GRÈS ÉMAILLÉ KLINKER / CÉRAMIQUE	💎💎

4.3

DISCHI SEGMENTATI PER MARMO, GRANITO
DISQUES SEGMENTÉS POUR MARBRE, GRANITE

DIAMARMO GOLD

CODICE CODE / KODE CODE / CODIGO	Ø	mm	Z	€
25471E-M	250	2,8	17	**155,00**
30471E-M	300	2,8	21	**174,00**
35471E-M	350	3,2	25	**205,00**
40471E-M	400	3,6	28	**244,00**
45471E-M	450	4,0	32	**302,00**
50471E-M	500	4,0	36	**335,00**
60471E-M	600	5,0	42	**499,00**
62471E-M	625	5,0	42	**572,00**



Anima silenziata sandwich a richiesta.
Tôle silencieuse sandwich sur demande.

ANELLO RIDUZIONE / BAGUE DE RÉDUCTION

CODICE CODE	Øe	Øi	€
RID-DC	30	25,4	**3,90**
RID-NC	40	25,4	**3,90**
RID-ND	40	30	**3,90**
RID-EC	50	25,4	**3,90**
RID-ED	50	30	**3,90**
RID-EN	50	40	**3,90**
RID-MC	60	25,4	**3,90**
RID-MD	60	30	**3,90**
RID-MN	60	40	**3,90**
RID-ME	60	50	**3,90**



VEDI PAGINA 220
VOIR PAGE 220

VEDI PAGINA 222
VOIR PAGE 222

MARMI MARBRES

DIAMARMO SILVER

SILVER LINE

CODICE CODE / KODE CODE / CODIGO	Ø	mm	Z	€
25470C-D	250	2,8	17	**135,00**
30470C-D	300	2,8	21	**152,00**
35470C-D	350	3,2	25	**179,00**
40470C-D	400	3,6	28	**212,00**

ANELLO RIDUZIONE / BAGUE DE RÉDUCTION

CODICE CODE	Øe	Øi	€
RID-DC	30	25,4	**3,90**
RID-NC	40	25,4	**3,90**
RID-ND	40	30	**3,90**
RID-EC	50	25,4	**3,90**
RID-ED	50	30	**3,90**
RID-EN	50	40	**3,90**
RID-MC	60	25,4	**3,90**
RID-MD	60	30	**3,90**
RID-MN	60	40	**3,90**
RID-ME	60	50	**3,90**



VEDI PAGINA 220
VOIR PAGE 220

VEDI PAGINA 222
VOIR PAGE 222

MARMI	MARBRES	

DIAGRANIT R GOLD

GOLD LINE

Anima silenziata sandwich a richiesta.
Tôle silencieuse sandwich sur demande.

CODICE CODE / KODE CODE / CODIGO	Ø	mm	Z	€
30422E-M	300	2,8	21	**206,00**
35422E-M	350	3,0	25	**248,00**
40422E-M	400	3,2	28	**295,00**
45422E-M	450	3,4	32	**368,00**
50422E-M	500	3,6	36	**410,00**
60422E-M	600	4,4	42	**614,00**



ANELLO RIDUZIONE / BAGUE DE RÉDUCTION

CODICE CODE	Øe	Øi	€
RID-DC	30	25,4	**3,90**
RID-NC	40	25,4	**3,90**
RID-ND	40	30	**3,90**
RID-EC	50	25,4	**3,90**
RID-ED	50	30	**3,90**
RID-EN	50	40	**3,90**
RID-MC	60	25,4	**3,90**
RID-MD	60	30	**3,90**
RID-MN	60	40	**3,90**
RID-ME	60	50	**3,90**



VEDI PAGINA 220
VOIR PAGE 220

VEDI PAGINA 222
VOIR PAGE 222

LATERIZI	BRIQUES	
CEMENTO ARMATO	BÉTON ARME	
REFRATTARI / MATERIALI ABRASIVI	BRIQUES RÉFRACTAIRES / MATERIALUX ABRASIS	
GRANITI / PORFIDI	GRANITS / PORPHYRES	

DIAGRANIT N GOLD

GOLD LINE

CODICE CODE / KODE CODE / CODIGO	Ø	mm	Z	€
30421E-M	300	2,8	18	**187,00**
35421E-M	350	3,0	21	**217,00**
40421E-M	400	3,2	24	**266,00**
45421E-M	450	3,4	27	**319,00**
50421E-M	500	3,6	30	**360,00**
60421E-M	600	4,4	36	**543,00**
62421E-M	625	4,4	36	**555,00**



Anima silenziata sandwich a richiesta.
Tôle silencieuse sandwich sur demande.

ANELLO RIDUZIONE / BAGUE DE RÉDUCTION

CODICE CODE	Øe	Øi	€
RID-DC	30	25,4	**3,90**
RID-NC	40	25,4	**3,90**
RID-ND	40	30	**3,90**
RID-EC	50	25,4	**3,90**
RID-ED	50	30	**3,90**
RID-EN	50	40	**3,90**
RID-MC	60	25,4	**3,90**
RID-MD	60	30	**3,90**
RID-MN	60	40	**3,90**
RID-ME	60	50	**3,90**



VEDI PAGINA 220
VOIR PAGE 220

VEDI PAGINA 222
VOIR PAGE 222

LATERIZI	BRIQUES	
CEMENTO ARMATO	BÉTON ARME	
REFRATTARI / MATERIALI ABRASIVI	BRIQUES RÉFRACTAIRES / MATERIALUX ABRASIS	
GRANITI / PORFIDI	GRANITS / PORPHYRES	

DIAGRANIT SILVER

SILVER LINE

CODICE CODE / KODE CODE / CODIGO	Ø	mm	Z	€
25420C-D	250	2,8	15	**136,00**
30420C-D	300	2,8	18	**154,00**
35420C-D	350	3,0	21	**177,00**
40420C-D	400	3,2	24	**214,00**



ANELLO RIDUZIONE / BAGUE DE RÉDUCTION

CODICE CODE	Øe	Øi	€
RID-DC	30	25,4	**3,90**
RID-NC	40	25,4	**3,90**
RID-ND	40	30	**3,90**
RID-EC	50	25,4	**3,90**
RID-ED	50	30	**3,90**
RID-EN	50	40	**3,90**
RID-MC	60	25,4	**3,90**
RID-MD	60	30	**3,90**
RID-MN	60	40	**3,90**
RID-ME	60	50	**3,90**



VEDI PAGINA 220
VOIR PAGE 220

VEDI PAGINA 222
VOIR PAGE 222

LATERIZI	BRIQUES	
CEMENTO ARMATO	BÉTON ARME	
REFRATTARI / MATERIALI ABRASIVI	BRIQUES RÉFRACTAIRES / MATERIALUX ABRASIS	
GRANITI / PORFIDI	GRANITS / PORPHYRES	

4.4

DISCHI PER PVC, VETRORESINA, MULTIMATERIALI
DISQUES POUR PVC, FIBRE DE VERRE, MULTI-MATÉRIAUX

DIAELEKTRO

GOLD LINE

CODICE CODE	Ø	mm	Z	€
25710E	250	2,8	17	**187,00**
30710E	300	3,0	21	**219,00**
35710E	350	3,2	25	**254,00**
40710E	400	3,5	28	**310,00**

ANELLO RIDUZIONE / BAGUE DE RÉDUCTION

CODICE CODE	Øe	Øi	€
RID-DC	30	25,4	**3,90**
RID-NC	40	25,4	**3,90**
RID-ND	40	30	**3,90**
RID-EC	50	25,4	**3,90**
RID-ED	50	30	**3,90**
RID-EN	50	40	**3,90**
RID-MC	60	25,4	**3,90**
RID-MD	60	30	**3,90**
RID-MN	60	40	**3,90**
RID-ME	60	50	**3,90**



VEDI PAGINA 220
VOIR PAGE 220

VEDI PAGINA 222
VOIR PAGE 222

VEDI PAGINA 224
VOIR PAGE 224

VEDI PAGINA 226
VOIR PAGE 226

MARMI	MARBRES	💎💎💎💎💎
MATERIE PLASTICHE / VETRORESINA	MATÉRIAUX PLASTIQUES / FIBRE DE VERRE	💎💎💎💎💎

DIAELEKTRO RIM

GOLD LINE

CODICE CODE	Ø	mm	€
25713E	250	2,6	**195,00**
30713E	300	3,0	**226,00**
35713E	350	3,0	**260,00**
40713E	400	3,0	**316,00**

ANELLO RIDUZIONE / BAGUE DE RÉDUCTION

CODICE CODE	Øe	Øi	€
RID-DC	30	25,4	**3,90**
RID-NC	40	25,4	**3,90**
RID-ND	40	30	**3,90**
RID-EC	50	25,4	**3,90**
RID-ED	50	30	**3,90**
RID-EN	50	40	**3,90**
RID-MC	60	25,4	**3,90**
RID-MD	60	30	**3,90**
RID-MN	60	40	**3,90**
RID-ME	60	50	**3,90**



VEDI PAGINA 220
VOIR PAGE 220

VEDI PAGINA 222
VOIR PAGE 222

VEDI PAGINA 224
VOIR PAGE 224

VEDI PAGINA 226
VOIR PAGE 226

MARMI	MARBRES	
MATERIE PLASTICHE / VETRORESINA	MATÉRIAUX PLASTIQUES / FIBRE DE VERRE	

DISCO VACUUM

GOLD LINE

CODICE CODE	Ø	mm	Z	€
30600C-D	300	2,8	20	**199,00**
35600C-D	350	2,9	24	**235,00**
40600C-D	400	3,0	28	**294,00**

TECNOLOGIA VACUUM: fissaggio del diamante al supporto d'acciaio con l'apporto di metalli saldo-brasati in forno sotto vuoto. Meno detriti e usura del disco.

TECHNOLOGIE SOUS VIDE: fixation du diamant sur le support avec l'aide de metaux soudés en brasage au four sous vide. Moins d'usure et des débris.

ANELLO RIDUZIONE / BAGUE DE RÉDUCTION

CODICE CODE	Øe	Øi	€
RID-DC	30	25,4	**3,90**
RID-NC	40	25,4	**3,90**
RID-ND	40	30	**3,90**
RID-EC	50	25,4	**3,90**
RID-ED	50	30	**3,90**
RID-EN	50	40	**3,90**
RID-MC	60	25,4	**3,90**
RID-MD	60	30	**3,90**
RID-MN	60	40	**3,90**
RID-ME	60	50	**3,90**



VEDI PAGINA 220
VOIR PAGE 220

VEDI PAGINA 222
VOIR PAGE 222

VEDI PAGINA 224
VOIR PAGE 224

VEDI PAGINA 226
VOIR PAGE 226

LATERIZI	BRIQUES	
CEMENTO ARMATO	BÉTON ARMÉ	
REFRATTARI / MATERIALI ABRASIVI	BRIQUES RÉFRACTAIRES / MATÉRIAUX ABRASIFS	
GRANITI / PORFIDI	GRANITS / PORPHYRES	
MARMI	MARBRES	
MATERIE PLASTICHE / VETRORESINA	MATÉRIAUX PLASTIQUES / FIBRE DE VERRE	
FERRO / METALLO	FER / MÉTAL	

5

DISCHI DIAMANTATI TAGLIO A UMIDO PER TAGLIAGIUNTI
DISQUES DIAMANTÉS COUPE À EAU POUR SCIES À SOL

5.1
DISCHI SEGMENTATI PER ASFALTO 76
DISQUES SEGMENTÉS POUR ASPHALTE

5.2
DISCHI SEGMENTATI PER ASFALTO, CEMENTO ARMATO E CEMENTO FRESCO 80
DISQUES SEGMENTÉS POUR ASPHALTE, BÉTON ARMÉ ET BÉTON FRAIS

5.3
DISCHI SEGMENTATI PER CEMENTO ARMATO 82
DISQUES SEGMENTÉS POUR BÉTON ARMÉ

5.4
MOLE SEGMENTATE PER ASFALTO E PER CEMENTO 85
MEULES SEGMENTÉES POUR ASPHALTE ET POUR BÉTON

5.1

DISCHI SEGMENTATI PER ASFALTO
DISQUES SEGMENTÉS POUR ASPHALTE

DIALASER ASFALTO GOLD

GOLD LINE



DIALASER
saldatura laser
soudure laser

DIASINTER
giunzione sinterizzata
jonction frittée

CODICE CODE	Ø	mm	Z	€
35433C-D	350	3,0	21	**329,00**
40433C-D	400	3,2	24	**398,00**
45433C-D	450	3,6	27	**510,00**
50433C-D	500	3,6	30	**600,00**
60433C-D	600	4,2	36	**790,00**

CODICE CODE	Ø	mm	Z	€
70433C-D	700	4,2	40	**1.145,00**
80433C-D	800	4,7	46	**1.365,00**
90433C-D	900	4,7	50	**1.620,00**
100433C-D	1000	4,7	56	**1.800,00**
120433C-D	1200	4,7	60	**2.100,00**

ANELLO RIDUZIONE / BAGUE DE RÉDUCTION

CODICE CODE	Øe	Øi	€
RID-DC	30	25,4	**3,90**

ANELLO RIDUZIONE / BAGUE DE RÉDUCTION

CODICE CODE	Øe	Øi	€
RID-DC	30	25,4	**3,90**



VEDI PAGINA 236
VOIR PAGE 236

VEDI PAGINA 238
VOIR PAGE 238

VEDI PAGINA 240
VOIR PAGE 240

VEDI PAGINA 242
VOIR PAGE 242

VEDI PAGINA 246
VOIR PAGE 246

ASFALTO	ASPHALTE	♦♦♦♦♦
CEMENTO ARMATO	BÉTON ARMÉ	♦
CEMENTO FRESCO	BÉTON FRAIS	♦♦

DIALASER ASFALTO SILVER

SILVER LINE

CODICE CODE	Ø	mm	Z	€
30133C-D	300	2,8	18	**211,00**
35133C-D	350	3,0	21	**275,00**
40133C-D	400	3,2	24	**330,00**
45133C-D	450	3,6	27	**425,00**
50133C-D	500	3,6	30	**440,00**
60133C-D	600	4,2	36	**630,00**

ANELLO RIDUZIONE / BAGUE DE RÉDUCTION

CODICE CODE	Øe	Øi	€
RID-DC	30	25,4	**3,90**



DIALASER
saldatura laser
soudure laser

VEDI PAGINA 236
VOIR PAGE 236

VEDI PAGINA 238
VOIR PAGE 238

VEDI PAGINA 240
VOIR PAGE 240

VEDI PAGINA 242
VOIR PAGE 242

VEDI PAGINA 246
VOIR PAGE 246

ASFALTO	ASPHALTE	
CEMENTO ARMATO	BÉTON ARMÉ	
CEMENTO FRESCO	BÉTON FRAIS	

DIALASER ASFALTO BRONZE

BRONZE LINE

CODICE CODE	Ø	mm	Z	€
30033C-D	300	2,8	18	**172,00**
35033C-D	350	3,0	21	**197,00**
40033C-D	400	3,2	24	**220,00**
45033C-D	450	3,6	27	**270,00**
50033C-D	500	3,6	30	**320,00**
60033C-D	600	4,2	36	**420,00**



ANELLO RIDUZIONE / BAGUE DE RÉDUCTION

CODICE CODE	Øe	Øi	€
RID-DC	30	25,4	**3,90**





DIALASER
saldatura laser
soudure laser

VEDI PAGINA 236
VOIR PAGE 236

VEDI PAGINA 238
VOIR PAGE 238

VEDI PAGINA 240
VOIR PAGE 240

VEDI PAGINA 242
VOIR PAGE 242

VEDI PAGINA 246
VOIR PAGE 246

ASFALTO	ASPHALTE	
CEMENTO FRESCO	BÉTON FRAIS	

5.2

DISCHI SEGMENTATI PER ASFALTO, CEMENTO ARMATO - CEMENTO FRESCO
DISQUES SEGMENTÉS POUR ASPHALTE, BÉTON ARMÉ - BÉTON FRAIS

DIALASER ASFALTO CEMENTO GOLD

GOLD LINE

CODICE CODE	Ø	mm	Z	€
35134C-D	350	3,0	24	**290,00**
40134C-D	400	3,2	28	**340,00**
45134C-D	450	3,6	32	**420,00**
50134C-D	500	3,6	36	**495,00**

ANELLO RIDUZIONE / BAGUE DE RÉDUCTION

CODICE CODE	Øe	Øi	€
RID-DC	30	25,4	**3,90**





VEDI PAGINA 236
VOIR PAGE 236

VEDI PAGINA 238
VOIR PAGE 238

VEDI PAGINA 240
VOIR PAGE 240

VEDI PAGINA 242
VOIR PAGE 242

VEDI PAGINA 246
VOIR PAGE 246

ASFALTO	ASPHALTE	♦♦♦♦
CEMENTO ARMATO	BÉTON ARMÉ	♦♦♦♦

DIASINTER CEMENTO FRESCO GOLD

GOLD LINE

CODICE CODE	Ø	mm	Z	€
30431 S/2,5C-D	300	2,5	21	**304,00**
30431 S/2,8C-D	300	2,8	21	**328,00**
30431 S/3,0C-D	300	3,0	21	**354,00**
35431 S/2,8C-D	350	2,8	25	**392,00**
35431 S/3,0C-D	350	3,0	25	**428,00**
35431 S/3,2C-D	350	3,2	25	**440,00**
40431 S/3,2C-D	400	3,2	28	**482,00**
40431 S/3,4C-D	400	3,4	28	**510,00**

ANELLO RIDUZIONE / BAGUE DE RÉDUCTION

CODICE CODE	Øe	Øi	€
RID-DC	30	25,4	**3,90**





VEDI PAGINA 236
VOIR PAGE 236

VEDI PAGINA 238
VOIR PAGE 238

VEDI PAGINA 240
VOIR PAGE 240

VEDI PAGINA 242
VOIR PAGE 242

VEDI PAGINA 246
VOIR PAGE 246

LATERIZI	ASPHALTE	♦
CEMENTO ARMATO	BÉTON ARMÉ	♦
CEMENTO FRESCO	BÉTON FRAIS	♦♦♦♦♦

5.3

DISCHI SEGMENTATI PER CEMENTO ARMATO
DISQUES SEGMENTÉS POUR BÉTON ARMÉ

DIALASER CEMENTO ARMATO GOLD

GOLD LINE



DIALASER
saldatura laser
soudure laser



DIASINTER
giunzione sinterizzata
jonction frittée

CODICE CODE	Ø	mm	Z	€
35432C-D	350	3,0	24	**329,00**
40432C-D	400	3,2	28	**398,00**
45432C-D	450	3,6	32	**510,00**
50432C-D	500	3,6	36	**600,00**
60432C-D	600	4,2	42	**790,00**

CODICE CODE	Ø	mm	Z	€
70432C-D	700	4,2	40	**1.145,00**
80432C-D	800	4,7	46	**1.365,00**
90432C-D	900	4,7	50	**1.620,00**
100432C-D	1000	4,7	56	**1.800,00**
120432C-D	1200	4,7	60	**2.100,00**

ANELLO RIDUZIONE / BAGUE DE RÉDUCTION

CODICE CODE	Øe	Øi	€
RID-DC	30	25,4	**3,90**

ANELLO RIDUZIONE / BAGUE DE RÉDUCTION

CODICE CODE	Øe	Øi	€
RID-DC	30	25,4	**3,90**



VEDI PAGINA 236
VOIR PAGE 236

VEDI PAGINA 238
VOIR PAGE 238

VEDI PAGINA 240
VOIR PAGE 240

VEDI PAGINA 242
VOIR PAGE 242

VEDI PAGINA 246
VOIR PAGE 246

ASFALTO	ASPHALTE	♦
CEMENTO ARMATO	BÉTON ARMÉ	♦♦♦♦♦
CEMENTO FRESCO	BÉTON FRAIS	♦

DIALASER CEMENTO ARMATO SILVER

SILVER LINE

CODICE CODE	Ø	mm	Z	€
30132C-D	300	2,8	20	**211,00**
35132C-D	350	3,0	24	**275,00**
40132C-D	400	3,2	28	**330,00**
45132C-D	450	3,6	32	**425,00**
50132C-D	500	3,6	36	**440,00**
60132C-D	600	4,2	42	**630,00**

ANELLO RIDUZIONE / BAGUE DE RÉDUCTION

CODICE CODE	Øe	Øi	€
RID-DC	30	25,4	**3,90**



VEDI PAGINA 236
VOIR PAGE 236

VEDI PAGINA 238
VOIR PAGE 238

VEDI PAGINA 240
VOIR PAGE 240

VEDI PAGINA 242
VOIR PAGE 242

VEDI PAGINA 246
VOIR PAGE 246

ASFALTO	ASPHALTE	💎
CEMENTO ARMATO	BÉTON ARMÉ	💎💎💎
CEMENTO FRESCO	BÉTON FRAIS	💎

DIALASER CEMENTO ARMATO BRONZE

BRONZE LINE

CODICE CODE	Ø	mm	Z	€
30032C-D	300	2,8	20	**172,00**
35032C-D	350	3,0	24	**197,00**
40032C-D	400	3,2	28	**220,00**
45032C-D	450	3,6	32	**270,00**
50032C-D	500	3,6	36	**320,00**
60032C-D	600	4,2	42	**420,00**

ANELLO RIDUZIONE / BAGUE DE RÉDUCTION

CODICE CODE	Øe	Øi	€
RID-DC	30	25,4	**3,90**





VEDI PAGINA 236
VOIR PAGE 236

VEDI PAGINA 238
VOIR PAGE 238

VEDI PAGINA 240
VOIR PAGE 240

VEDI PAGINA 242
VOIR PAGE 242

VEDI PAGINA 246
VOIR PAGE 246

CEMENTO ARMATO	BÉTON ARMÉ	💎💎💎
CEMENTO FRESCO	BÉTON FRAIS	💎

5.4

MOLE SEGMENTATE PER ASFALTO E PER CEMENTO
MEULES SEGMENTÉES POUR ASPHALTE ET POUR BÉTON

MOLA ASFALTO GOLD



GOLD LINE



CODICE CODE	Ø	mm	Z	€
35437/8,0C-D	350	8,0	35	**656,00**
35437/10,0C-D	350	10,0	35	**748,00**
35437/12,0C-D	350	12,0	35	**858,00**
40437/8,0C-D	400	8,0	40	**745,00**
40437/10,0C-D	400	10,0	40	**852,00**
40437/12,0C-D	400	12,0	40	**990,00**
45437/8,0C-D	450	8,0	45	**850,00**
45437/10,0C-D	450	10,0	45	**970,00**
45437/12,0C-D	450	12,0	45	**1.125,00**
50437/8,0C-D	500	8,0	50	**965,00**
50437/10,0C-D	500	10,0	50	**1.100,00**
50437/12,0C-D	500	12,0	50	**1.275,00**

ANELLO RIDUZIONE / BAGUE DE RÉDUCTION

CODICE CODE	Øe	Øi	€
RID-DC	30	25,4	**3,90**

VEDI PAGINA 236
VOIR PAGE 236

VEDI PAGINA 238
VOIR PAGE 238

VEDI PAGINA 240
VOIR PAGE 240

VEDI PAGINA 242
VOIR PAGE 242

VEDI PAGINA 246
VOIR PAGE 246

ASFALTO	ASPHALTE	💎💎💎💎💎
CEMENTO ARMATO	BÉTON ARMÉ	💎
CEMENTO FRESCO	BÉTON FRAIS	💎💎

MOLA CEMENTO GOLD

GOLD LINE



CODICE CODE	Ø	mm	Z	€
30437/8,0C-D	300	8,0	30	**437,00**
30437/10,0C-D	300	10,0	30	**492,00**
30437/12,0C-D	300	12,0	30	**566,00**
35436/8,0C-D	350	8,0	35	**512,00**
35436/10,0C-D	350	10,0	35	**580,00**
35436/12,0C-D	350	12,0	35	**680,00**
40436/8,0C-D	400	8,0	40	**595,00**
40436/10,0C-D	400	10,0	40	**670,00**
40436/12,0C-D	400	12,0	40	**770,00**
45436/8,0C-D	450	8,0	45	**690,00**
45436/10,0C-D	450	10,0	45	**770,00**
45436/12,0C-D	450	12,0	45	**890,00**
50436/8,0C-D	500	8,0	50	**790,00**
50436/10,0C-D	500	10,0	50	**890,00**
50436/12,0C	500	12,0	50	**1.025,00**

ANELLO RIDUZIONE / BAGUE DE RÉDUCTION

CODICE CODE	Øe	Øi	€
RID-DC	30	25,4	**3,90**

VEDI PAGINA 236
VOIR PAGE 236

VEDI PAGINA 238
VOIR PAGE 238

VEDI PAGINA 240
VOIR PAGE 240

VEDI PAGINA 242
VOIR PAGE 242

VEDI PAGINA 246
VOIR PAGE 246

ASFALTO	ASPHALTE	💎
CEMENTO ARMATO	BÉTON ARMÉ	💎💎💎💎💎
CEMENTO FRESCO	BÉTON FRAIS	💎

6

PLATORELLI, INSERTI E VIRGOLE DIAMANTATE PER LEVIGATURA A SECCO E UMIDO

MEULES, INSERT ET VIRGULES DIAMANTÉES POUR ÉBAUCHER À SEC ET À EAU

6.1
PLATORELLI PER LEVIGATURA A SECCO DI CEMENTO, GRES, MARMO, ECC 90
MEULES POUR ÉBAUCHER À SEC POUR BÉTON, GRÈS ÉMAILLÉ, MARBRE, ECC

6.2
INSERTI, VIRGOLE DIAMANTATE E RESINOIDI 98
INSERTION VIRGULES SEGMENTÉES MÉTALLIQUES ET RÉSINOIDES

6.1

PLATORELLI PER LEVIGATURA A SECCO DI CEMENTO, LATERIZIO, GRANITO, GRES PORCELLANATO, MARMO, COLLE, RESINE, STUCCHI

MEULES POUR ÉBAUCHER À SEC POUR BÉTON, BRIQUES, GRANITS, GRÈS ÉMAILLÉ, MARBLES, COLLE, RÉSINES, STUC

DIACUP SPIDER

GOLD LINE

CODICE CODE	Ø	Z	€
CUPSPD12	125	7	**170,00**
CUPSPD18	180	11	**205,00**



VEDI PAGINA 190
VOIR PAGE 190

LATERIZI	BRIQUES	
CEMENTO	BÉTON	
GRANITI / PORFIDI	GRANITS / PORPHYRES	
GRES PORCELLANATO / KLINKER / CERAMICA	GRÈS ÉMAILLÉ /KLINKER / CÉRAMIQUE	

DIACUP GOLD SEGMENTATE

GOLD LINE

CODICE CODE	Ø	Z	€
09642B	100	16	**121,00**
12642B	125	16	**149,00**
15642B	150	20	**185,00**
18642B	180	24	**200,00**



VEDI PAGINA 190
VOIR PAGE 190

LATERIZI	BRIQUES	
CEMENTO	BÉTON	
GRANITI / PORFIDI	GRANITS / PORPHYRES	
GRES PORCELLANATO / KLINKER / CERAMICA	GRÈS ÉMAILLÉ / KLINKER / CÉRAMIQUE	

DIACUP GOLD DOPPIA CORONA



GOLD LINE

CODICE CODE	Ø	Z	€
09641B	100	8+8	**100,00**
12641B	125	10+10	**119,00**
18641B	180	12+12	**175,00**



VEDI PAGINA 190
VOIR PAGE 190

LATERIZI	BRIQUES	
CEMENTO	BÉTON	
GRANITI / PORFIDI	GRANITS / PORPHYRES	
GRES PORCELLANATO / KLINKER / CERAMICA	GRÈS ÉMAILLÉ KLINKER / CÉRAMIQUE	

DIACUP FLASH

SILVER LINE

CODICE CODE	Ø	mm	€
12690B	125	10	**135,00**



VEDI PAGINA 190
VOIR PAGE 190

LATERIZI	BRIQUES	
CEMENTO	BÉTON	
GRANITI / PORFIDI	GRANITS / PORPHYRES	
GRES PORCELLANATO / KLINKER / CERAMICA	GRÈS ÉMAILLÉ / KLINKER / CÉRAMIQUE	

DIACUP SILVER SEGMENTATE

SILVER LINE

CODICE CODE	Ø	Z	€
09643B	100	16	**105,00**
12643B	125	16	**125,00**
18643B	180	24	**170,00**



VEDI PAGINA 190
VOIR PAGE 190

LATERIZI	BRIQUES	
CEMENTO	BÉTON	
GRANITI / PORFIDI	GRANITS / PORPHYRES	
GRES PORCELLANATO - KLINKER - CERAMICA	GRÈS ÉMAILLÉ KLINKER / CÉRAMIQUE	

DIACUP SILVER DOPPIA CORONA



SILVER LINE

CODICE CODE	Ø	mm	€
09640B	100	8+8	**84,00**
12640B	125	10+10	**104,00**
18640B	180	12+12	**167,00**



VEDI PAGINA 190
VOIR PAGE 190

LATERIZI	BRIQUES	
CEMENTO	BÉTON	
GRANITI / PORFIDI	GRANITS / PORPHYRES	
GRES PORCELLANATO / KLINKER / CERAMICA	GRÈS ÉMAILLÉ / KLINKER / CÉRAMIQUE	

DIACUP BLACK



BRONZE LINE

CODICE CODE	Ø	Z	€
09666B	100	8+8	**48,00**
12666B	125	10+10	**58,00**
18666B	180	12+12	**110,00**



VEDI PAGINA 190
VOIR PAGE 190

LATERIZI	BRIQUES	💎💎💎
CEMENTO	BÉTON	💎💎
GRANITI / PORFIDI	GRANITS / PORPHYRES	💎
GRES PORCELLANATO / KLINKER / CERAMICA	GRÈS ÉMAILLÉ KLINKER / CÉRAMIQUE	💎

DIACUP BLACK TURBO



BRONZE LINE

CODICE CODE	Ø	€
09604B	105	**33,00**
12604B	125	**48,00**



VEDI PAGINA 190
VOIR PAGE 190

LATERIZI	BRIQUES	💎💎💎
CEMENTO	BÉTON	💎💎💎
GRES PORCELLANATO / KLINKER / CERAMICA	GRÈS ÉMAILLÉ KLINKER / CÉRAMIQUE	💎

DIACUP GRES

PLATORELLO DIAMANTATO LAMELLARE
PLATEAU LAMELLÉ DIAMANTÉ

GOLD LINE

CODICE CODE	Ø	GRANA GRAIN	€
09060B	115	60	**78,00**

Grana 60: SGROSSATURA
Grain 60: DEGROSSISSAGE



GOLD LINE

CODICE CODE	Ø	GRANA GRAIN	€
09120B	115	120	**78,00**

Grana 120: LEVIGATURA
Grain 120: LISSAGE



GOLD LINE

CODICE CODE	Ø	GRANA GRAIN	€
09200B	115	200	**78,00**

Grana 200: FINITURA
Grain 200: FINITION



GRANITI / PORFIDI	GRANITS / PORPHYRES	💎💎💎💎
MARMI	MARBLES	💎💎💎💎
GRES PORCELLANATO / KLINKER / CERAMICA	GRÈS ÉMAILLÉ KLINKER / CÉRAMIQUE	💎💎💎💎💎

DIACUP POLICRISTALLINO



GOLD LINE

CODICE CODE	Ø	€
12648B	125	**198,00**

VEDI PAGINA 190
VOIR PAGE 190

COLLE / RESINE / STUCCHI	COLLE / RÉSINES / STUC	

DIACUP MARMO

GOLD LINE

CODICE CODE	Ø	mm	€
09670G	100		**180,00**
12670G	125		**210,00**

VEDI PAGINA 190
VOIR PAGE 190

MARMI	MARBLE	

DIACUP VACUUM SILENT

GOLD LINE

CODICE CODE	Ø	TIPO TYPE	€
12646B	125	G1	**94,00**
12647B	125	G2	**94,00**

G1
GRANA GROSSA
GRAIN GROS

G2
GRANA MEDIA
GRAIN MOYEN

VEDI PAGINA 190
VOIR PAGE 190

LATERIZI	BRIQUES	
CEMENTO	BÉTON	
GRANITI / PORFIDI	GRANITS / PORPHYRES	
MARMI	MARBLES	
GRES PORCELLANATO / KLINKER / CERAMICA	GRÈS ÉMAILLÉ KLINKER / CÉRAMIQUE	
COLLE / RESINE / STUCCHI	COLLE / RÉSINES / STUC	

6.2

INSERTI, VIRGOLE SEGMENTATE METALLICHE E RESINOIDI

INSERTION, VIRGULES SEGMENTÉES MÉTALLIQUES ET RÉSINOIDES

INSERTI SEGMENTATI

GAC2542

GAC2544

GAC2556

GAC2546

GAC2560

CODICE CODE	mm	CONFEZIONE EMBALLAGE	€
GAC2542	40x10x10	Pz. 1	**85,00**
GAC2544	40x10x10	Pz. 1	**85,00**
GAC2546	40x10x10	Pz. 1	**85,00**
GAC2556	40x10x10	Pz. 1	**85,00**
GAC2560	PCD	Pz. 1	**130,00**

VEDI PAGINA 192
VOIR PAGE 192

	GAC2542	**CEMENTO**	BÉTON	
	GAC2544	**CEMENTO FRESCO**	CEMENTO FRAIS	
	GAC2556	**MARMI**	MARBLE	
	GAC2546	**CERAMICA / GRES**	CÉRAMIQUE / GRES	
	GAC2560	**COLLE / RESINE / STUCCHI**	COLLE / RÉSINES / STUC	

VIRGOLE SEGMENTATE


C1

G1


M1

C2

G2


M2

CODICE CODE	mm	GRANA GRAIN	CONFEZIONE EMBALLAGE	€
VRC1	25x15x10	1	Pz. 1	**180,00**
VRC2	25x15x10	2	Pz. 1	**180,00**
VRG1	25x15x10	1	Pz. 1	**180,00**
VRG2	25x15x10	2	Pz. 1	**180,00**
VRM1	25x15x10	1	Pz. 1	**180,00**
VRM2	25x15x10	2	Pz. 1	**180,00**

1
GRANA GROSSA
GRAIN GROS

2
GRANA FINE
GRAIN FIN

	C1 - C2	**CEMENTO**	BÉTON	
	G1 - G2	**GRANITI / PIETRE / PORFIDI**	GRANITS / PIERRES / PORPHYRES	
	M1 - M2	**MARMI**	MARBLE	

VIRGOLE RESINOIDI

50

120

220

400

800

1800

3500

SUPPORTO IN ALLUMINI
SUPPORT EN ALUMINIUM

CODICE CODE	mm	CONFEZIONE EMBALLAGE	€
RSND	50	Pz. 1	**53,00**
RSND	120	Pz. 1	**53,00**
RSND	220	Pz. 1	**53,00**
RSND	400	Pz. 1	**53,00**
RSND	800	Pz. 1	**53,00**
RSND	1800	Pz. 1	**53,00**
RSND	3500	Pz. 1	**53,00**

SUPPORTO IN ALLUMINIO / SUPPORT EN ALUMINIUM

SPALL	**39,00**

CEMENTO	BÉTON	
GRANITI / PIETRE / PORFIDI	GRANITS / PIERRES / PORPHYRES	
MARMI	MARBLE	



7

FORETTI DIAMANTATI A SECCO E UMIDO PER CAROTATORI, TRAPANI E SMERIGLIATRICI

FORETS DIAMANTÉS À SEC ET EAU POUR CAROTEUSES, PERCEUSES ET MEULEUSE

7.1
FORETTI A SECCO L. 150/200 mm. M16F / 1"¼ UNC PER LATERIZIO, CEMENTO ARMATO, PIETRE 104
FORETS À SEC L. 150/200mm. M16 / 1"¼ UNC POUR BRIQUES, BÉTON ARMÉ, PIERRES

7.2
FORETTI A SECCO E UMIDO L. 300/450 mm. 1"¼ UNC PER LATERIZIO, CEMENTO ARMATO, PIETRE 110
FORETS À SEC ET À EAU L. 300 mm. 1"¼ UNC POUR BRIQUES, BÉTON ARMÉ, PIERRES

7.3
FORETTI A SECCO E UMIDO L. 300 mm. ½" GM PER LATERIZIO, CEMENTO ARMATO, PIETRE 116
FORETS À SEC ET À EAU L. 300 mm. ½" GM POUR BRIQUES, BÉTON ARMÉ, PIERRES

7.4
FORETTI A UMIDO L. 450 mm. 1"¼ UNC PER LATERIZIO, CEMENTO ARMATO, PIETRE E ASFALTO 118
FORETS À EAU L. 450 mm. 1"¼ UNC POUR BRIQUES, BÉTON ARMÉ, PIERRESET ASPHALTE

7.5
CAROTAGGIO CONTINUO PER LATERIZIO, CEMENTO ARMATO, PIETRE 123
CAROTTAGE CONTINU POUR BRIQUES, BÉTON ARMÉ, PIERRES

7.6
FORETTI A SECCO L. 40 mm. CODOLO Ø 10 mm. E L.45 mm. M14F PER GRES PORCELLANATO, MARMO, GRANITO, KLINKER 126
FORETS À SEC L. 40 mm. MANDRIN Ø 10 mm. ET L. 45 mm. M14F POUR GRÈS ÉMAILLÉ, MARBRE, GRANIT, KLINKER

7.1

FORETTI A SECCO L. 150/200 mm. M16F / 1"¼ UNC PER LATERIZIO, CEMENTO ARMATO, PIETRE

FORETS À SEC L. 150/200 mm. M16F / 1"¼ UNC POUR BRIQUES, BÉTON ARMÉ, PIERRES

FORETTO A SECCO SPIDER

GOLD LINE

CODICE CODE	Ø	mm	Z	€
SPD2FS032	32	3,2	4	**124,00**
SPD2FS037	37	3,2	4	**134,00**
SPD2FS042	42	3,2	4	**142,00**
SPD2FS052	52	3,5	4	**148,00**
SPD2FS057	57	3,5	4	**160,00**
SPD2FS062	62	3,5	4	**168,00**
SPD2FS067	67	3,5	4	**178,00**
SPD2FS072	72	3,5	4	**187,00**
SPD2FS082	82	3,5	5	**197,00**
SPD2FS092	92	3,5	6	**210,00**
SPD2FS102	102	3,5	6	**220,00**
SPD2FS107	107	3,5	6	**237,00**
SPD2FS112	112	3,5	6	**249,00**
SPD2FS122	122	3,5	6	**265,00**
SPD2FS127	127	3,5	6	**275,00**
SPD2FS132	132	3,5	6	**285,00**
SPD2FS142	142	3,5	6	**300,00**
SPD2FS152	152	3,5	7	**310,00**
SPD2FS162	162	3,5	7	**340,00**
SPD2FS182	182	3,8	8	**390,00**
SPD2FS202	202	3,8	8	**420,00**

ANELLO DI RAME / BAGUE EN CURVE		
GAC1060	Ø 16 mm	**2,20**



VEDI PAGINA 150
VOIR PAGE 150



SEGMENTI SPECIALI con distribuzione dei singoli diamanti secondo un preciso schema geometrico. Una ragnatela di diamanti per un taglio più veloce ed una durata superiore dell'utensile.

SEGMENTS SPECIAUX avec la distribution des diamants selon un plan géométrique précis. Un réseau de diamants pour une coupe plus rapide et une durée de vie plus longue.

LATERIZI	BRIQUES	♦♦♦♦♦
CEMENTO ARMATO	BÉTON ARMÉ	♦♦♦♦
REFRATTARI / MATERIALI ABRASIVI	BRIQUES RÉFRACTAIRES / MATERIALUX ABRASIS	♦♦♦
GRANITI / PORFIDI	GRANITS / PORPHYRES	♦

FORETTO A SECCO SWIFT

GOLD LINE

CODICE CODE	Ø	mm	Z	€
032860H	32	3,2	3	**116,00**
037860H	37	3,2	3	**120,00**
042860H	42	3,2	3	**124,00**
052860H	52	3,5	4	**140,00**
057860H	57	3,5	4	**146,00**
062860H	62	3,5	4	**150,00**
067860H	67	3,5	4	**160,00**
072860H	72	3,5	4	**170,00**
082860H	82	3,5	5	**175,00**
092860H	92	3,5	5	**191,00**
102860H	102	3,5	6	**194,00**
107860H	107	3,5	6	**200,00**
112860H	112	3,5	6	**215,00**
122860H	122	3,5	6	**240,00**
127860H	127	3,5	6	**243,00**
132860H	132	3,5	6	**256,00**
142860H	142	3,5	6	**275,00**
152860H	152	3,5	7	**298,00**
162860H	162	3,5	7	**310,00**
182860H	182	3,8	8	**380,00**
202860H	202	3,8	8	**415,00**

ANELLO DI RAME / BAGUE EN CURVE		
GAC1060	Ø 16 mm	**2,20**

M16F



VEDI PAGINA 150
VOIR PAGE 150



SEGMENTI SCANALATI per scarico materiali
SEGMENTS RAINURES pour l'evacuation des materiaux

LATERIZI	BRIQUES	
CEMENTO ARMATO	BÉTON ARMÉ	
REFRATTARI / MATERIALI ABRASIVI	BRIQUES RÉFRACTAIRES / MATERIALUX ABRASIS	
GRANITI / PORFIDI	GRANITS / PORPHYRES	

DiaKom Diamond Tools

FORETTO A SECCO SWIFT

GOLD LINE

CODICE CODE	Ø	mm	Z	€
S15FS052	52	3,5	4	**148,00**
S15FS057	57	3,5	4	**150,00**
S15FS062	62	3,5	4	**155,00**
S15FS067	67	3,5	4	**164,00**
S15FS072	72	3,5	4	**180,00**
S15FS082	82	3,5	5	**185,00**
S15FS092	92	3,5	5	**197,00**
S15FS102	102	3,5	6	**210,00**
S15FS107	107	3,5	6	**230,00**
S15FS112	112	3,5	6	**250,00**
S15FS122	122	3,5	6	**260,00**
S15FS127	127	3,5	6	**265,00**
S15FS132	132	3,5	6	**285,00**
S15FS142	142	3,5	6	**295,00**
S15FS152	152	3,5	7	**310,00**
S15FS162	162	3,5	7	**340,00**
S15FS182	182	3,8	8	**410,00**
S15FS202	202	3,8	8	**435,00**

ANELLO DI RAME / BAGUE EN CURVE		
GAC1072	Ø 32 mm - 1"¼	**6,90**

1"¼ UNC



VEDI PAGINA 156
VOIR PAGE 156

VEDI PAGINA 158
VOIR PAGE 158



SEGMENTI SCANALATI per scarico materiali
SEGMENTS RAINURES pour l'evacuation des materiaux

LATERIZI	BRIQUES	
CEMENTO ARMATO	BÉTON ARMÉ	
REFRATTARI / MATERIALI ABRASIVI	BRIQUES RÉFRACTAIRES / MATERIALUX ABRASIS	
GRANITI / PORFIDI	GRANITS / PORPHYRES	

ACCESSORI
ACCESSOIRES

M16F

FORETTO A SECCO **SPIDER**

M16F

FORETTO A SECCO **SWIFT**

CODICE CODE	ADATTATORE ADAPTATEUR		€
00862J	M18F L.60 mm.	M16M	**42,00**
00862Y	M18F L.200 mm.	M16M	**60,00**
00862W	M18F L.300 mm.	M16M	**75,00**
00860J	Mandrino Ø 13 mm. L.100 mm.	M16M	**42,00**
00860Y	Mandrino Ø 13 mm. L.200 mm.	M16M	**45,00**
00860W	Mandrino Ø 13 mm. L.300 mm.	M16M	**62,00**
00861J	SDS+ L.100 mm.	M16M	**65,00**
00861Y	SDS+ L.200 mm.	M16M	**71,00**
00861W	SDS+ L.300 mm.	M16M	**77,00**
00865J	SDS MAX L.100 mm.	M16M	**105,00**
00865Y	SDS MAX L.200 mm.	M16M	**125,00**
00865W	SDS MAX L.300 mm.	M16M	**145,00**
00870K	1"¼ UNC/F L.150 mm.	M16M	**101,00**
00871K	1"¼ UNC/F L.250 mm.	M16M	**114,00**
00867J	M18F L.50 mm.	M16M Ø8	**105,00**
00867Y	M18F L.200 mm.	M16M Ø8	**125,00**
00867W	M18F L.300 mm.	M16M Ø8	**145,00**
00871K16	½" F	M16M	**49,00**
	RACCORDO RACCORD		
GAC1326	SDS+ M18F	M16M	**70,00**
	PROLUNGA RALLONGE		
00863Y	M16/F L.250 mm.	M16M	**77,00**
	PUNTE DI CENTRAGGIO MÈCHE À CENTRE		
00860X	Punta centraggio L.200 mm. conico		**28,00**
00862X	Punta centraggio L.250 mm. conico		**37,00**
GAC1328	Punta centraggio SDS+ L.260 mm.		**25,00**
00860X8	Punta centraggio elicoidale L.220 Ø 8 mm.		**18,00**

ACCESSORI
ACCESSOIRES

1"¼ F

FORETTO A SECCO **SWIFT**

CODICE CODE	ADATTATORE ADAPTATEUR		€
GAC1176	M18/F	1"¼ UNC/M	**205,00**
GAC1174	1"¼ UNC/F	1"¼ UNC/M	**205,00**
00871K2	½" GM	1"¼ UNC/M	**47,00**
00871K11	½" GF	1"¼ UNC/M	**45,00**
00871K12	M18/F	1"¼ UNC/M	**45,00**
	PROLUNGA RALLONGE		
00871K7	1"¼ UNC/F L.200 mm.	1"¼ UNC/M	**110,00**
	PUNTE DI CENTRAGGIO MÈCHE À CENTRE		
GAC1177	Punta centraggio L.22 mm. ammortizzata		**110,00**

7.2

FORETTI DIAMANTATI A SECCO/UMIDO L. 300/450 mm. 1"¼ UNC PER LATERIZIO, CEMENTO ARMATO, PIETRE

FORETS À SEC/EAU L. 300/450 mm. 1"¼ UNC POUR BRIQUES, BÉTON ARMÉ, PIERRES

FORETTO A SECCO / UMIDO SPIDER

GOLD LINE

CODICE CODE	Ø	mm	Z	€
SPD3FS032	32	3,2	4	**146,00**
SPD3FS042	42	3,2	4	**161,00**
SPD3FS052	52	3,5	5	**180,00**
SPD3FS062	62	3,5	5	**192,00**
SPD3FS067	67	3,2	5	**214,00**
SPD3FS072	72	3,5	6	**230,00**
SPD3FS082	82	3,5	6	**235,00**
SPD3FS092	92	3,5	7	**260,00**
SPD3FS102	102	3,5	7	**275,00**
SPD3FS112	112	3,5	7	**310,00**
SPD3FS122	122	3,5	8	**345,00**
SPD3FS127	127	3,5	6	**355,00**
SPD3FS132	132	3,5	6	**375,00**
SPD3FS142	142	3,5	6	**395,00**
SPD3FS152	152	3,5	6	**400,00**
SPD3FS162	162	3,5	9	**422,00**
SPD3FS182	182	3,8	9	**480,00**
SPD3FS202	202	3,8	10	**500,00**

ANELLO DI RAME / BAGUE EN CURVE		
GAC1072	Ø 40 mm - 1"¼	**6,90**





VEDI PAGINA 156
VOIR PAGE 156

VEDI PAGINA 158
VOIR PAGE 158

VEDI PAGINA 162
VOIR PAGE 162

VEDI PAGINA 168
VOIR PAGE 168

VEDI PAGINA 170
VOIR PAGE 170



SEGMENTI SPECIALI con distribuzione dei singoli diamanti secondo un preciso schema geometrico. Una ragnatela di diamanti per un taglio più veloce ed una durata superiore dell'utensile.

SEGMENTS SPECIAUX avec la distribution des diamants selon un plan géométrique précis. Un réseau de diamants pour une coupe plus rapide et unedurée de vie plus longue.

LATERIZI	BRIQUES	♦♦♦♦♦
CEMENTO ARMATO	BÉTON ARMÉ	♦♦♦♦
REFRATTARI / MATERIALI ABRASIVI	BRIQUES RÉFRACTAIRES / MATERIALUX ABRASIS	♦♦♦
GRANITI / PORFIDI	GRANITS / PORPHYRES	♦

FORETTO A SECCO / UMIDO SWIFT

GOLD LINE

CODICE CODE	Ø	mm	Z	€
032876K	32	3,2	4	**146,00**
042876K	42	3,2	4	**161,00**
052876K	52	3,5	5	**180,00**
062876K	62	3,5	5	**192,00**
067876K	67	3,5	5	**214,00**
072876K	72	3,5	6	**230,00**
082876K	82	3,5	6	**235,00**
092876K	92	3,5	7	**260,00**
102876K	102	3,5	7	**275,00**
112876K	112	3,5	7	**310,00**
122876K	122	3,5	8	**345,00**
127876K	127	3,5	8	**355,00**
132876K	132	3,5	8	**375,00**
142876K	142	3,5	8	**395,00**
152876K	152	3,5	8	**400,00**
162876K	162	3,5	9	**422,00**
182876K	182	3,8	9	**480,00**
202876K	202	3,8	10	**500,00**





VEDI PAGINA 156
VOIR PAGE 156

VEDI PAGINA 158
VOIR PAGE 158

VEDI PAGINA 162
VOIR PAGE 162

VEDI PAGINA 168
VOIR PAGE 168

VEDI PAGINA 170
VOIR PAGE 170

ANELLO DI RAME / BAGUE EN CURVE		
GAC1072	Ø 40 mm - 1"¼	**6,90**



SEGMENTI SCANALATI per scarico materiali
SEGMENTS RAINURES pour l'evacuation des materiaux

LATERIZI	BRIQUES	
CEMENTO ARMATO	BÉTON ARMÉ	
REFRATTARI / MATERIALI ABRASIVI	BRIQUES RÉFRACTAIRES / MATERIALUX ABRASIS	
GRANITI / PORFIDI	GRANITS / PORPHYRES	

DiaKom Diamond Tools

FORETTO A SECCO / UMIDO SWIFT

GOLD LINE

CODICE CODE	Ø	mm	Z	€
S45FS032	32	3,2	3	**162,00**
S45FS042	42	3,2	5	**180,00**
S45FS052	52	3,5	6	**219,00**
S45FS062	62	3,5	6	**241,00**
S45FS067	67	3,5	6	**269,00**
S45FS072	72	3,5	7	**280,00**
S45FS082	82	3,5	7	**290,00**
S45FS092	92	3,5	7	**301,00**
S45FS102	102	3,5	8	**315,00**
S45FS112	112	3,5	8	**369,00**
S45FS122	122	3,5	9	**379,00**
S45FS127	127	3,5	9	**390,00**
S45FS132	132	3,5	9	**399,00**
S45FS142	142	3,5	9	**489,00**
S45FS152	152	3,5	9	**520,00**
S45FS162	162	3,5	10	**579,00**
S45FS172	172	3,5	10	**645,00**
S45FS182	182	3,8	10	**659,00**
S45FS186	186	3,8	10	**679,00**
S45FS202	202	3,8	11	**729,00**
S45FS222	222	3,8	13	**935,00**
S45FS252	252	3,8	13	**1.095,00**



VEDI PAGINA 162
VOIR PAGE 162

VEDI PAGINA 168
VOIR PAGE 168

VEDI PAGINA 170
VOIR PAGE 170

ANELLO DI RAME / BAGUE EN CURVE		
GAC1072	Ø 32 mm - 1"¼	**6,90**



SEGMENTI SCANALATI per scarico materiali
SEGMENTS RAINURES pour l'evacuation des materiaux

LATERIZI	BRIQUES	
CEMENTO ARMATO	BÉTON ARMÉ	
REFRATTARI / MATERIALI ABRASIVI	BRIQUES RÉFRACTAIRES / MATERIALUX ABRASIS	
GRANITI / PORFIDI	GRANITS / PORPHYRES	

ACCESSORI
ACCESSOIRES

1"¼ F

FORETTO A SECCO/UMIDO
SPIDER

1"¼ F

FORETTO A SECCO/UMIDO
SWIFT

CODICE CODE	ADATTATORE ADAPTATEUR		€
GAC1176	M18/F	1"¼ UNC/M	**205,00**
GAC1174	1"¼ UNC/F	1"¼ UNC/M	**205,00**
00871K2	½" GM	1"¼ UNC/M	**47,00**
00871K11	½" GF	1"¼ UNC/M	**45,00**
00871K12	M18/F	1"¼ UNC/M	**45,00**
	PROLUNGA RALLONGE		
00871K7	1"¼ UNC/F L.200 mm.	1"¼ UNC/M	**110,00**
	PUNTE DI CENTRAGGIO MÈCHE À CENTRE		
GAC1178	Punta centraggio L.360 mm. ammortizzata		**141,00**



ACCESSORI
ACCESSOIRES

1"¼ F

FORETTO A SECCO/UMIDO
SWIFT

CODICE CODE	ADATTATORE ADAPTATEUR		€
GAC1176	M18/F	1"¼ UNC/M	**205,00**
GAC1174	1"¼ UNC/F	1"¼ UNC/M	**205,00**
00871K2	½" GM	1"¼ UNC/M	**47,00**
00871K11	½" GF	1"¼ UNC/M	**45,00**
00871K12	M18/F	1"¼ UNC/M	**45,00**
	PROLUNGA RALLONGE		
00871K7	1"¼ UNC/F L.200 mm.	1"¼ UNC/M	**110,00**





7.3

FORETTI A SECCO E UMIDO L. 300 mm. ½" GM
PER LATERIZIO, CEMENTO ARMATO, PIETRE
FORETS À SEC/EAU L. 300 mm. ½" GM
POUR BRIQUES, BÉTON ARMÉ, PIERRES

FORETTO A UMIDO RING

GOLD LINE

CODICE CODE	Ø	mm	€
010871K	10	2	**79,00**
012871K	12	2	**87,00**
014871K	14	2,2	**92,00**
016871K	16	2,2	**97,00**
018871K	18	2,2	**103,00**
020871K	20	2,5	**107,00**
022871K	22	2,5	**115,00**
024871K	24	2,5	**119,00**
025871K	25	2,5	**127,00**
028871K	28	2,5	**131,00**
030871K	30	2,5	**137,00**
032871K	32	2,5	**140,00**
035871K	35	2,5	**142,00**
042871K	42	2,5	**158,00**

ACCESSORI / ACCESSOIRES

CODICE CODE	ADATTATORE ADAPTATEUR		€
00871K1	1"¼ UNC/F	½" GF	**40,00**
00871K14	"½ GF	½" GF	**40,00**





VEDI PAGINA 158
VOIR PAGE 158

VEDI PAGINA 162
VOIR PAGE 162

VEDI PAGINA 168
VOIR PAGE 168

FORETTO A SECCO SWIFT

GOLD LINE

CODICE CODE	Ø	mm	Z	€
S30FS028	28	2,5	3	**148,00**
S30FS035	35	2,5	3	**160,00**
S30FS042	42	2,5	4	**176,00**
S30FS052	52	2,5	5	**194,00**

ACCESSORI / ACCESSOIRES

CODICE CODE	ADATTATORE ADAPTATEUR		€
00871K1	1"¼ UNC/F	½" GF	**40,00**
00871K14	½" GF	½" GF	**40,00**

VEDI PAGINA 170
VOIR PAGE 170

00871K1

00871K14

LATERIZI	BRIQUES	
CEMENTO ARMATO	BÉTON ARMÉ	
REFRATTARI / MATERIALI ABRASIVI	BRIQUES RÉFRACTAIRES / MATERIALUX ABRASIS	
GRANITI / PORFIDI	GRANITS / PORPHYRES	



FORETTO A UMIDO SPIDER

GOLD LINE

CODICE CODE	Ø	mm	Z	€
SPD4FU042	42	3,4	5	**198,00**
SPD4FU047	47	3,4	5	**203,00**
SPD4FU052	52	3,6	4	**219,00**
SPD4FU057	57	3,6	5	**229,00**
SPD4FU062	62	3,6	5	**237,00**
SPD4FU067	67	3,6	5	**247,00**
SPD4FU072	72	3,6	6	**259,00**
SPD4FU082	82	3,6	7	**299,00**
SPD4FU092	92	3,6	8	**325,00**
SPD4FU102	102	3,6	9	**367,00**
SPD4FU107	107	3,6	9	**391,00**
SPD4FU112	112	3,6	9	**396,00**
SPD4FU122	122	3,6	9	**418,00**
SPD4FU127	127	3,6	10	**435,00**
SPD4FU132	132	3,6	10	**441,00**
SPD4FU142	142	3,6	11	**464,00**
SPD4FU152	152	3,6	12	**507,00**
SPD4FU162	162	3,6	12	**550,00**
SPD4FU182	182	3,6	13	**614,00**
SPD4FU202	202	4	14	**705,00**
SPD4FU232	232	4	15	**820,00**
SPD4FU252	252	4	16	**859,00**
SPD4FU300	300	4,4	18	**1.086,00**
SPD4FU350	350	4,4	19	**1.233,00**
SPD4FU400	400	4,4	21	**1.350,00**
SPD4FU500	500	4,4	23	**1.620,00**



VEDI PAGINA 162
VOIR PAGE 162

VEDI PAGINA 168
VOIR PAGE 168

VEDI PAGINA 170
VOIR PAGE 170

VEDI PAGINA 176
VOIR PAGE 176

ANELLO DI RAME / BAGUE EN CURVE		
GAC1072	Ø 32 mm - 1"¼	**6,90**



SEGMENTI SPECIALI con distribuzione dei singoli diamanti secondo un preciso schema geometrico. Una ragnatela di diamanti per un taglio più veloce ed una durata superiore dell'utensile.

SEGMENTS SPECIAUX avec la distribution des diamants selon un plan géométrique précis. Un réseau de diamants pour une coupe plus rapide et unedurée de vie plus longue.

LATERIZI	BRIQUES	♦♦♦♦♦
CEMENTO ARMATO	BÉTON ARMÉ	♦♦♦♦
REFRATTARI / MATERIALI ABRASIVI	BRIQUES RÉFRACTAIRES / MATERIALUX ABRASIS	♦♦♦
GRANITI / PORFIDI	GRANITS / PORPHYRES	♦
ASFALTO	ASPHALTE	♦♦

FORETTO A UMIDO SIMPLE

SILVER LINE

CODICE CODE	Ø	mm	Z	€
032879K	32	3,2	3	**113,00**
037879K	37	3,2	4	**126,00**
042879K	42	3,2	5	**143,00**
047879K	47	3,2	5	**148,00**
052879K	52	3,2	6	**153,00**
057879K	57	3,2	5	**169,00**
062879K	62	3,2	5	**173,00**
067879K	67	3,2	5	**183,00**
072879K	72	3,2	6	**189,00**
082879K	82	3,2	7	**215,00**
092879K	92	3,2	8	**240,00**
102879K	102	3,4	9	**266,00**
107 879K	107	3,4	9	**280,00**
112879K	112	3,4	9	**288,00**
122879K	122	3,4	9	**303,00**
127879K	127	3,4	10	**313,00**
132879K	132	3,6	10	**320,00**
142879K	142	3,6	11	**336,00**
152879K	152	3,6	12	**365,00**
162879K	162	3,6	12	**397,00**
182879K	182	3,6	13	**450,00**
202879K	202	4,0	14	**514,00**
232879K	232	4,0	15	**610,00**
252879K	252	4,0	16	**635,00**
302879K	302	4,4	18	**791,00**
350879K	350	4,4	19	**787,00**
400879K	400	4,4	21	**893,00**
500879K	500	4,4	23	**1.080,00**



VEDI PAGINA 162
VOIR PAGE 162

VEDI PAGINA 168
VOIR PAGE 168

VEDI PAGINA 170
VOIR PAGE 170

VEDI PAGINA 176
VOIR PAGE 176

ANELLO DI RAME / BAGUE EN CURVE		
GAC1072	Ø 32 mm - 1"¼	**6,90**



SEGMENTI A TETTO
SEGMENTS A TOIT

LATERIZI	BRIQUES	♦♦♦♦
CEMENTO ARMATO	BÉTON ARMÉ	♦♦♦♦
REFRATTARI / MATERIALI ABRASIVI	BRIQUES RÉFRACTAIRES / MATERIALUX ABRASIS	♦♦♦
GRANITI / PORFIDI	GRANITS / PORPHYRES	♦♦
ASFALTO	ASPHALTE	♦♦♦

FORETTO A UMIDO BASIC

BRONZE LINE

CODICE CODE	Ø	mm	Z	€
FUECO042	42	3,5	4	**114,00**
FUECO052	52	3,5	5	**127,00**
FUECO062	62	3,5	6	**133,00**
FUECO072	72	3,5	7	**152,00**
FUECO082	82	3,5	8	**167,00**
FUECO092	92	3,5	8	**186,00**
FUECO102	102	3,5	9	**205,00**
FUECO112	112	3,5	10	**220,00**
FUECO122	122	3,5	10	**232,00**
FUECO127	127	3,5	10	**235,00**
FUECO132	132	3,5	11	**243,00**
FUECO142	142	3,5	11	**266,00**
FUECO152	152	4,0	12	**279,00**
FUECO162	162	4,0	12	**300,00**
FUECO182	182	4,8	14	**336,00**
FUECO202	202	4,8	15	**381,00**
FUECO225	225	4,8	16	**452,00**
FUECO250	250	4,8	17	**510,00**
FUECO300	300	4,8	18	**599,00**



VEDI PAGINA 162
VOIR PAGE 162

VEDI PAGINA 168
VOIR PAGE 168

VEDI PAGINA 170
VOIR PAGE 170

VEDI PAGINA 176
VOIR PAGE 176

ANELLO DI RAME / BAGUE EN CURVE		
GAC1072	Ø 32 mm - 1"¼	**6,90**

SEGMENTI A TETTO
SEGMENTS A TOIT

LATERIZI	BRIQUES	♦♦♦
CEMENTO ARMATO	BÉTON ARMÉ	♦♦
REFRATTARI / MATERIALI ABRASIVI	BRIQUES RÉFRACTAIRES / MATERIALUX ABRASIS	♦♦
GRANITI / PORFIDI	GRANITS / PORPHYRES	♦
ASFALTO	ASPHALTE	♦

ACCESSORI
ACCESSOIRES

FORETTO A UMIDO **SPIDER**

FORETTO A UMIDO **SIMPLE**

FORETTO A UMIDO **BASIC**

CODICE CODE	ADATTATORE ADAPTATEUR		€
00871K2	½" GM	1"¼ UNC/M	**47,00**
00871K11	½" GF	1"¼ UNC/M	**45,00**
	PROLUNGA **RALLONGE**		
ALLUMINIO / ALUMINIUM			
00871K7	1"¼ UNC/F L.200 mm.	1"¼ UNC/M	**110,00**
00871K19	1"¼ UNC/F L.300 mm.	1"¼ UNC/M	**135,00**
00871K500	1"¼ UNC/F L.500 mm.	1"¼ UNC/M	**180,00**
FERRO / FER			
00871K8	1"¼ UNC/F L.300 mm	1"¼ UNC/M	**105,00**
00871K20	1"¼ UNC/F L.500 mm	1"¼ UNC/M	**165,00**



ADATTATORI SPECIALI PER CAROTATRICI
ADAPTATEURS SPECIALS POUR CAROTTEUSES

CODICE CODE	ADATTATORE ADAPTATEUR		MODELLO MACCHINA MODÈLE DE MACHINE	€
00871K3	CALETTATO MASCHIO 1"1/4M	SIMIL HILTI DD-BU	DD160-E DD250-E DD350-E	**195,00**
00871K9	CALETTATO FEMMINA 1"1/4F	SIMIL HILTI DD-BU	DD160-E DD200-E DD250-E DD350-E	**195,00**
00871K4	3 FRESATE 1"1/4M	SIMIL HILTI DD-BI+	DD100 DD100-EL DD130 DD150-U DD300-BI ET	**65,00**
00871K23	3 FRESATE ½"GM	SIMIL HILTI DD-BI+	DD100 DD100-EL DD130 DD150-U DD300-BI ET	**59,00**
00871K21	3 FRESATE ½"GF	SIMIL HILTI DD-BI+	DD100 DD100-EL DD130 DD150-U DD300-BI ET	**59,00**
00871K10	3 FRESATE M16M	SIMIL HILTI DD-BI	DD100 DD100-EL DD130 DD150-U DD300-BI ET	**59,00**

7.5

CAROTAGGIO CONTINUO
PER LATERIZIO, CEMENTO ARMATO, PIETRE
CAROTTAGE CONTINU
POUR BRIQUES, BÉTON ARMÉ, PIERRES

CORONE INCASTONATE

GOLD LINE

INCASTONATE
EMBEDDED

Diametri diversi a richiesta
Differents diamètres sur demande

Ø	CODICE CODE	€
20	020879K	**480,00**
25	025879K	**486,00**
30	030879K	**491,00**
35	035879K	**534,00**
40	040879K	**583,00**
45	045879K	**631,00**
50	050879K	**655,00**
65	065879K	**795,00**

LATERIZI	BRIQUES	💎💎💎💎💎
CEMENTO ARMATO	BÉTON ARMÉ	💎💎💎
MARMI	MARBLES	💎💎💎
ARENARIA	GRÈS	💎💎💎
MATERIALI CALCAREI	MATÉRIAUX CALCAIRES	💎💎💎

VEDI PAGINA 162
VOIR PAGE 162

CORONE IMPREGNATE

GOLD LINE

Diametri diversi a richiesta
Differents diamètres sur demande

Ø	CODICE CODE	€
20	020878K	**437,00**
25	025878K	**450,00**
30	030878K	**468,00**
35	035878K	**518,00**
40	040878K	**560,00**
45	045878K	**585,00**
50	050878K	**655,00**
65	065878K	**760,00**

LATERIZI	BRIQUES	💎💎💎💎💎
CEMENTO ARMATO	BÉTON ARMÉ	💎💎💎💎
GRANITO	GRANITE	💎💎💎
PORFIDO	PORPHYRES	💎💎💎
ARENARIA	GRÈS	💎💎💎💎💎

VEDI PAGINA 168
VOIR PAGE 168

CORONE POLICRISTALLINO

GOLD LINE

POLICRISTALLINO
POLYCRISTALLIN

Diametri diversi a richiesta
Differents diamètres sur demande

Ø	CODICE CODE	€
20	020876K	**471,00**
25	025876K	**480,00**
30	030876K	**490,00**
35	035876K	**530,00**
40	040876K	**580,00**
45	045876K	**630,00**
50	050876K	**650,00**
65	065876K	**790,00**

LATERIZI	BRIQUES	💎💎💎
TUFO	TUF	💎💎💎💎💎
CEMENTO ARMATO	BÉTON ARMÉ	💎
MARMI	MARBLES	💎💎💎
ARENARIA	GRÈS	💎💎💎💎

VEDI PAGINA 170
VOIR PAGE 170

VEDI PAGINA 176
VOIR PAGE 176

ACCESSORI

ACCESSOIRES



RACCORDO " R"
RACCORD "R"

ASTA "A"
BARRE "A"

Ø	CODICE CODE	€	CODICE CODE	€
20	020877K1	**145,00**	020877K2	**79,00**
25	025877K1	**149,00**	025877K2	**79,00**
30	030877K1	**153,00**	030877K2	**79,00**
35	035877K1	**159,00**	035877K2	**79,00**
40	040877K1	**165,00**	040877K2	**82,00**
45	045877K1	**172,00**	045877K2	**92,00**
50	050877K1	**179,00**	050877K2	**97,00**
65	065877K1	**188,00**	065877K2	**118,00**

ESTRATTORE "E"
EXTRACTEUR "E"

PORTAESTRATTORE "PE"
PORTE-EXTRACTEUR "PE"

Ø	CODICE CODE	€	CODICE CODE	€
35	035877K3	**127,00**	035877K4	**80,00**
40	040877K3	**139,00**	040877K4	**83,00**
45	045877K3	**146,00**	045877K4	**87,00**
50	050877K3	**163,00**	050877K4	**97,00**
65	065877K3	**180,00**	065877K4	**114,00**

7.6

FORETTI A SECCO L. 40 CODOLO Ø 10 mm. E L.45 mm. M14F PER GRES PORCELLANATO,MARMO, GRANITO, KLINKER

FORETS À SEC L. 40 MANDRIN Ø 10 mm. ET L. 45 mm. M14F POUR GRÈS ÉMAILLÉ, MARBRE, GRANIT, KLINKER

FORETTO A SECCO SWIFT GRES

GOLD LINE



CODICE CODE	Ø	mm	Z	€
SG020K	20	2,2	4	**110,00**
SG027K	27	2,2	5	**126,00**
SG035K	35	2,2	6	**136,00**
SG040K	40	2,2	7	**150,00**
SG045K	45	2,2	8	**159,00**
SG050K	50	2,2	9	**165,00**
SG055K	55	2,2	10	**189,00**
SG060K	60	2,5	11	**195,00**
SG065K	65	2,5	11	**206,00**
SG070K	70	2,5	12	**215,00**



SALDATURA LASER
SOUDURE LASER

GRANITI / PORFIDI	GRANITS / PORPHYRES	
GRES PORCELLANATO / KLINKER / CERAMICA	GRÈS ÉMAILLÉ KLINKER / CÉRAMIQUE	

FORETTO A SECCO ONE EXPRESS

GOLD LINE





CODICE CODE	Ø	mm	€
006875K	6	2,2	**52,00**
008875K	8	2,2	**56,00**
010875K	10	2,2	**60,00**
012875K	12	2,2	**63,00**
014875K	14	2,2	**68,00**
020875K	20	2,2	**73,00**
027875K	27	2,2	**75,00**
030875K	30	2,2	**78,00**
035875K	35	2,2	**83,00**
040875K	40	2,2	**91,00**
045875K	45	2,2	**96,00**
050875K	50	2,2	**108,00**
060875K	60	2,5	**129,00**
065875K	65	2,5	**143,00**
070875K	70	2,5	**156,00**
075875K	75	2,5	**166,00**
080875K	80	2,5	**189,00**
0100875K	100	2,5	**225,00**

ACCESSORI / ACCESSOIRES

CODICE CODE	ADATTATORE ADAPTATEUR	€
00874K	Codolo Ø12 mm. M14 M	**19,50**
00875K	SDS + M14 M	**62,00**
00873K	Punta centraggio	**10,50**

GRANITI / PORFIDI	GRANITS / PORPHYRES	
MARMI	MARBRES	
GRES PORCELLANATO / KLINKER / CERAMICA	GRÈS ÉMAILLÉ KLINKER / CÉRAMIQUE	

FORETTO A SECCO EXPRESS

GOLD LINE



CODICE CODE	Ø	mm	€
006875E	6	2,0	**25,00**
008875E	8	2,0	**28,00**
010875E	10	2,0	**31,00**
012875E	12	2,2	**33,00**
014875E	14	2,2	**38,00**
016875E	16	2,2	**42,00**

GRANITI / PORFIDI	GRANITS / PORPHYRES	
MARMI	MARBRES	
GRES PORCELLANATO / KLINKER / CERAMICA	GRÈS ÉMAILLÉ KLINKER / CÉRAMIQUE	



8 DISCHI WIDIA PER TAGLIO LEGNO
DISQUES WIDIA COUPE DU BOIS

8.1
DISCHI WIDIA PER TAGLIO LEGNO 132
DISQUES WIDIA DE COUPER DU BOIS



8.1

DISCHI WIDIA PER TAGLIO LEGNO
DISQUES WIDIA COUPE DU BOIS

DISCO TAGLIO LEGNO HP

GOLD LINE

CODICE CODE	ø	mm	Z	€
250000	250	3,3	40	**60,00**
315000	315	3,3	48	**67,00**
350000	350	3,3	54	**85,00**
400000	400	4,0	60	**105,00**

ANELLO RIDUZIONE / BAGUE DE RÉDUCTION

CODICE CODE	Øe	Øi	€
RID-DC	30	25,4	**3,90**



MATERIE PLASTICHE / VETRORESINA	MATÉRIAUX PLASTIQUES / FIBRE DE VERRE	
LEGNO	BOIS	

PROGETTO NOLEGGIO GEITEK

SEULEMENT POUR LE MARCHÉ ITALIEN

I PUNTI PRINCIPALI DEL PERCHÉ ADERIRE AD UN PIANO NOLEGGIO

Perché utilizzando un marchio esterno alla vostra società vi permette di evitare eventuali controversie sui prezzi e sulle condizioni di utilizzo dei beni noleggiati.

QUI RENT™
LA TUA AREA NOLEGGIO

Perché abbiamo un'ampia esposizione di materiale.

Perché ai banners e alla pubblicità ci pensiamo noi.

Perché viene tutto organizzato e gestito in Italia.
Noleggio con macchine MADE IN ITALY.

GEITEK®

MACCHINE PROFESSIONALI

MACHINES PROFESSIONNELLES

INDICE | *INDEX*

CAROTAGGIO | *CAROTTAGE*

GT C162MP
NUOVO CAROTATORE MANUALE MICROPERCUSSIONE USO A SECCO.
CAROTTEUSE MANUELLE MICROPERCUSSION UTILISATION À SEC. 150

GT C220MP
NUOVO CAROTATORE MANUALE MICROPERCUSSIONE USO A SECCO.
CAROTTEUSE MANUELLE MICROPERCUSSION UTILISATION À SEC. 156

GT C202MSU
CAROTATORE MANUALE 3 VELOCITÀ Ø 202 mm USO ACQUA E SECCO.
CAROTTEUSE MANUELLE 3 VITESSES Ø 202 UTILISATION EAU ET SEC. 158

GT U200
UNITÀ CAROTAGGIO FORATURA DA 32 AL Ø 202 mm.
UNITÉ CAROTTAGE PERÇAGE DE 32 AU Ø 202 mm. 162

GT M250V2
MOTORE RIDUTTORE A 2 VELOCITÀ Ø 350 mm.
MOTEUR RÉDUCTEUR À 2 VITESSES GT M250V2 Ø 350 mm. 164

GT U300
UNITÀ CAROTAGGIO FORATURA FINO AL Ø 300 mm.
UNITÉ CAROTTAGE PERÇAGE JUSQU'AU Ø 300 mm. 168

GT U350
UNITÀ CAROTAGGIO FORATURA Ø 350 mm.
UNITÉ CAROTTAGE PERÇAGE Ø 350 mm. 170

GT M500V4
MOTORE RIDUTTORE A 4 VELOCITÀ Ø 500 mm.
MOTEUR RÉDUCTEUR À 4 VITESSES Ø 500 mm. 172

GT U500
UNITÀ CAROTAGGIO FORATURA Ø 500 mm.
UNITÉ CAROTTAGE PERÇAGE Ø 500 mm. 176

GT T200
TELAIO A COLONNA FORATURA Ø 200 mm.
CHÂSSIS À COLONNE PERÇAGE Ø 200 mm. 178

GT T300
TELAIO A COLONNA FORATURA Ø 300 mm.
CHÂSSIS À COLONNE PERÇAGE Ø 300 mm. 180

GT T500
TELAIO A COLONNA FORATURA Ø 500 mm.
CHÂSSIS À COLONNE PERÇAGE Ø 500 mm. 182

ACCESSORI CAROTAGGIO.
ACCESSOIRES CAROTTAGE. 184

TRATTAMENTO SUPERFICI | *TRAITEMENT DES SURFACE*

GT LEV150E
LEVIGATRICE PER SUPERFICI, INTONACI, COLORE, COLLE E RIVESTIMENTI.
PONCEUSE DE SURFACES, PLÂTRE, COULEUR, COLLES ET REVÊTEMENTS. 190

GT LEV235.1E
LEVIGATRICE A PAVIMENTO PROFESSIONALE MINIFRANKFURT.
POLISSEUSE DE SOLS PROFESSIONNELLE MINIFRAKFURT. 192

GT SCA200E
SCARIFICATRICE A TAMBURO PROFESSIONALE ELETTRICA MONOFASE.
SCARIFICATEUR À TAMBOUR PROFESSIONNEL ÉLECTRIQUE MONOPHASÉ 194

ACCESSORI SCARIFICATRICE A TAMBURO.
ACCESSOIRES SCARIFICATEURS À TAMBOUR. 196

GT MO43HD
MONOSPAZZOLA TRADIZIONALE PAVIMENTAZIONE CON INGRANAGGI ACCIAIO.
TRADITIONAL MONO-BRUSH MACHINE FOR FLOORS WITH STEEL GEARS. 198

GT M43OR-SR
MONOSPAZZOLA PER PAVIMENTO CON FUNZIONAMENTO SPECIALE ORBITALE.
MONOBROSSE DE SOL À FONCTIONNEMENT SPÉCIAL ORBITAL. 200

GT M43OR-SR
MONOSPAZZOLA PER PAVIMENTO CON FUNZIONAMENTO SPECIALE ORBITALE.
MONOBROSSE DE SOL À FONCTIONNEMENT SPÉCIAL ORBITAL. 202

GT LEV430TP
MONOSPAZZOLA PER PAVIMENTO.
MONOBROSSE DE SOL. 204

ACCESSORI SPECIFICI.
ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES. 206

GT ELI600E
LISCIATRICE PER PAVIMENTI IN CALCESTRUZZO.
SURFAÇEUSE POUR SOLS EN BÉTON. 210

GT ELI600B
LISCIATRICE PER PAVIMENTI IN CALCESTRUZZO.
SURFAÇEUSE POUR SOLS EN BÉTON. 212

INDICE | *INDEX*

TAGLIO | *COUPE*

GT SCAN180AS
SCANALATORE.
RAINUREUSE. 216

GT SAW60CER
TAGLIERINA DA BANCO PROFESSIONALE PER CERAMICA, GRES PORCELLANATO, KLINKER.
COUPEUSE DE BANC PROFESSIONNELLE POUR CÉRAMIQUE, GRÈS CÉRAME ET KLINKER 218

GT SAW120M
TAGLIERINA DA BANCO A PONTE PROFESSIONALE E TESTA INCLINABILE 45°.
COUPEUSE DE BANC À PONT PROFESSIONNELLE ET TÊTE INCLINABLE 45° 220

GT SAW150E
TAGLIERINA DA BANCO A TESTA INCLINABILE 45°.
COUPEUSE DE BANC À TÊTE INCLINABLE 45°. 222

GT SAW50E
TAGLIERINA DA BANCO A TESTA INCLINABILE 45°.
COUPEUSE DE BANC À TÊTE INCLINABLE 45°. 224

GT SAW400M
TAGLIERINA DA BANCO A TESTA INCLINABILE 45°.
COUPEUSE DE BANC À TÊTE INCLINABLE 45°. 226

GT SAW600M
TAGLIERINA DA CANTIERE TAGLIAMATTONI E TAGLIABLOCCHI.
COUPEUSE DE CHANTIER COUPE-BRIQUES ET COUPE-BLOCS 228

GT SAW600T
TAGLIERINA DA CANTIERE TAGLIAMATTONI E TAGLIABLOCCHI.
COUPEUSE DE CHANTIER COUPE-BRIQUES ET COUPE-BLOCS 230

GT SAW750T
TAGLIERINA DA CANTIERE TAGLIAMATTONI E TAGLIABLOCCHI.
SCIE CIRCULAIRE COUPE-CARREAUX ET COUPE-BLOCS 232

GT SAW1000T
TAGLIERINA DA CANTIERE TAGLIAMATTONI E TAGLIABLOCCHI.
SCIE CIRCULAIRE COUPE-CARREAUX ET COUPE-BLOCS 234

GT TG350B
SEGA PER PAVIMENTAZIONI E TAGLIAGIUNTI.
SCIE À SOL ET COUPE-JOINTS. 236

GT TG400E
SEGA PER PAVIMENTAZIONI E TAGLIAGIUNTI.
SCIE À SOL ET COUPE-JOINTS. 238

GT TG400B
SEGA PER PAVIMENTAZIONI E TAGLIAGIUNTI.
SCIE À SOL ET COUPE-JOINTS. 240

GT TG500B
SEGA PER PAVIMENTAZIONI E TAGLIAGIUNTI.
SCIE POUR SOLS ET COUPE-JOINTS. 242

GT TG500D
SEGA PER PAVIMENTAZIONI E TAGLIAGIUNTI.
SCIE POUR SOLS ET COUPE-JOINTS. 244

GT TG600B
SEGA PER PAVIMENTAZIONI E TAGLIAGIUNTI.
SCIE POUR SOLS ET COUPE-JOINTS. 246

ACCESSORI TAGLIO.
ACCESSORIES COUPE. 248

COMPATTAZIONE | *LE COMPACTAGE*

GT CV285B
VIBROCOSTIPATORE PER COMPATTAZIONE.
PILONNEUSES POUR COMPACTAGE. 254

GT VP70B
PIASTRE VIBRANTI FRONTE MARCIA, ASFALTO E TERRENO.
COMPACTEURS À PLAQUES VIBRANTES POUR ASPHALTE ET SOL. 256

GT VP90B
PIASTRE VIBRANTI FRONTE MARCIA, ASFALTO E TERRENO.
COMPACTEURS À PLAQUES VIBRANTES POUR ASPHALTE ET SOL. 258

GT VP550E
PIASTRE VIBRANTI FRONTE MARCIA, ASFALTO E TERRENO.
COMPACTEURS À PLAQUES VIBRANTES POUR ASPHALTE ET SOL. 260

ASPIRAZIONE | *ASPIRATION*

GT VAC30M
ASPIRATORE PROFESSIONALE CON PULIZIA FILTRO "M" ELETTROPNEUMATICO.
ASPIRATEUR PROFESSIONNEL AVEC NETTOYAGE DU FILTRE « M » ÉLECTROPNEUMATIQUE 266

GT VAC35M
ASPIRATORE PROFESSIONALE CON PULIZIA FILTRO "M" ELETTRONICO.
ASPIRATEUR PROFESSIONNEL AVEC NETTOYAGE DU FILTRE « M » ÉLECTRONIQUE. 268

GT VAC50M
ASPIRATORE PROFESSIONALE CON PULIZIA FILTRO "M" ELETTRONICO.
ASPIRATEUR PROFESSIONNEL AVEC NETTOYAGE DU FILTRE « M » ÉLECTRONIQUE. 270

GT VAC80
ASPIRATORE PROFESSIONALE.
ASPIRATEUR PROFESSIONNEL. 272

GT VAC30HD2
ASPIRATORE PROFESSIONALE.
ASPIRATEUR PROFESSIONNEL. 274

GT VAC50HD3
ASPIRATORE PROFESSIONALE.
ASPIRATEUR PROFESSIONNEL. 276



CAROTAGGIO
CAROTTAGE

GEITEK®

CAROTAGGIO

Carotatrici manuali e con supporto uso a secco oppure con acqua.
UTILIZZI: imprese di costruzione, idraulici, termotecnici, elettricisti, installatori, impiantisti, e società di noleggio attrezzature.

CAROTTAGE

Carotteuses manuelles et avec support utilisation à sec ou avec de l'eau.
***USAGES:** entreprises de construction, plombiers, thermotechniciens, électriciens, installateurs, techniciens et sociétés de location d'équipements.*

APPROFONDIMENTI

CAROTAGGIO

Tutte le nostre carotatrici sono dotate di una **PROTEZIONE TOTALE di FUNZIONAMENTO** detta **P.T.F:**

- Permette di forare in condizioni di maggior sicurezza per l'utilizzatore, senza bruschi contraccolpi alle braccia, grazie alle particolari caratteristiche della frizione G-TEX.
- Offre velocità di foratura superiori rispetto la media del mercato, grazie all'elevata potenza del motore abbinata ad un attenta gestione elettronica, garantendo un notevole risparmio in tempi e costi di riparazione.

P.T.F INCLUDE ANCHE:

- **FRIZIONE ELETTRONICA** (o anche limitatore elettronico di carico) protegge da sovraccarichi limitando l'uso e anche l'abuso della macchina.
- **SOFT START** (avviamento graduale) chiamato anche limitatore di spunto, questo permette l'uso anche in ambienti di lavoro come nell'ambito civile, dove la disponibilità di energia è LIMITATA dalla capacità della rete domestica (3 Kw). Evita bruschi avviamenti, e distacco degli interruttori automatici di rete.
- **FRIZIONE MECCANICA DI SICUREZZA** (o limitatore meccanico di coppia) protegge l'operatore tramite meccanismo meccanico (frizione) da improvvisi blocchi dell'utensile di foratura. Evitando pericolosi strappi alle braccia, riducendo lo stress meccanico delle componenti meccaniche.
- **P.R.C.D** salvavita, fornito di serie solo sulle macchine predisposte all'utilizzo di acqua per raffreddare gli utensili di foratura. Questo dispositivo incluso nel cavo di alimentazione, protegge l'operatore in caso di guasto accidentale elettrico. Interviene nel caso le parti in tensione della macchina vengano a contatto accidentale con schizzi d'acqua. Evita anche l'avviamento della macchina a seguito di un distacco improvviso della rete elettrica e un suo successivo ritorno.

CONSIGLI PER UN USO PROFESSIONALE DEI MACCHINARI GEITEK

- Verificare sempre che i luoghi di lavoro siano puliti da detriti e cercare di lavorare con la massima attenzione.
- Carotaggio con macchine manuali non oltre il diametro di 202 mm. è consigliabile oltre quel diametro, l'uso di pratici telai a colonna pensati per il vostro macchinario e prodotti per lavorare in tutta sicurezza.
- Cavi elettrici o dispositivi **P.R.C.D** lesionati vanno sostituiti da personale competente non mettete a repentaglio la vostra sicurezza.
- Scegliete la velocità corretta (per le macchine dotate di più di una velocità) verificando la tabella del costruttore dell'utensile o richiedendo al vostro personale di vendita di fiducia, oppure telefonando al nostro numero **PRONTO GEITEK +39 (0)45 7020640** o inviando una mail al seguente indirizzo: info@geitek.com
- Fissate bene i telai- supporto macchine, con gli appositi tasselli forniti di serie o con analoghi in commercio, un fissaggio corretto permette una foratura priva di vibrazioni (prima fonte di problemi e di rotture durante l'esecuzione della foratura)
- Possiamo fornirvi una vasta gamma di varianti d'uso delle nostre macchine.
- Utilizzate sempre ricambi originali **GEITEK®**

* NOTA - NOTE

INDICATIONS

CAROTTAGE

Toutes nos carotteuses sont dotées d'une **PROTECTION TOTALE de FONCTIONNEMENT**, appelée **P.T.F.**.:

- Permet de percer dans de meilleures conditions de sécurité sans contrecoups brusques aux bras grâce aux caractéristiques particulières de l'embrayage G-TEX.
- It offers superior coring speed compared to the market average, thanks to the high puissance of the motor combined with careful electronic control, ensuring considerable savings in time and repair costs.

P.T.F COMPREND AUSSI:

- **EMBRAYAGE ÉLECTRONIQUE** (ou également limiteur électronique de charge) protège contre les surcharges limitant l'utilisation ainsi que l'abus de la machine.
- **SOFT START** (démarrage graduel) également appelé limiteur de démarrage, permet également l'utilisation dans les environnements de travail de même que dans le domaine civil, où la disponibilité d'énergie est LIMITÉE par la capacité du réseau domestique (3 Kw). Évite les démarrages brusques et déconnexion des interrupteurs automatiques de réseau.
- **EMBRAYAGE MÉCANIQUE DE SÉCURITÉ** (ou limiteur mécanique de couple) protège l'opérateur à l'aide d'un mécanisme mécanique (embrayage) contre les blocages soudains de l'outil de perçage. Évitant de dangereuses déchirures aux bras, réduisant la contrainte mécanique des composants mécaniques.
- Disjoncteur différentiel **P.R.C.D.** fourni de série seulement sur les machines prédisposées à l'utilisateur d'eau pour refroidir les outils de perçage. Ce dispositif inclus dans le câble d'alimentation, protège l'opérateur en cas de défaillance électrique accidentelle. Il se déclenche dans le cas où les parties sous tension de la machine entrent accidentellement au contact avec des éclaboussures d'eau. Il évite également la mise en route de la machine après une déconnexion soudaine du réseau électrique et, successivement, de son rétablissement.

CONSEILS POUR UN USAGE PROFESSIONNEL DES MACHINES GEITEK

- Vérifier toujours que les lieux de travail soient propres sans détritus et essayer de travailler avec l'attention maximale.
- Carottage avec machines industrielles dont le diamètre ne dépasse pas 202 mm, au-delà de ce diamètre, il est conseillé d'utiliser des châssis à colonne, pratiques et conçus pour votre machine et fabriqués pour travailler en toute sécurité.
- Câbles électriques ou dispositifs **P.R.C.D.** abimés doivent être remplacés par du personnel compétent pour ne pas mettre votre sécurité en péril.
- Sélectionner la vitesse correcte (pour les machines dotées de plus d'une vitesse) en vérifiant le tableau du fabricant de l'outil ou en s'adressant au personnel de vente de confiance ou en téléphonant à notre numéro **PRONTO GEITEK +39 (0)45 7020642** ou en envoyant un courriel à l'adresse suivante: info@geitek.com
- Bien fixer les châssis- support machines à l'aide des chevilles fournies de série ou analogues du commerce, une bonne fixation permet un perçage exempt de vibrations (source principale de problèmes et de ruptures pendant l'exécution du perçage).
- Nous pouvons vous fournir une vaste gamme de variantes d'utilisation de nos machines.
- Utiliser toujours des pièces de rechange originales **GEITEK®**.

* NOTA - NOTE

DETTAGLI TECNICI - GT C162MP (Pag. 150-151)
DÉTAILS TECHNIQUES - GT C162MP (Page 150-151)

1

Selettore per inserimento micropercussione.

Sélecteur pour introduction micropercussion.

2

Maniglia aggiuntiva di grandi dimensioni.

Poignée supplémentaire de grande dimension.



3

Attacco filettato da M.18 x 2.5.

Raccord fileté de M.18 x 2.5.

Telaio opzionale per forature più facili.

Châssis en option pour perçages plus faciles.

Modalità montaggio utensili e relativi accessori per il carotaggio a secco senza aspirazione della polvere con filetto M.16.

Instructions de montage des outils et des accessoirs pour le carottage à sec sans aspiration de la poussière avec filet m.16.

Punta di centraggio conica che deve essere bloccata con l'apposito grano o vite sull'attacco montato sulla macchina.
Pointe de centrage conique qui doit etre bloquée avec sa vis sur l'attache montée sur l'appareil.



Come sopra ma con variante attacco macchina sds-plus utilizzando una comune punta di centraggio sds-plus 8x260 mm.
Comme ci-dessus mais dans avec variant l'attache de l'appareil sds-plus utilisant une simple pointe de centrage sds-plus 8x260 mm.



CHIAVI FISSE PER SVITARE TUTTE LE COMPONENTI FRA LORO:
Chiave 19 mm per attacco macchina.
Chiave 22mm prolunghe e attacchi utensili.
Chiave 24 mm solo per foretti.

CLÉ PLATE POUR DÉVISSER TOUTES LES PARTIES ENTRE-ELLES:
Clé 19 mm pour l'attache de l'appareil.
Clé 22mm pour les ralonges et attaches outils.
Clé 24 mm seulement pour les forets.

Rondelle in rame da 17-24 mm per tutte le componenti accoppiate fra loro.
Rondelles en cuivre de 17-24 mm pour tous les composants couplés entre eux.

Modalità montaggio su macchina M.18 (mod. GT C162MP) con il sistema di aspirazione SWIFT tramite l'utilizzo del flottante di aspirazione da 1-¼.

Instructions de montage pour appareil M.18 (mod. GT C162MP) avec système d'aspiration SWIFT grace à l'utilisation d'un flottant d'aspiration de 1-¼.

1 **INIZIO FORATURA CON LE PUNTE DI CENTRAGGIO IN BASE ALLA LUNGHEZZA DEI FORETTI.**
DÉBUT DU FORAGE AVEC POINTE DE CENTRAGE SUR BASE DE LA LONGUEURE DES FORETS.

Scelta lunghezza foretto: 150 mm oppure 300 mm
Choix de la longueure du foret: 150 mm ou 300 mm



2 **PROSEGUIMENTO DEL FORO CON O SENZA PROLUNGA.**
SUITE DU FORAGE AVEC OU SANS RALLONGE.

Prolunga massima consigliabile 300 mm
Rallonge maximum conseillèe 300 mm



CHIAVI FISSE PER SVITARE TUTTE LE COMPONENTI FRA LORO:
Chiave 19 mm per attacco macchina.
Chiave 41 mm per foretti, prolunghe e flottante aspirazione.

CLÉ PLATE POUR DÉVISSER TOUTES LES PARTIES ENTRE-ELLES:
Clé 19 mm pour l'attache de l'appareil.
Clé 41 mm pour les forets, rallonges et flottant d'aspiration.

Rondelle in rame da 17-24 mm per mandrini macchina.
Rondelles en cuivre de 17-24 pour le mandrin de l'appareil.

Rondelle in rame da 33-41 mm per gli accessori.
Rondelles en cuivre de 33-41 pour les accessoires.

GT C162MP

CAROTATORE MANUALE MICROPERCUSSIONE USO A SECCO
CAROTTEUSE MANUELLE MICROPERCUSSION UTILISATION À SEC

Ideale per ogni situazione lavorativa, edile, idraulica, istallazione impianti tecnologici, impiantistica elettrica.
Idéale pour toutes les situations de production dans les secteurs du bâtiment, hydraulique, installations technologiques, installations électriques.

Optional

Collare Ø 60mm.
Col de 60 mm de diamètre.

PLUS
MADE IN ITALY

- Con i suoi 2000 watt è il più potente oggi sul mercato.
- UNICA CON CORPO MOTORE IN ALLUMINO.
- DOPPIO ISOLAMENTO ELETTRICO DI SICUREZZA.
- Doppia frizione meccanica ed elettronica.
- Esclusiva maniglia laterale regolabile in qualsiasi posizione di foratura.
- Previsto accessorio per aspirazione polveri (optional).
- Ideale anche su calcestruzzo armato con appositi foretti diamantati.

- Avec ses 2000 watt, il est actuellement le plus puissant sur le marché .
- UNIQUE AVEC CORPS MOTEUR EN ALUMINIUM.
- DOUBLE ISOLATION ÉLECTRIQUE DE SÉCURITÉ.
- Double embrayage mécanique et électronique.
- Poignée latérale réglable dans n'importe quelle position de perçage.
- Accessoire prévu pour aspiration poussières (en option).
- Également idéal sur béton armé au moyen avec des forets diamantés spécifiques.

DOTAZIONE | FOURNITURE

GAC1708

GAC1312
GAC1326
GAC1328
00862Y
GAC1019

Prezzo di listino completa / Prix catalogue complet:
€ 1.385,00

Prezzo senza accessori / Prix sans accessoirs:
€ 1.210,00

Per scegliere l'utensile ideale all'applicazione richiesta, consultare il catalogo generale utensili diamantati. Capitolo 7.1 da pag. 104.

Pour choisir l'outil idéal pour l'utilisation requise, consulter le catalogue général des outils diamantés. Chapitre 7.1 de la page. 104.

CAROTAGGIO | CAROTTAGE

CARATTERISTICHE TECNICHE
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Descrizione Description	*Dato Données*	*Unità Unité*
Modello *Modèle*	GT C162MP	-
Frequenza *Fréquence*	50/60	Hz
Potenza *Puissance*	2000	W
Potenza resa *Puissance de sortie utile*	1050	W
Numero giri *Nombre de tours*	2000	Min^{-1}
Numero giri a carico *Nombre de tours à charge*	1350	Min^{-1}

Descrizione Description	*Dato Données*	*Unità Unité*
Tensione *Tension*	230	V
Percussioni a vuoto *Percussions à vide*	35000	-
Percussioni sotto carico *Percussions sous charge*	23625	-
Coppia nominale *Couple nominal*	7,4	Nm
Diametro massimo utensile su cemento armato *Diamétre maximum dell'appareil pour le béton armé*	162	Ø mm
Diametro massimo utensile per muratura in laterizio mattone *Diamétre maximum pour appareil pour brique*	202	Ø mm

Descrizione Description	*Dato Données*	*Unità Unité*
Coppia resa *Couple rendu*	11,4	Nm
Lunghezza cavo *Longueur cable*	4	m
Peso *Poids*	4,6	Kg
Larghezza macchina *Largeur machine*	160/290	mm
Lunghezza macchina *Longueur machine*	430	mm
Altezza macchina *Hauteur machine*	-	mm

Presa elettrica SCHUKO.
Prise de courant SCHUKO.

Sistemi ad alta velocità per elevate prestazioni nel carotaggio di tutti i giorni.
Systèmes à haute vitesse pour des prestations élevées dans le carottage de tous les jours.

ACCESSORI | ACCESSOIRES

GAC1326
€ 70,00

Raccordo SDS-PLUS M.18 A M.16.

Raccord SDS-PLUS M.18 A M.16.

00862Y
€ 60,00

Attacco macchina M.18F L.200 mm. M16M.

Rallonge machine M.18F L.200 mm. M16M.

GAC1060
€ 2,20

Anello in rame Ø 16 (M16).

Bague en cuivre Ø 16 (M16).

GAC1176
€ 205,00

Attacco flottante M.18 A 1 ¼ con aspirazione.

Embout flottant M.18 A 1¼ avec aspiration.

GAC1328
€ 25,00

Punta SDS-PLUS L.260 Ø 8X260 mm.

Pointe SDS-PLUS L.260 8X260 mm.

00860X8
€ 18,00

Punta centraggio L.200 mm. attacco conico.

Pointe centrage L.200 mm. raccord conique.

00863Y
€ 77,00

Prolunga attacco M.16F L. 250 mm. a M16M.

Rallonge raccord M.16F L. 250 mm. a M16M.

GAC1178
€ 141,00

Punta speciale per flottante GTA1176 L. 360 mm.

Pointe spéciale pour flotteur GTA1176 L.360 mm.

DETTAGLI TECNICI - GT C220MP (Pag. 156-157)
DÉTAILS TECHNIQUES - GT C220MP (Page 156-157)

1

Permette di forare in condizioni di maggior sicurezza per l'utilizzatore, grazie alle particolari caratteristiche della frizione G-TEX.

Permet de perforer dans des conditions de sécurité maximale pour l'utilisateur, grâce aux caractéristiques particulières de l'embrayage G-TEX..



2

Maniglia aggiuntiva di grandi dimensioni.

Poignée supplémentaire de grande taille.



3

Attacco filettato da 1"¼.

Broche filetée d'1"¼..

Telaio opzionale per forature più facili.

Bâti en option pour des forages plus simples.

DA SEMPRE FORIAMO A SECCO ANCHE SUL CEMENTO ARMATO.

DEPUIS TOUJOURS NOUS FORONS À SEC MÊME SUR LE BETON ARMÉ.

Le speciali rigature esterne VORTIX™, abbinate alla forma interna del foretto, assicurano velocità e assenza di polvere su tutti i materiali.

Les rayures externes spéciales VORTIX™, abbinées à la forme du foret, assurent un forage rapide et sans poussière sur tous matériaux.



GUARDA VIDEO

Il sistema swift permette il taglio dei tondini.

Le système swift permet la coupe de rond à béton.

FORZA, PRATICITÀ, ZERO POLVERE!

FORCE, COMMODITÉ ET ZÉRO POUSSIÈRE!

Modalità di assemblaggio utensili attacco 1¼ per effettuare una foraura corretta.

Instructions de montage de l'attache 1 ¼ pour forer correctement.

INIZIO FORATURA CENTRATURA DEL FORO, COSA SERVE:

DÉBUT DU FORAGE - CENTRAGE DU TROU, À QUOI ÇA SERT?

Scelta lunghezza foretto: 150 mm oppure 300 mm

Choix de la longueure du foret: 150 mm ou 300 mm



Iniziare il foro con la punta di centraggio (fig. 1-2-3) e appena il dente entra nella parete (fig. 4), fermarsi, staccare la punta di centraggio e poi proseguire il foro. Aiutarsi con una pinza (se oppone resistenza, a mano). In questo modo, mai piegare la punta con la pinza. Utilizzare solo la rotazione ed estrarre tirando verso l'esterno (fig. 5-6-7-8).

Commencer le trou avec la pointe de centrage (fig. 1-2-3), dés que la dent entre dans le mur (fig. 4) s'arreter et retirer la pointe de centrage, ensuite continuer de forer. S'aider d'une pince (si impossible à la main). Ne jamais plier la pointe avec la pince. Utiliser uniquement en tournant la pointe et en tirant vers l'extérieur (fig. 5-6-7-8) .

ESTRAZIONE | *EXTRACTION*



Selettore per inserimento micropercussione.

Sélecteur pour l'insertion de la micro percussion.

Durante l'inizio del foro, si consiglia l'uso della sola rotazione (visibile nella foto a sinistra con il simbolo della punta) finché non troverete un tondino di ferro.

Au début du forage, il est conseillé d'utiliser uniquement la rotation (comme sur la photo de gauche avec le symbole de la pointe) jusqua ce que vous ayez trouvé.

IL CAMBIO DI MODALITÀ DI FORATURA VA EFFETTUATO A MOTORE SPENTO.

LE CHANGEMENT DE MODALITE DE FORAGE DOIT ETRE FAIT A MOTEUR ETEIND.

Quando serve maggior profondità di foratura, utilizzare delle prolughe con lunghezza massima di 250-300 mm.
Per svitare le parti usare sempre le chiavi fisse: chiave da 32 mm per il mandrino macchina, mentre per il corpo foretto e prolunghe usare la chiave da 41 mm.

Si vous avez besoin d'une plus grande profondité de forage, utiliser les rallonges d'une longueure maximum de 250-300 mm. Pour divisser les éléments utilisez toujours la clé plate: la clé de 32 mm pour le mandrin de l'appareil, pour le corps du forte et les rallonges utilisez la clé de 41 mm.

GT C220MP

NOVITÀ: attacco utensile 1"¼ UNC
NOUVEAUTÉ : raccord outil 1"¼ UNC

NUOVO CAROTATORE MANUALE MICROPERCUSSIONE USO A SECCO.
NOUVELLE CAROTTEUSE MANUELLE MICRO-PERCUSSION UTILISATION À SEC.

Ideale per ogni situazione lavorativa, edile, idraulica, istallazione impianti tecnologici, impiantistica elettrica.

Idéale pour toutes les situations de travail dans le domaine de la construction, de l'hydraulique, de l'installation de systèmes technologiques, des installations électriques.

Optional

Collare Ø 60mm.
Col de 60 mm de diamètre.

PLUS
MADE IN ITALY

- » Con i suoi 2000 watt è il più potente oggi sul mercato.
- » UNICA CON CORPO MOTORE IN ALLUMINO.
- » DOPPIO ISOLAMENTO ELETTRICO DI SICUREZZA.
- » Doppia frizione meccanica ed elettronica.
- » Esclusiva maniglia laterale regolabile in qualsiasi posizione di foratura.
- » Estrazione polveri integrata.
- » Ideale anche su calcestruzzo armato con appositi foretti diamantati.

- » Avec ses 2000 watts, elle est actuellement la plus puissante présente sur le marché.
- » UNIQUE AVEC SON CORPS DU MOTEUR EN ALUMINIUM.
- » DOUBLE ISOLEMENT ÉLECTRIQUE DE SÉCURITÉ.
- » Double embrayage mécanique et électronique.
- » Poignée latérale exclusive réglable dans n'importe quelle position de forage.
- » Extraction des poussières intégrée.
- » Idéale même sur le béton armé avec des couronnes diamantées spéciales.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE

DOTAZIONE | ÉQUIPEMENT

GAC1708

GAC1032

Prezzo di listino / Prix catalogue € 1.500,00

Per scegliere l'utensile ideale all'applicazione richiesta, consultare il catalogo generale utensili diamantati. Capitolo 7.2 da pag 110.

Pour choisir l'outil idéal pour l'utilisation requise, consulter le catalogue général des outils diamantés Chapitre 7.2 de la page. 110.

CARATTERISTICHE TECNICHE
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Descrizione / Description	*Dato / Données*	*Unità / Unité*
Modello / *Modèle*	GT C220MP	-
Frequenza / *Fréquence*	50/60	Hz
Potenza / *Puissance*	2000	W
Potenza resa / *Puissance restituée*	1050	W
Numero giri / *Nombre tours*	2000	Min^{-1}
Numero giri a carico / *Nombre tours en charge*	1350	Min^{-1}

Descrizione / Description	*Dato / Données*	*Unità / Unité*
Tensione / *Tension*	230	V
Percussioni a vuoto / *Percussions à vide*	35000	-
Percussioni sotto carico / *Percussions sous charge*	23625	-
Coppia nominale / *Couple nominal*	7,4	Nm
Coppia resa / *Couple restitué*	12	Nm
Diametro massimo utensile / *Diamètre maximal outil*	202	Ø

Descrizione / Description	*Dato / Données*	*Unità / Unité*
Lunghezza cavo / *Longueur câble*	4,4	m
Peso / *Poids*	6,0	Kg
Larghezza macchina / *Largeur machine*	160/290	mm
Lunghezza macchina / *Longueur machine*	500	mm
Altezza macchina / *Hauteur machine*	-	mm

Presa elettrica SCHUKO.
Prise de courant SCHUKO.

Sistemi ad alta velocità per elevate prestazioni nel carotaggio di tutti i giorni.
Systèmes à haute vitesse pour des prestations élevées dans le carottage de tous les jours.

ACCESSORI | ACCESSOIRES

GAC1072
€ 6,90

Anello in rame Ø 32 (1.¼).

Bague en cuivre Ø 32 (1.¼).

00871K7
€ 91,00

Prolunga macchina L. 200 mm. 1¼.

Rallonge machine L. 200 mm. 1¼.

GAC1177
€ 110,00

Punta speciale L. 220 mm.

Mèche spéciale L. 220 mm.

GAC1178
€ 141,00

Punta speciale L. 360 mm.

Mèche spéciale L. 360 mm.

000870K
€ 101,00

Attacco macchina da 1 ¼ WF L. 150 mm. M16M.

Fixation pour appareil de 1 ¼WF L. 150 mm. M16M.

00860X
€ 28,00

Punta centraggio L.200 mm. attacco conico.

Pointe centrage L.200 mm. raccord conique.

GAC1041
€ 28,00

Chiave fissa 41 mm.

Clé plate 41 mm.

GAC1032
€ 22,00

Chiave fissa 32 mm.

Clé fixe 41 mm.

GT C202MSU

CAROTATORE MANUALE 3 VELOCITA' Ø 202 USO ACQUA E SECCO.
CAROTTEUSE MANUELLE 3 VITESSES Ø 202 UTILISATION EAU ET SEC.

Ideale per ogni situazione lavorativa, edile, idraulica, istallazione impianti tecnologici, impiantistica elettrica.

Idéale pour toutes les situations de travail dans le domaine de la construction, de l'hydraulique, de l'installation de systèmes technologiques, des installations électriques.

Optional

Optional

Collare Ø 60mm.
Col de 60 mm de diamètre.

PLUS
MADE IN ITALY

- » Macchina ideale per usi manuali intensivi e continuativi.
- » CORPO MOTORE INTERAMENTE IN ALLUMINIO.
- » DOPPIO ISOLAMENTO ELETTRICO DI SICUREZZA.
- » Doppia frizione meccanica ed elettronica.
- » Esclusiva maniglia laterale regolabile in qualsiasi posizione di foratura.
- » Interruttore di sicurezza PRCD.
- » 3 velocità per impieghi su materiali dalla foratura difficili.

- » Machine idéale pour usages manuels intensifs et continus.
- » CORPS MOTEUR ENTIÈREMENT EN ALUMINIUM.
- » DOUBLE ISOLATION ÉLECTRIQUE DE SÉCURITÉ.
- » Double embrayage mécanique et électronique.
- » Poignée latérale réglable dans n'importe quelle position de perçage.
- » Interrupteur de sécurité PRCD.
- » 3 vitesses pour usages sur matériaux dont le perçage est difficile.

DOTAZIONE | ÉQUIPEMENT

GAC1708

GAC1130

GAC1020

GAC1021

GAC1032

Prezzo di listino / Prix catalogue € 1.998,00

Per scegliere l'utensile ideale all'applicazione richiesta, consultare il catalogo generale utensili diamantati. Capitolo 7.2 da pag 110

Pour choisir l'outil idéal pour l'utilisation requise, consulter le catalogue général des outils diamantés. Chapitre 7.2 de la page. 110.

CARATTERISTICHE TECNICHE
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Descrizione Description	*Dato Données*	*Unità Unité*
Modello *Modèle*	GT C202MSU	-
Frequenza *Fréquence*	50/60	Hz
Potenza *Puissance*	2200	W
Potenza resa *Puissance restituée*	1260	W
Numero giri *Nombre tours*	750-1800 2500	Min^{-1}
Numero giri a carico *Nombre tours en charge*	530-1280 1780	Min^{-1}

Descrizione Description	*Dato Données*	*Unità Unité*
Tensione *Tension*	230	V
Percussioni a vuoto *Percussions à vide*	-	-
Percussioni sotto carico *Percussions sous charge*	-	-
Coppia nominale *Couple nominal*	22,50-9,4 6,8	Nm
Coppia resa *Couple restitué*	28,8-12 8,6	Nm
Diametro massimo utensile *Diamètre maximal outil*	250	Ø mm

Descrizione Description	*Dato Données*	*Unità Unité*
Lunghezza cavo *Longueur câble*	4	m
Peso *Poids*	8,9	Kg
Larghezza macchina *Largeur machine*	160/290	mm
Lunghezza macchina *Longueur machine*	590	mm
Altezza macchina *Hauteur machine*	-	mm

Presa elettrica SCHUKO.
Prise de courant SCHUKO.

Sistemi ad alta velocità per elevate prestazioni nel carotaggio di tutti i giorni.
Systèmes à haute vitesse pour des prestations élevées dans le carottage de tous les jours.

ACCESSORI | ACCESSOIRES

000870K
€ 110,00

Attacco macchina da 1 ¼ WF L. 150 mm. M16M.

Raccord machine de 1¼ WF L. 150 mm. M16M.

00860X
€ 28,00

Punta centraggio L.200 mm. attacco conico.

Pointe centrage L.200 mm. raccord conique.

GAC1060
€ 2,20

Anello in rame Ø 16 (M16)
Bague en cuivre Ø 16 (M16)

GAC1072
€ 6,90

Anello in rame Ø 32 (1.¼).
Bague en cuivre Ø 32 (1.¼.).

GAC1170
€ 153,00

Dispositivo GEITEK EASY 1 ¼ macchine portatili.

Dispositif GEITEK EASY 1 ¼ machines portables.

GAC1174
€ 205,00

Attacco flottante da 1 ¼ A 1-1/4 con aspirazione.

Raccord flottant de 1 ¼ A 1-1/4 avec aspiration.

GAC1178
€ 141,00

Punta speciale L. 360 mm.

Mèche spéciale L. 360 mm.

GAC1120
€ 760,00

Dispositivo carotaggio ad angolo completo.

Dispositif carottage en angle complet.

DETTAGLI TECNICI - GT U200 (Pag. 162-163)
DÉTAILS TECHNIQUES - GT U200 (Pag. 162-163)



1

Attacco alimentazione acqua, oppure aspirazione polveri.

Raccord alimentation eau ou aspiration poussières.



2

Selettore per le tre velocità di rotazione.

Sélecteur pour les trois vitesses de rotation.

3

Attacco filettato da 1" ¼ UNC.

Raccord fileté de 1" ¼ UNC.

Telaio per forature più facili.

Châssis pour perçages plus faciles.

4

Indicatore corretto allineamento foratura.

Indicateur alignement correct perçage.



5

Facile manovra per forature inclinate a 45°

Manoeuvre facile pour perçages inclinés à 45°

GT U200 COD. U032202

UNITA' CAROTAGGIO FORATURA DA 32 AL Ø 202 mm.
UNITÉ CAROTTAGE PERÇAGE DE 32 AU Ø 202 mm.
Ideale per edilizia, idraulica, istallazione impianti tecnologici, impiantistica elettrica.
Idéale pour le secteur du bâtiment, plomberie, installations des systèmes technologiques, installations électriques.

PLUS
MADE IN ITALY

- » Macchina ideale per usi MANUALI E CON TELAIO FISSO.
- » CORPO MOTORE INTERAMENTE IN ALLUMINIO.
- » DOPPIO ISOLAMENTO ELETTRICO DI SICUREZZA.
- » Doppia frizione meccanica ed elettronica.
- » Interruttore di sicurezza PRCD.
- » TELAIO COMPATTO PER UTILIZZI IN SPAZI RISTRETTI.

- » Machine idéale pour usages MANUELS AVEC CHÂSSIS FIXE.
- » CORPS MOTEUR ENTIÈREMENT EN ALUMINIUM.
- » DOUBLE ISOLATION ÉLECTRIQUE DE SÉCURITÉ.
- » Double embrayage mécanique et électronique.
- » Interrupteur de sécurité PRCD.
- » CHÂSSIS COMPACT POUR UTILISATIONS DANS LES ESPACES RESTREINTS
.

DOTAZIONE | ÉQUIPEMENT

GAC1708

GAC1324

GAC1032

GAC1321

GAC1020

Prezzo di listino / Prix catalogue € 2.990,00

Per scegliere l'utensile ideale all'applicazione richiesta, consultare il catalogo generale utensili diamantati. Capitolo 7.4 da pag 118

Pour choisir l'outil idéal pour l'utilisation requise, consulter le catalogue général des outils diamantés. Chapitre 7.4 de la page. 118.

CARATTERISTICHE TECNICHE
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Descrizione Description	*Dato Données*	*Unità Unité*
Modello *Modèle*	GT U200	-
Frequenza *Fréquence*	50/60	Hz
Potenza *Puissance*	2200	W
Potenza resa *Puissance restituée*	1260	W
Numero giri *Nombre tours*	750-1800 2500	Min^{-1}
Numero giri a carico *Nombre tours en charge*	530-1280 1780	Min^{-1}

Descrizione Description	*Dato Données*	*Unità Unité*
Tensione *Tension*	230	V
Percussioni a vuoto *Percussions à vide*	-	-
Percussioni sotto carico *Percussions sous charge*	-	-
Coppia nominale *Couple nominal*	22,50-9,4 6,8	Nm
Coppia resa *Couple restitué*	28,8-12 8,6	Nm
Diametro massimo utensile *Diamètre maximal outil*	250	Ø mm

Descrizione Description	*Dato Données*	*Unità Unité*
Lunghezza cavo *Longueur câble*	4	m
Peso *Poids*	18,2	Kg
Larghezza macchina *Largeur machine*	210	mm
Lunghezza macchina *Longueur machine*	350	mm
Altezza macchina *Hauteur machine*	870	mm

Presa elettrica SCHUKO.
Prise de courant SCHUKO.

Sistemi ad alta velocità per elevate prestazioni nel carotaggio di tutti i giorni.
Systèmes à haute vitesse pour des prestations élevées dans le carottage de tous les jours.

ACCESSORI | ACCESSOIRES

GAC1072
€ 6,90

Anello in rame Ø 32 (1.¼).

Bague en cuivre Ø 32 (1.¼).

GAC1650
€ 330,00

Pompa manuale 10 litri con tubo e attacco rapido.

Pompe manuelle 10 litresavec tuyau et raccord rapide.

GAC1504
€ 70,00

Tasselli a battere M.12 foro 15 mm. cf. 50 pezzi.

Chevilles à battre M.12 orifice 15 mm. cf. 50 pièces.

GAC1502
€ 25,00

Espansore per tasselli.

Extenseur pour chevilles.

GAC1658
€ 310,00

Dispositivo raccolta acqua per telaio fino a Ø 150 mm.

Dispositif collecte eau pour châssis jusqu'à Ø 150 mm.

GAC1670
€ 23,00

Membrana ricambio per raccolta acqua Ø 150 mm.

Membrane de rechange pour collecte eau Ø 150 mm.

GAC1612
€ 385,00

Base fissaggio a vuoto fino a 300 kg (max 250 mm).

Base fixation à vide jusqu'à 300 kg (max 250 mm).

GAC1610
€ 1.250,00

Pompa per vuoto con serbatoio di sicurezza.

Pompe pour vide avec réservoir de sécurité.

GT M250V2 COD. M252352

MOTORE RIDUTTORE A 2 VELOCITA' GT M250V2 Ø 350 mm.
MOTEUR RÉDUCTEUR À 2 VITESSES GT M250V2 Ø 350 mm.
Ideale per edilizia, idraulica, istallazione impianti tecnologici, impiantistica elettrica.
Idéale pour le secteur du bâtiment, plomberie, installations des systèmes technologiques, installations électriques.

PLUS
MADE IN ITALY

- » Macchina ad alte prestazioni, ideale negli usi intensivi e continuativi.
- » COSTRUZIONE INTERAMENTE IN ALLUMINIO.
- » DOPPIO ISOLAMENTO ELETTRICO DI SICUREZZA.
- » Doppia frizione meccanica ed elettronica.
- » Interruttore di sicurezza PRCD.
- » Dotato di una pratica e robusta maniglia, permette di velocizzarne i trasporti e le movimentazioni.

- » Machine à hautes prestations idéale dans les usages intensifs et continus.
- » CONSTRUCTION ENTIÈREMENT EN ALUMINIUM.
- » DOUBLE ISOLATION ÉLECTRIQUE DE SÉCURITÉ.
- » Double embrayage mécanique et électronique.
- » Interrupteur de sécurité PRCD.
- » Doté d'une poignée pratique et robuste, permet d'en accélérer les transports et les manutentions.

DOTAZIONE | ÉQUIPEMENT

GAC1180

Prezzo di listino / Prix catalogue € 2.950,00

Per scegliere l'utensile ideale all'applicazione richiesta, consultare il catalogo a pag. 180-182

Pour choisir l'outil idéal pour l'utilisation requise, consulter le catalogue a page 180 et 182.

CAROTAGGIO | CAROTTAGE

CARATTERISTICHE TECNICHE
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Descrizione Description	*Dato Données*	*Unità Unit*
Modello *Modèle*	GT M250V2	-
Frequenza *Fréquence*	50/60	Hz
Potenza *Puissance*	3420	W
Potenza resa *Puissance restituée*	2220	W
Numero giri *Nombre tours*	490-1160	Min^{-1}
Numero giri a carico *Nombre tours en charge*	320-760	Min^{-1}

Descrizione Description	*Dato Données*	*Unità Unité*
Tensione *Tension*	230	V
Percussioni a vuoto *Percussions à vide*	-	-
Percussioni sotto carico *Percussions sous charge*	-	-
Coppia nominale *Couple nominal*	68-28	Nm
Coppia resa *Couple restituée*	108-46	Nm
Diametro massimo utensile *Diamètre maximal outil*	350	Ø mm

Descrizione Description	*Dato Donnée*	*Unità Unité*
Lunghezza cavo *Longueur câble*	3	m
Peso *Poids*	12,5	Kg
Larghezza macchina *Largeur machine*	160	mm
Lunghezza macchina *Longueur machine*	500	mm
Altezza macchina *Hauteur machine*	-	mm

Presa elettrica SCHUKO.
Prise de courant SCHUKO.

Sistemi ad alta velocità per elevate prestazioni nel carotaggio di tutti i giorni.
Systèmes à haute vitesse pour des prestations élevées dans le carottage de tous les jours.

ACCESSORI | ACCESSOIRES

GAC1180
€ 183,00
Dispositivo GEITEK easy 1 ¼ universale.
Dispositif GEITEK easy 1¼ universel.

GAC1032
€ 22,00
Chiave fissa mm. 32.
Clé plate mm. 32.

GAC1041
€ 28,00
Chiave fissa mm. 41.
Clé plate mm. 41.

GAC1072
€ 6,90
Anello in rame Ø 32 (1.¼).
Bague en cuivre Ø 32 (1.¼).

DETTAGLI TECNICI - GT U300 (Pag. 168-169)
DÉTAILS TECHNIQUES - GT U300 (Pag. 168-169)

1

Connessione cavo elettrico girevole.

Connexion câble électrique tournant.

2

Anello “GEITEK EASY” per lo svitamento e la rimozione dell’utensile più rapidamente.

Anneau “GEITEK EASY” pour le vissage et le retrait de l’outil plus rapidement.



3

Dettaglio del dispositivo di centratura per forare con maggior precisione.

Détail du dispositif de centrage pour percer avec plus de précision.



Telaio inclinabile.

Châssis inclinable.

4

Indicatore corretto allineamento foratura.

Indicateur alignement correct perçage.



5

Facile manovra per forature inclinate a 45°.

Manoeuvre facile pour perçages inclinés à 45°.

GT U300 COD. U252300

UNITA' CAROTAGGIO FORATURA FINO AL Ø 300 mm.
UNITÉ CAROTTAGE PERÇAGE JUSQU'AU Ø 300 mm.
Ideale per edilizia, idraulica, istallazione impianti tecnologici, impiantistica elettrica.
Idéale pour le secteur du bâtiment, plomberie, installations des systèmes technologiques, installations électriques.

PLUS
MADE IN ITALY

- » Macchina ideale per usi intensivi e continuativi.
- » CORPO MOTORE INTERAMENTE IN ALLUMINIO.
- » DOPPIO ISOLAMENTO ELETTRICO DI SICUREZZA.
- » Doppia frizione meccanica ed elettronica.
- » Interruttore di sicurezza PRCD.
- » Sistema di attacco e stacco. motore rapido, motore dotato di pratica maniglia così permette di velocizzarne i trasporti e le movimentazioni.
- » TELAIO IN ACCIAIO E ALLUMINIO.
- » RUOTE per il trasporto.

- » Machine idéale pour usages intensifs et continus.
- » CORPS MOTEUR ENTIÈREMENT EN ALUMINIUM.
- » DOUBLE ISOLATION ÉLECTRIQUE DE SÉCURITÉ.
- » Double embrayage mécanique et électronique.
- » Interrupteur de sécurité PRCD.
- » Système de mise en route et arrêt du moteur rapide, moteur doté d'une poignée pratique, permet ainsi d'en accélérer les transports et manutentions.
- » CHÂSSIS EN ACIER ET ALUMINIUM.
- » ROUES pour le transport.

Per scegliere l'utensile ideale all'applicazione richiesta, consultare il catalogo generale utensili diamantati. Capitolo 7.4 da pag 118

Pour choisir l'outil idéal pour l'utilisation requise, consulter le catalogue général des outils diamantés. Chapitre 7.4 de la page. 118.

DOTAZIONE | ÉQUIPEMENT

GAC1180

GAC1500

Prezzo di listino / Prix catalogue € 3.950,00

CARATTERISTICHE TECNICHE
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Descrizione Description	*Dato Données*	*Unità Unité*
Modello *Modèle*	GT U300	-
Frequenza *Fréquence*	50/60	Hz
Potenza *Puissance*	3420	W
Potenza resa *Puissance restituée*	2220	W
Numero giri *Nombre tours*	490-1160	Min^{-1}
Numero giri a carico *Nombre tours en charge*	320-760	Min^{-1}

Descrizione Description	*Dato Données*	*Unità Unité*
Tensione *Tension*	230	V
Percussioni a vuoto *Percussions à vide*	-	-
Percussioni sotto carico *Percussions sous charge*	-	-
Coppia nominale *Couple nominal*	68-28	Nm
Coppia resa *Couple restituée*	108-46	Nm
Diametro massimo utensile *Diamètre maximal outil*	300	Ø mm

Descrizione Description	*Dato Données*	*Unità Unité*
Lunghezza cavo *Longueur câble*	3	m
Peso *Poids*	28,8	Kg
Larghezza macchina *Largeur machine*	260	mm
Lunghezza macchina *Longueur machine*	440	mm
Altezza macchina *Hauteur machine*	1020	mm

Presa elettrica SCHUKO.
Prise de courant SCHUKO.

Sistemi ad alta velocità per elevate prestazioni nel carotaggio di tutti i giorni.
Systèmes à haute vitesse pour des prestations élevées dans le carottage de tous les jours.

ACCESSORI | ACCESSOIRES

GAC1072
€ 6,90

Anello in rame Ø 32 (1.¼).

Bague en cuivre Ø 32 (1.¼).

GAC1650
€ 330,00

Pompa manuale 10 litri con tubo e attacco rapido.

Pompe manuelle 10 litresavec tuyau et raccord rapide.

GAC1664
€ 450,00

Dispositivo raccolta acqua per telaio fino a Ø 250 mm.

Dispositif collecte eau pour châssis jusqu'à Ø 250 mm..



GAC1668
€ 46,00

Membrana ricambio per raccolta acqua Ø 250 mm.

Membrane de rechange pour collecte eau Ø 250 mm..

GAC1504
€ 70,00

Tasselli a battere M.12 foro 15 mm. cf. 50 pezzi.

Chevilles à battre M.12 orifice 15 mm. cf. 50 pièces.

GAC1502
€ 25,00

Espansore per tasselli.

Extenseur pour chevilles.

GAC1612
€ 385,00

Base fissaggio a vuoto fino a 500 kg (max 250 mm).

Base fixation à vide jusqu'à 500 kg (max 250 mm).

GAC1610
€ 1.250,00

Pompa per vuoto con serbatoio di sicurezza.

Pompe pour vide avec réservoir de sécurité.

GT U350 COD. U300350

UNITA' CAROTAGGIO FORATURA Ø 350 mm.
UNITÉ CAROTTAGE PERÇAGE Ø 350 mm.
Ideale per edilizia, idraulica, istallazione impianti tecnologici, impiantistica elettrica.
Idéale pour le secteur du bâtiment, plomberie, installations des systèmes technologiques, installations électriques.

PLUS
MADE IN ITALY

- » Macchina ideale per usi intensivi e continuativi.
- » CORPO MOTORE INTERAMENTE IN ALLUMINIO.
- » DOPPIO ISOLAMENTO ELETTRICO DI SICUREZZA.
- » Doppia frizione meccanica ed elettronica.
- » Interruttore di sicurezza PRCD.
- » Sistema di attacco e stacco motore rapido, motore dotato di pratica maniglia, così permette di velocizzarne i trasporti e le movimentazioni.
- » TELAIO IN ACCIAIO VERNICIATO.
- » RUOTE per il trasporto.

- » Machine idéale pour usages intensifs et continus.
- » CORPS MOTEUR ENTIÈREMENT EN ALUMINIUM.
- » DOUBLE ISOLATION ÉLECTRIQUE DE SÉCURITÉ.
- » Double embrayage mécanique et électronique.
- » Interrupteur de sécurité PRCD.
- » Système de mise en route et arrêt du moteur rapide, moteur doté d'une poignée pratique, permet ainsi d'en accélérer les transports et manutentions.
- » CHÂSSIS EN ACIER PEINT.
- » ROUES pour le transport.
- » Made in Italy.

DOTAZIONE | ÉQUIPEMENT

GAC1180

GAC1500

Prezzo di listino / Prix catalogue € 4.900,00

Per scegliere l'utensile ideale all'applicazione richiesta, consultare il catalogo generale utensili diamantati. Capitolo 7.4 da pag 118

Pour choisir l'outil idéal pour l'utilisation requise, consulter le catalogue général des outils diamantés. Chapitre 7.4 de la page. 118.

CARATTERISTICHE TECNICHE
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Descrizione Description	Dato Données	Unità Unité
Modello *Modèle*	GT U350	-
Frequenza *Fréquence*	50/60	Hz
Potenza *Puissance*	3420	W
Potenza resa *Puissance restituée*	2220	W
Numero giri *Nombre tours*	490-1160	Min^{-1}
Numero giri a carico *Nombre tours en charge*	320-760	Min^{-1}

Descrizione Description	Dato Données	Unità Unité
Tensione *Tension*	230	V
Percussioni a vuoto *Percussions à vide*	-	-
Percussioni sotto carico *Percussions sous charge*	-	-
Coppia nominale *Couple nominal*	68-28	Nm
Coppia resa *Couple restituée*	108-46	Nm
Diametro massimo utensile *Diamètre maximal outil*	350	Ø mm

Descrizione Description	Dato Données	Unità Unité
Lunghezza cavo *Longueur câble*	3	m
Peso *Poids*	37	Kg
Larghezza macchina *Largeur machine*	230	mm
Lunghezza macchina *Longueur machine*	330	mm
Altezza macchina *Hauteur machine*	1120	mm

Presa elettrica SCHUKO.
Prise de courant SCHUKO.

Sistemi ad alta velocità per elevate prestazioni nel carotaggio di tutti i giorni.
Systèmes à haute vitesse pour des prestations élevées dans le carottage de tous les jours.

ACCESSORI | ACCESSOIRES

GAC1072
€ 6,90

Anello in rame Ø 32 (1.¼).

Bague en cuivre Ø 32 (1.¼).

GAC1650
€ 330,00

Pompa manuale 10 litri con tubo e attacco rapido.

Pompe manuelle 10 litresavec tuyau et raccord rapide

GAC1504
€ 70,00

Tasselli a battere M.12 foro 15 mm. cf. 50 pezzi.

Chevilles à battre M.12 orifice 15 mm. cf. 50 pièces.

GAC1502
€ 25,00

Espansore per tasselli.

Extenseur pour chevilles.

00871K8
€ 105,00

Prolunga macchina attacco 1 ¼ WF L.300 mm. 1. 1/4 WM.

Rallonge machine raccord 1 ¼ WF L.300 mm. 1. 1/4 WM.

00871K500
€ 180,00

Prolunga macchina attacco 1 ¼ WF L.500 mm. 1. 1/4 WM.

Rallonge machine raccord 1 ¼ WF L.500 mm. 1. 1/4 WM.

GAC1501
€ 70,00

Vite fissaggio telaio senza tassello L.230.

Vis fixation châssis sans cheville L.230.

GAC1505
€ 26,00

Tassello per fissaggio su vuoto M 12x70 foro 18mm (20 pz.).

Chevilles de fixation à vide M 12x70 trou 18mm (20 pz.).

GT M500V4 COD. M352502

MOTORE RIDUTTORE A 4 VELOCITA' GT M500V4 Ø 500 mm.
MOTEUR RÉDUCTEUR À 4 VITESSES GT M500V4 Ø 500 mm.
Ideale per edilizia, idraulica, istallazione impianti tecnologici, impiantistica elettrica.
Idéale pour le secteur du bâtiment, plomberie, installations des systèmes technologiques, installations électriques.

PLUS
MADE IN ITALY

- » Macchina ad alte prestazioni, ideale negli usi intensivi e continuativi.
- » COSTRUZIONE INTERAMENTE IN ALLUMINIO.
- » DOPPIO ISOLAMENTO ELETTRICO DI SICUREZZA.
- » Doppia frizione meccanica ed elettronica.
- » Interruttore di sicurezza PRCD.
- » dotato di pratica e robusta. maniglia, permette di velocizzarne i trasporti e le movimentazioni.

- » Machine à hautes prestations idéale dans les usages intensifs et continus.
- » CONSTRUCTION ENTIÈREMENT EN ALUMINIUM.
- » DOUBLE ISOLATION ÉLECTRIQUE DE SÉCURITÉ.
- » Double embrayage mécanique et électronique.
- » Interrupteur de sécurité PRCD.
- » Doté d'une poignée pratique et robuste, permet d'en accélérer les transports et les manutentions.

DOTAZIONE | ÉQUIPEMENT

GAC1180

Prezzo di listino / Prix catalogue € 3.700,00

Per scegliere l'utensile ideale all'applicazione richiesta, consultare il catalogo a pag. 182.

Pour choisir l'outil idéal pour l'utilisation requise, consulter le catalogue a page 182.

CARATTERISTICHE TECNICHE
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Descrizione Description	*Dato Données*	*Unità Unit*
Modello *Modèle*	GT M500V4	-
Frequenza *Fréquence*	50/60	Hz
Potenza *Puissance*	3420	W
Potenza resa *Puissance restituée*	3100	W
Numero giri *Nombre tours*	300-560 920-1540	Min^{-1}
Numero giri a carico *Nombre tours en charge*	190-370 600-1000	Min^{-1}

Descrizione Description	*Dato Données*	*Unità Unit*
Tensione *Tension*	230	V
Percussioni a vuoto *Percussions à vide*	-	-
Percussioni sotto carico *Percussions sous charge*	-	-
Coppia nominale *Couple nominal*	110-58 35-21	Nm
Coppia resa *Couple restituée*	181-95 58-35	Nm
Diametro massimo utensile *Diamètre maximal outil*	500	Ø mm

Descrizione Description	*Dato Données*	*Unità Unit*
Lunghezza cavo *Longueur câble*	3	m
Peso *Poids*	14	Kg
Larghezza macchina *Largeur machine*	170	mm
Lunghezza macchina *Longueur machine*	550	mm
Altezza macchina *Hauteur machine*	-	mm

Presa elettrica SCHUKO.
Prise de courant SCHUKO.

Sistemi ad alta velocità per elevate prestazioni nel carotaggio di tutti i giorni.
Systèmes à haute vitesse pour des prestations élevées dans le carottage de tous les jours.

ACCESSORI | ACCESSOIRES

GAC1180
€ 183,00

Dispositivo GEITEK easy 1 ¼ universale.

Dispositif GEITEK easy 1¼ universel.

GAC1032
€ 22,00

Chiave fissa mm. 32.

Clé plate mm. 32.

GAC1041
€ 28,00

Chiave fissa mm. 41.

Clé plate mm. 41.

GAC1072
€ 6,90

Anello in rame Ø 32 (1.¼).

Bague en cuivre Ø 32 (1.¼).

DETTAGLI TECNICI - GT U500 (Pag. 176-177)
DÉTAILS TECHNIQUES - GT U500 (Pag. 176-177)

1

Dispositivo per la regolazione e bloccaggio a soffitto con apposito tubo opzionale.

Dispositif pour le réglage et le blocage au plafond avec tuyau spécial en option.



2

Carrello dotato di leva di blocco e sblocco avanzamento di serie.

Chariot doté de levier et blocage et déblocage avancement de série.



3

Facile manovra per forature inclinate a 45°.

Manoeuvre facile pour perçages inclinés à 45°.



3

Anello "GEITEK EASY" per lo svitamento e la rimozione dell'utensile più rapidamente.

Anneau "GEITEK EASY" pour le vissage et le retrait de l'outil plus rapidement.

GT U500 COD. U352500

UNITA' CAROTAGGIO FORATURA Ø 500 mm
UNITÉ CAROTTAGE PERÇAGE Ø 500 mm

Ideale per edilizia, idraulica, istallazione impianti tecnologici, impiantistica elettrica.
Ildéale pour le secteur du bâtiment, plomberie, installations des systèmes technologiques, installations électriques.

PLUS
MADE IN ITALY

- Macchina ideale per usi intensivi e continuativi.
- CORPO MOTORE INTERAMENTE IN ALLUMINIO.
- DOPPIO ISOLAMENTO ELETTRICO DI SICUREZZA.
- Doppia frizione meccanica ed elettronica.
- Interruttore di sicurezza PRCD.
- Sistema di attacco e stacco motore rapido, motore dotato di pratica maniglia, così permette di velocizzarne i trasporti e le movimentazioni.
- TELAIO IN ACCIAIO VERNICIATO.
- RUOTE per il trasporto.

- Machine idéale pour usages intensifs et continus.
- CORPS MOTEUR ENTIÈREMENT EN ALUMINIUM.
- DOUBLE ISOLATION ÉLECTRIQUE DE SÉCURITÉ.
- Double embrayage mécanique et électronique.
- Interrupteur de sécurité PRCD.
- Système de mise en route et arrêt du moteur rapide, moteur doté d'une poignée pratique, permet ainsi d'en accélérer les transports et les manutentions.
- CHÂSSIS EN ACIER PEINT.
- ROUES pour le transport.

DOTAZIONE | ÉQUIPEMENT

GAC1180

GAC1500

Prezzo di listino / Prix catalogue € 5.890,00

Per scegliere l'utensile ideale all'applicazione richiesta, consultare il catalogo generale utensili diamantati. Capitolo 7.4 da pag 118

Pour choisir l'outil idéal pour l'utilisation requise, consulter le catalogue général des outils diamantés. Chapitre 7.4 de la page. 118.

CARATTERISTICHE TECNICHE
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Descrizione Description	*Dato Données*	*Unità Unité*
Modello *Modèle*	GT U500	-
Frequenza *Fréquence*	50/60	Hz
Potenza *Puissance*	3420	W
Potenza resa *Puissance restituée*	3100	W
Numero giri *Nombre tours*	300-560 920-1540	Min^{-1}
Numero giri a carico *Nombre tours en charge*	190-370 600-1000	Min^{-1}

Descrizione Description	*Dato Données*	*Unità Unité*
Tensione *Tension*	230	V
Percussioni a vuoto *Percussions à vide*	-	-
Percussioni sotto carico *Percussions sous charge*	-	-
Coppia nominale *Couple nominal*	110-58 35-21	Nm
Coppia resa *Couple restituée*	181-95 58-35	Nm
Diametro massimo utensile *Diamètre maximal outil*	500	Ø mm

Descrizione Description	*Dato Données*	*Unità Unité*
Lunghezza cavo *Longueur câble*	3	m
Peso *Poids*	42	Kg
Larghezza macchina *Largeur machine*	230	mm
Lunghezza macchina *Longueur machine*	300	mm
Altezza macchina *Hauteur machine*	1120	mm

Presa elettrica SCHUKO.
Prise de courant SCHUKO.

Sistemi ad alta velocità per elevate prestazioni nel carotaggio di tutti i giorni.
Systèmes à haute vitesse pour des prestations élevées dans le carottage de tous les jours.

ACCESSORI | ACCESSOIRES

GAC1072
€ 6,90

Anello in rame Ø 32 (1.¼).

Bague en cuivre Ø 32 (1.¼).

GAC1650
€ 330,00

Pompa manuale 10 litri con tubo e attacco rapido.

Pompe manuelle 10 litresavec tuyau et raccord rapide

GAC1504
€ 70,00

Tasselli a battere M.12 foro 15 mm. cf. 50 pezzi.

Chevilles à battre M.12 orifice 15 mm. cf. 50 pièces.

GAC1502
€ 25,00

Espansore per tasselli.

Extenseur pour chevilles.

00871K8
€ 105,00

Prolunga macchina attacco 1 ¼ WF L.250 mm. 1. 1/4 WM.

Rallonge machine raccord 1 ¼ WF L.250 mm. 1. 1/4 WM.

00871K500
€ 180,00

Prolunga macchina attacco 1 ¼ WF L.500 mm. 1. 1/4 WM.

Rallonge machine raccord 1 ¼ WF L.500 mm. 1. 1/4 WM.

GAC1501
€ 70,00

Vite fissaggio telaio senza tassello L.230.

Vis fixation châssis sans cheville L.230.

GAC1505
€ 26,00

Tassello per fissaggio su vuoto M 12x70 foro 18mm (20 pz.).

Chevilles de fixation à vide M 12x70 trou 18mm (20 pz.).

GT T200 COD. T032202 TELAIO A COLONNA / CHÂSSIS À COLONNE

TELAIO A COLONNA FORATURA Ø 200 mm.
CHÂSSIS À COLONNE PERÇAGE 200 mm DE DIAMÈTRE.
Ideale per edilizia, idraulica, istallazione impianti tecnologici, impiantistica elettrica.
Idéale pour le secteur du bâtiment, plomberie, installations des systèmes technologiques, installations électriques.

CARATTERISTICHE TECNICHE
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Descrizione *Description*	*Dato* *Données*	*Unità* *Unité*
Modello ***Modèle***	GT T200	-
Dimensione base ***Dimensions base***	290 x 210	mm
Dimensioni colonna ***Dimensions colonne***	65 x 55 L.870	mm
Inclinazione ***Inclinaison***	0° < 45°	-
Corsa carrello ***Course chariot***	577	mm
Peso ***Poids***	12	Kg
Fissaggio motore ***Fixation moteur***	4 viti M8 Ø 60	mm
Capacità foratura ***Capacité perçage***	200	mm
Torsione ammessa ***Torsion admise***	65	Nm
Dimensioni effettive ***Dimensions réelles***	290 x 210 x 870	mm

DOTAZIONE | ÉQUIPEMENT

GAC1550

GAC1500

GAC1019

Prezzo di listino / Prix catalogue € 1.200,00

CAROTAGGIO | CAROTTAGE

ABBINAMENTI MODELLI | COMBINAISONS DE MODÈLES

GT C162MP
(Pag. / Page 150)

GT C220MP
(Pag. / Page 166)

GT C202MSU
(Pag. / Page 168)

ACCESSORI | ACCESSOIRES

GAC1504
€ 70,00

Tasselli a battere M.12 foro 15 mm. cf. 50 pezzi

Chevilles à battre M.12 orifice 15 mm. cf. 50 pièces.

GAC1502
€ 25,00

Espansore per tasselli.

Extenseur pour chevilles.

GAC1501
€ 70,00

Vite fissaggio telaio senza tassello L.230.

Vis fixation châssis sans cheville L.230.

GAC1505
€ 26,00

Tassello per fissaggio su vuoto M 12x70 foro 18mm (20 pz.).

Chevilles de fixation à vide M 12x70 trou 18mm (20 pz.).

GAC1658
€ 310,00

Dispositivo raccolta acqua per telaio fino a Ø 150 mm.

Dispositif collecte eau pour châssis jusqu'à Ø 150 mm.



GAC1670
€ 23,00

Membrana ricambio per raccolta acqua Ø 150 mm.

Membrane de rechange pour collecte eau Ø 150 mm.

GAC1612
€ 385,00

Base fissaggio a vuoto fino a 300 kg (max 250 mm).

Base fixation à vide jusqu'à 300 kg (max 250 mm).

GAC1610
€ 1.250,00

Pompa per vuoto con serbatoio di sicurezza.

Pompe pour vide avec réservoir de sécurité

GAC1526
€ 269,00

Dispositivo fissaggio ponteggio fino a Ø 300 mm (4 pezzi). **Vedi pag. 183.**

Dispositif fixation échafaudage jusqu'à Ø 300 mm. (4 pieces). ***Voir page 183.***

GAC1522
€ 500,00

Dispositivo fissaggio telai su muri recinzione. **Vedi pag. 183.**

Dispositif fixation châssis sur murs de clôture. ***Voir page 183.***

GAC1568
€ 160,00

Distanziale rapido 30mm per forare fino al Ø 250 solo su muratura , non su calcestruzzo.

Entretoise rapide pour percer jusque 250 de diamètre non sur béton.

GT T300 COD. T252352 TELAIO A COLONNA / CHÂSSIS À COLONNE

TELAIO A COLONNA FORATURA Ø 300 mm.
CHÂSSIS À COLONNE PERÇAGE 300 mm DE DIAMÈTRE.
Ideale per edilizia, idraulica, istallazione impianti tecnologici, impiantistica elettrica.
IIIdéale pour le secteur du bâtiment, plomberie, installations des systèmes technologiques, installations électriques.

CARATTERISTICHE TECNICHE CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Descrizione Description	*Dato Données*	*Unità Unité*
Modello *Modèle*	GT T300	-
Dimensione base *Dimensions base*	290 x 430	mm
Dimensioni colonna *Dimensions colonne*	65 x 55 L.1020	mm
Inclinazione *Inclinaison*	0° < 45°	-
Corsa carrello *Course chariot*	710	mm
Peso *Poids*	12	Kg
Fissaggio motore *Fixation moteur*	4 viti M8	-
Capacità foratura *Capacité perçage*	300 Standard*	mm
Torsione ammessa *Torsion admise*	108	Nm
Dimensioni effettive *Dimensions réelles*	290 x 430 x 1020	mm

** 350 mm solo con piastra aggiuntiva.*
** 350 mm seulement avec plaque supplémentaire.*

DOTAZIONE | ÉQUIPEMENT

GAC1568

GAC1500

GAC1019

Prezzo di listino / Prix catalogue € 1.380,00

ABBINAMENTI MODELLI | COMBINAISONS DE MODÈLES

GT C202MSU
(Pag. / Page 158)

GT M250V2
(Pag. / Page 164)

ACCESSORI | ACCESSOIRES

GAC1504
€ 70,00
Tasselli a battere M.12 foro 15 mm. cf. 50 pezzi
Chevilles à battre M.12 orifice 15 mm. cf. 50 pièces.

GAC1502
€ 25,00
Espansore per tasselli.
Extenseur pour chevilles.

GAC1501
€ 70,00
Vite fissaggio telaio senza tassello L.230.
Vis fixation châssis sans cheville L.230..

GAC1505
€ 26,00
Tassello per fissaggio su vuoto M 12x70 foro 18mm (20 pz.).
Chevilles de fixation à vide M 12x70 trou 18mm (20 pz.).

GAC1662
€ 400,00
Dispositivo raccolta acqua per telaio fino a Ø 250 mm.
Dispositif collecte eau pour châssis jusqu'à Ø 250 mm

GAC1668
€ 46,00
Membrana ricambio per raccolta acqua Ø 250 mm.
Membrane de rechange pour collecte eau Ø 250 mm..

GAC1612
€ 385,00
Base fissaggio a vuoto fino a 300 kg (max 250 mm).
Base fixation à vide jusqu'à 300 kg (max 250 mm)..

GAC1610
€ 1.250,00
Pompa per vuoto con serbatoio di sicurezza.
Pompe pour vide avec réservoir de sécurité.

GAC1526
€ 269,00
Dispositivo fissaggio ponteggio fino a Ø 300 mm (4 pezzi). **Vedi pag. 183.**
Dispositif fixation échafaudage jusqu'à Ø 300 mm. (4 pieces). ***Voir page 183.***

GAC1522
€ 500,00
Dispositivo fissaggio telai su muri recinzione. **Vedi pag. 183.**
Dispositif fixation châssis sur murs de clôture. ***Voir page 183.***

GAC1552 RAPID
€ 77,00
Collare telaio ricambio per macchina collare Ø 60 mm. Mod. RAPID.
Collier châssis de rechange pourmachine collier Ø 60 mm. Mod. RAPID.

GAC1574
€ 210,00
Distanziale H 46.
Entretoise 46 H.

GT T500 COD. T352502 TELAIO A COLONNA / CHÂSSIS À COLONNE

TELAIO A COLONNA FORATURA Ø 500 mm.
CHÂSSIS À COLONNE PERÇAGE 500 mm DE DIAMÈTRE.
Ideale per edilizia, idraulica, istallazione impianti tecnologici, impiantistica elettrica.
IIIdéale pour le secteur du bâtiment, plomberie, installations des systèmes technologiques, installations électriques.

CARATTERISTICHE TECNICHE CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Descrizione Description	*Dato Données*	*Unità Unité*
Modello *Modèle*	GT T500	-
Dimensione base *Dimensions base*	350 x 460	mm
Dimensioni colonna *Dimensions colonne*	50 x 50 L.1120	mm
Inclinazione *Inclinaison*	0° < 45°	-
Corsa carrello *Course chariot*	660	mm
Peso *Poids*	22	Kg
Fissaggio motore *Fixation moteur*	Flangia *Flange*	-
Capacità foratura *Capacité perçage*	502	mm
Torsione ammessa *Torsion admise*	181	Nm
Dimensioni effettive *Dimensions réelles*	350 x 460 x 1120	mm

DOTAZIONE | ÉQUIPEMENT

GAC1558

GAC1574

GAC1501

Prezzo di listino / Prix catalogue € 2.250,00

ABBINAMENTI MODELLI | COMBINAISONS DE MODÈLES

GT M250V2
(Pag. / Page 164)

GT M500V4
(Pag. / Page 172)

ACCESSORI | ACCESSOIRES

GAC1664
€ 450,00

Dispositivo raccolta acqua per telaio fino a Ø 350 mm.

Dispositif collecte eau pour châssis jusqu'à Ø 350 mm



GAC1668
€ 46,00

Membrana ricambio per raccolta acqua Ø 250 mm.

Membrane de rechange pour collecte eau Ø 250 mm..

GAC1504
€ 70,00

Tasselli a battere M.12 foro 15 mm. cf. 50 pezzi

Chevilles à battre M.12 orifice 15 mm. cf. 50 pièces.

GAC1033
€ 20,00

Chiave fissa mm. 30

Clé fixe mm. 30

GAC1019
€ 15,00

Chiave fissa mm. 19.

Clé plane mm. 19.

GAC1528
€ 348,00

Dispositivo fissaggio ponteggio fino a Ø 500 mm. (4 pezzi).

Dispositif fixation échafaudage jusqu'à Ø 500 mm. (4 pieces).

GAC1522
€ 500,00

Dispositivo fissaggio telai su muri recinzione.

Dispositif fixation châssis sur murs de clôture.

ACCESSORI CAROTAGGIO | *CORING ACCESSORIES*

GAC 1130
Maniglia laterale macchine accessorio.
€ 80,00

Poignée latérale machines portables accessoire.

GAC 1132
Maniglia laterale lunga per C162-220MP e C202MSU.
€ 140,00

Poignée latérale longue pour C162-220MP et C202MSU.

GAC 1120
Dispositivo carotaggio ad angolo completo.
€ 760,00

Dispositif carottage en angle complet.

GAC 1020
Attacco acqua stop di serie su GT C202MSU.
€ 34,00

Embout eau arrêt de série sur GT C202MSU.

GAC 1021
Rubinetto acqua + attacco rapido di serie su GT C202MSU.
€ 40,00

Robinet eau + raccord rapide de série sur GT C202MSU.

GAC 1023
Attacco aspirapolvere su GT C202MSU.
€ 60,00

Attache aspirateur pour GT C202MSU.

GAC 1174
Attacco flottante da 1 ¼ a 1-¼ con aspirazione.
€ 205,00

Raccord flottant de 1 ¼ à 1-¼ avec aspiration.

GAC 1060
Rondella di rame Ø 16 mm.
€ 2,20

Bague en cuivre Ø 16 mm.

GAC 1072
Rondella di rame Ø 32 mm.
€ 6,90

Bague en cuivre Ø 32 mm.

GAC 1170
Dispositivo GEITEK EASY 1 ¼ macchine manuali.
€ 150,00

Dispositif GEITEK EASY 1 ¼ machines portables.

GAC 1180
Dispositivo GEITEK EASY 1 ¼ universale.
€ 190,00

Dispositif GEITEK easy 1¼ universe

GAC 1019
Chiave fissa 19 mm..
€ 15,00

Clé fixe 19 mm..

GAC 1022
Chiave fissa 22 mm..
€ 17,00

Clé fixe 22 mm..

GEITEK®

CAROTAGGIO | CAROTTAGE

ACCESSORI CAROTAGGIO | *CORING ACCESSORIES*

GAC 1033
Chiave fissa 30 mm..
€ 20,00

Clé fixe 30 mm..

GAC 1032
Chiave fissa 32 mm..
€ 22,00

Clé fixe 32 mm..

GAC 1041
Chiave fissa 41 mm..
€ 28,00

Clé fixe 41 mm..

GAC 1500
Vite fissaggio telaio senza tassello L.80 mm.
€ 58,00

Vis fixation châssis sans cheville.

GAC 1504
Tasselli a battere M.12 foro 15 mm. Confezione 50 pezzi.
€ 70,00

Chevilles à battre M.12 orifice 15 mm. Paquet 50 pièces.

GAC 1502
Espansore per tasselli.
€ 25,00

Extenseur pour chevilles.



GAC 1501
Vite fissaggio telaio senza tassello L.230 mm.
€ 70,00

Vis fixation châssis sans cheville L. 230 mm.

GAC 1505
Tassello per fissaggio su vuoto M.12x70 foro 18 mm. (20 pezzi).
€ 26,00

Chevilles de fixation à vide M 12x70 trou 18mm (20 pz.).

GAC 1526
Dispositivo fissaggio ponteggio fino a Ø 300 mm. (4 pezzi).
€ 269,00

Dispositif fixation échafaudage jusqu'à Ø 300 mm. (4 pièces).

GAC 1522
Dispositivo fissaggio telai su muri recinzione.
€ 500,00

Dispositif fixation châssis sur murs de clôture.

GAC 1612
Base fissaggio a vuoto fino a 300 Kg. (max. 250 mm.)
€ 385,00

Base fixation à vide jusqu'à 300 kg (max 250 mm).

GAC 1614
Base fissaggio a vuoto fino a 300 Kg. (max. 300 mm).
€ 477,00

Base fixation à vide jusqu'à 300 kg (max 300 mm).

GAC 1610
Pompa per vuoto con serbatoio di sicurezza + tubo di 3 mt.
€ 1.250,00

Pompe pour vide avec réservoir de sécurité.

ACCESSORI CAROTAGGIO | *ACCESSOIRES CAROTTAGE*

ESEMPI E CARATTERISTICHE DEGLI UTENSILI ABBINABILI ALLE NOSTRE MACCHINE

EXAMPLES AND CHARACTERISTICS OF TOOLS THAT CAN BE COMBINED WITH OUR MACHINES

CONSULTARE IL NOSTRO CATALOGO GENERALE UTENSILI DIAMANTATI, PER SCEGLIERE L'UTENSILE IDEALE ALL'APPLICAZIONE RICHIESTA.

CONSULTER NOTRE CATALOGUE GÉNÉRAL OUTILS DIAMANTÉS POUR CHOISIR L'OUTIL IDÉAL À L'APPLICATION REQUISE.

ACCESSORI CAROTAGGIO | *ACCESSOIRES CAROTTAGE*

SISTEMI AD ALTA VELOCITA' PER ELEVATE PRESTAZIONI NEL CAROTAGGIO DI TUTTI I GIORNI.

SYSTÈMES À HAUTE VITESSE POUR DES PRESTATIONS ÉLEVÉES DANS LE CAROTTAGE DE TOUS LES JOURS.

TRATTAMENTO SUPERFICI

TRAITEMENT DES SURFACES

GEITEK®

LEVIGATRICI MINIFRANKFURT

Levigatrici a pavimento monofase 220 volt con sistema porta settori tipo "minifrankfurt" per lavorazioni specifiche di tutti i tipi di pavimentazioni, riuscendo a levigare fino a filo muro grazie ad un carter speciale integrato, dotato di convogliatore per l'aspirazione delle polveri.
Ideale soprattutto nell'ambito civile.

PONCEUSES MINIFRANKFURT

Ponceuses au sol monophasées 220 volts avec système porte-secteurs type "minifrankfurt" pour productions spécifiques de tous les types de sols, en parvenant à poncer jusqu'à ras du mur grâce à un carter spécial intégré, doté d'un convoyeur pour l'aspiration des poussières.
Idéal surtout dans le domaine civil.

SCARIFICATRICI A TAMBURO

Scarificatrici a tamburo rotante con sistema di raccolta detriti integrata, per lavorazioni a pavimento pesanti, dove la richiesta di asportazione del materiale risulta elevata. Macchine per impieghi molto gravosi specifici in cantieri stradali e industriali.
Per applicazioni e impieghi particolari, info ufficio tecnico:
info@geitek.com

SCARIFICATEURS À TAMBOUR

Scarificateurs à tambour pivotant avec système de collecte intégrée de détritus pour productions lourdes au sol où la demande d'élimination du matériau est élevée. Machines pour usages très lourds spécifiques dans les chantiers routiers et industriels.
Pour applications et usages particuliers, informations bureau technique:
info@geitek.com

MONOSPAZZOLE TRADIZIONALI E SPECIALI

Qualsiasi vostra esigenza di trattamento delle superfici qui troverete la risposta.
Affidati alla qualita' dei prodotti innovativi Geitek.
Una soluzione a qualsiasi lavorazione.
Silenziose e con totale assenza di vibrazioni, per ogni esigenza dell'utilizzatore.

MACHINES MONOBROSSE TRADITIONNELLES ET SPÉCIALES

Quelle que soient vos exigences de traitement des surfaces, vous trouverez ici la réponse. Faites confiance à la qualité des produits innovants Geitek.
Une solution pour toutes les productions.
Silencieuses et avec absence totale de vibrations, pour toutes les exigences de l'utilisateur.

GT LEV150E

LEVIGATRICE PER SUPERFICI, INTONACI, COLORE, COLLE E RIVESTIMENTI.
PONCEUSE DE SURFACES, PLÂTRE, COULEUR, COLLES ET REVÊTEMENTS.

Pratica e versatile macchina levigatrice con mole diamantate a corredo per ogni superficie.
Machine de ponçeuse pratique et polyvalente avec meules diamantées pour chaque surface.

FILO MURO / *AU RAS DU MUR*

DOTAZIONE | ÉQUIPEMENT

GAC1017

15642B

GAC1083

Dotazione inclusa di 1 moletta
DIACUP GOLD SEGMENTATA Ø 150 mm.
En dotation une meule DIACUP GOLD SEGMENTÉ de 150 mm de diamètre.

Prezzo di listino / Prix catalogue € 1.150,00

PLUS
MADE IN ITALY

- Macchina per un uso intensivo e continuativo.
- Struttura robusta in acciaio.
- Maniglia laterale utilizzabile anche dall'altro lato.
- Carter aspirante in acciaio con parte asportabile per effettuare il filo parete (vedi fig. 1).
- Flusso della polvere e dei detriti asportati, studiato per la massima raccolta.
- Per un utilizzo ottimale della macchina si consiglia di applicare un aspiratore professionale con la classe di aspirazione "M".
- Ideale per: togliere colle, rettificare e lisciare superfici cementizie.
- Preparare murature per applicazioni di malte o stucchi.
- Ottima per l'uso in ambienti chiusi in quanto raccoglie tutta la polvere prodotta durante l'asportazione del materiale da rimuovere.

- L'appareil est conçu pour un usage intensif et continu.
- Poignée latérale utilisabledes deux cotés.
- Carter aspirant en acier avec partie amovible pour effectuer le fil mural (voir figure n. 1).
- Flux de poussières et de débris éliminés, conçu pour une collecte maximale.
- Pour une utilisation optimale de l'appareil nous conseillons d'utiliser un aspirateur professionnel de la catégorie d'aspiration «M».
- Idéal pour retirer la colle, rectifier et lisser les superficies en ciment.
- Pour préparer les murs pour l'application de mortiers ou stucs.
- Parfaite pour utiliser dans les endroits fermés car il récolte toute la poussière produite durant le déblayage du matériel à retirer.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE
GEITEK®

CARATTERISTICHE TECNICHE
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Descrizione *Description*	*Dato* *Données*	*Unità* *Unité*
Modello *Modèle*	GT LEV150E	-
Frequenza *Fréquence*	50	Hz
Potenza *Puissance*	1100	W
Numero giri *Nombre tours*	4200	Min^{-1}

Descrizione *Description*	*Dato* *Données*	*Unità* *Unité*
Tensione *Tension*	230	V
Diametro massimo utensile *Diamètre maximal outil*	150	Ø mm
Lunghezza cavo *Longueur câble*	4	m
Peso *Poids*	6,3	Kg

Descrizione *Description*	*Dato* *Données*	*Unità* *Unité*
Larghezza macchina *Largeur machine*	180	mm
Lunghezza macchina *Longueur machine*	370	mm
Altezza macchina *Hauteur machine*	260	mm

Presa elettrica SCHUKO.
Prise de courant SCHUKO.

ACCESSORI | ACCESSOIRES

GRC6100
€ 45,00

Spazzolino antipolvere ricambio completo.

Brosse anti-poussière de rechange complète .

ASPIRATORI CONSIGLIATI | ASPIRATEURS CONSEILLÉS

VAC35M
Vedi pag. 268.
Voir page 268.

M M

VAC50M
Vedi pag. 270.
Voir page 270.

M M

TRATTAMENTO SUPERFICI
TRAITEMENT DES SURFACES

GT LEV235.1E

LEVIGATRICE A PAVIMENTO PROFESSIONALE MINIFRANKFURT.

Per irruvidire e ridurre le differenze di livello nelle pavimentazioni in calcestruzzo o su altre superifici. Preparazione delle superfici per eventuali trattamenti successivi.

Pour rendre rugueux et réduire les différence sur les sols en béton ou sur d'autres surfaces. Préparation des surfaces avant d'autres traitements.

PLUS

MADE IN ITALY

- » Macchina per un uso intensivo e continuativo.
- » Struttura robusta in acciaio.
- » Maniglia ripieghevole per un trasporto e stoccaggio facilitato.
- » Carter raccolta polvere integrato con aspirazione posteriore al senso di marcia.
- » Clips fissaggio tubo aspirazione di serie nel manico.
- » Possibilità di lavorare a filo muro.
- » Regolazione del carro millimetrica tramite manopola ergonomica.
- » Interruttore e pulsante di avviamento di sicurezza di ultima generazione.
- » Verniciatura con smalto poliuretanico bicomponente, per una elevata resistenza agli agenti atmosferici.

- » Machine prévue pour un usage intensif et continu.
- » Structure robuste en acier.
- » Poignée pliante pour un transport et un stockage facilités.
- » Carter de collecte de la poussière intégré avec aspiration à l'arrière par rapport au sens d'avancement.
- » Clips de fixation du tube d'aspiration de série dans le manche.
- » Possibilité de travailler au ras du mur.
- » Réglage millimétrique du chariot au moyen de la poignée ergonomique.
- » Interrupteur et bouton de démarrage de sécurité de dernière génération.
- » Peinture polyuréthane bicomposant, pour une résistance élevée aux agents atmosphériques.

DOTAZIONE | ÉQUIPEMENT

Fornita senza cavo e senza utensili.

Fournie sans câble et sans outils.

Prezzo di listino / Prix catalogue € 2.780,00

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE

TRATTAMENTO SUPERFICI
TRAITEMENT DES SURFACES

CARATTERISTICHE TECNICHE
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Descrizione Description	Dato Données	Unità Unité
Modello *Modèle*	GT LEV235.1E	-
Frequenza *Fréquence*	50	Hz
Potenza *Puissance*	2200	W
Numero giri *Nombre tours*	1350	Min^{-1}

Descrizione Description	Dato Données	Unità Unité
Tensione *Tension*	230	V
Diametro massimo utensile *Diamètre maximal outil*	240	Ø mm
Lunghezza cavo *Longueur câble*	0	m
Peso *Poids*	49	Kg

Descrizione Description	Dato Données	Unità Unité
Larghezza macchina *Largeur machine*	440	mm
Lunghezza macchina *Longueur machine*	1220	mm
Altezza macchina *Hauteur machine*	1060	mm

Presa elettrica SCHUKO.
Prise de courant SCHUKO.

Sistemi ad alta velocità per elevate prestazioni in edilizia.
Systèmes à haute vitesse pour prestations élevées dans le bâtiment.

NOTA TECNICA | NOTE TECHNIQUE
- Larghezza di lavoro 230 mm. - lavora filo muro.
- *Largeur de travail 230 mm. - travaille au ras du mur.*

ACCESSORI | ACCESSOIRES

GAC2542
€ 85,00 cad.

Inserto diamantato per cemento standard.

Insert diamanté pour ciment standard.

GAC2544
€ 85,00 cad.

Inserto diamantato per cemento fresco abrasivo.

Élément diamanté pour ciment frais abrasif.

GAC2546
€ 85,00 cad.

Inserto diamantato per ceramica, vecchie colle e cemento molto duro.

Élément diamanté pour céramique, anciennes colles et ciment très dur.



GAC2556
€ 85,00 cad.

Inserto diamantato per marmo.

Élément diamanté pour marbre.

GAC2560
€ 130,00 cad.

Inserto PCD per colla neoprenica.

Élément PCD pour colle néoprène.

GAC8970
€ 6,00

Contenitore porta utensili.

Boîtier pour outils.

GRC2250
€ 45,00

Spazzolino ricambio completo.

Brosse de rechange complète.

GAC2605
€ 130,00

Cavo elettrico mt. 20 H07RN-F.

Câble électrique m. 20 H07RN-F.

GRC2329
€ 260,00

Quadro elettrico contaore.

Tableau électrique compteur horaire.

GT SCA200E

SCARIFICATRICE A TAMBURO PROFESSIONALE ELETTRICA MONOFASE
SCARIFICATEUR À TAMBOUR PROFESSIONNEL ÉLECTRIQUE MONOPHASÉ

Per interventi di scarifica, rimozione di vecchi rivestimenti a spessore, preparazione del fondo. Rimozione di segnaletica orizzontale. Differenze di livello nel calcestruzzo e nell'asfalto.

Pour les interventions de scarification, retrait de vieux revêtements épais, préparation du fond. Retrait de signalisation horizontale. Différences de niveau dans le béton et dans l'asphalte.

PLUS
MADE IN ITALY

- » Macchina per un uso intensivo e continuativo.
- » Struttura robusta in acciaio, progettata per abbattere tutte le vibrazioni.
- » Regolazione di profondità facile e precisa tramite la leva posizionata nell'impugnatura con funzionamento progressivo a scatti.
- » Interruttore e pulsante di avviamento di sicurezza di ultima generazione.
- » Gancio per sollevamento.
- » Verniciatura con smalto poliuretanico bicomponente, per una elevata resistenza agli agenti atmosferici.

- » Machine pour un usage intensif et continu.
- » Structure robuste en acier, conçue pour abattre toutes les vibrations.
- » Réglage de profondeur facile et précis grâce au levier positionné dans la poignée avec fonctionnement progressif à déclics.
- » Interrupteur et bouton de mise en route de sécurité de dernière génération.
- » Crochet pour levage.
- » Vernis avec peinture polyuréthanne à deux composants, pour une résistance élevée aux agents atmosphériques.

DOTAZIONE | ÉQUIPEMENT

GAC2964

Prezzo di listino / Prix catalogue € 3.600,00

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE
GEITEK®

CARATTERISTICHE TECNICHE
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Descrizione *Description*	*Dato* *Données*	*Unità* *Unité*
Modello *Modèle*	GT SCA200E	-
Frequenza *Fréquence*	50/60	Hz
Potenza *Puissance*	2200	W
Numero giri *Nombre tours*	2750	Min^{-1}

Descrizione *Description*	*Dato* *Données*	*Unità* *Unité*
Tensione *Tension*	230	V
Diametro massimo utensile *Diamètre maximal outil*	-	Ø mm
Lunghezza cavo *Longueur câble*	0	m
Peso *Poids*	64	Kg

Descrizione *Description*	*Dato* *Données*	*Unità* *Unité*
Larghezza macchina *Largeur machine*	370	mm
Lunghezza macchina *Longueur machine*	1060	mm
Altezza macchina *Hauteur machine*	1100	mm

Presa elettrica CEE 220V.
Prise de courant CEE 220V.

Sistemi ad alta velocità per elevate prestazioni in edilizia.
Systèmes à haute vitesse pour prestations élevées dans le bâtiment.

NOTA TECNICA | *TECHNICAL NOTE*
- Larghezza di lavoro 200 mm. - Perde 60 mm dal muro.
- *Largeur de travail 200 mm - Perd de 60 mm du mur.*

ACCESSORI | ACCESSOIRES

GAC2964
€ 970,00

Tamburo completo widia 44x6 p5. 76 utensili uso universale.

Tambour complet widia 44x6 p5. 76 outils usage universel.

GAC2965
€ 900,00

Tamburo completo acciaio 42x2. 365 utensili uso rimozioni leggere-pulizia.

Tambour complet acier 42x2. 365 outils usageretraits légers-nettoyage.

GAC2966
€ 2.370,00

Tamburo completo zappa 40x11 p5. 40 utensili uso rimozioni pesanti, resine.

Tambour completpioche 40x11 p5. 40 outils usage retraits lourds-résines.

GAC2968
€ 680,00

Tamburo completo widia 44x6 p5. 28 utensili per uso antiscivolo.

Tambour complet widia 44x6 p5. 28 outils pour usage antidérapant.

GAC2957
€ 68,00

Flangia tamburo per GT SCA200E.

Bride tambour pour GT SCA200E.

GAC2958
€ 18,00

Alberino portutens. per GT SCA200E Ø 12 mm.

Arbre porte-outil pour GT SCA200E Ø 12 mm.

GAC2960
€ 270,00

Tamburo nudo per GT SCA200E.

Tambour nu pour GT SCA200E.

GAC2962
€ 420,00

Tamburo con 4 alberi montati per GT SCA200E.

Tambour avec 4 arbres montés pour GT SCA200E.

ACCESSORI SCARIFICATRICE A TAMBURO
ACCESSOIRES SCARIFICATEURS À TAMBOUR

GAC 2950

Frese WIDIA F=16 44x6 p5 per GTSCA200E.

€ 4,80

Fraises WIDIA F=16 44x6 p5 pour GTSCA200E.

GAC 2952

Frese ACCIAIO 42x2 raggi per GTSCA200E.

€ 1,60

Fraises ACIER 42x2 rayons pour GTSCA200E.

GAC 2954

Frese ZAPPA 40x11 F=15 p5i per GTSCA200E.

€ 52,00

Entretoise outils pour GT SCA200E (3 mm. Ø 12).

GAC 2956

Distanziale utensili per GTSCA200E (3 mm. Ø 12).

€ 1,50

Entretoise outils pour GT SCA200E (3 mm. Ø 12).

GAC 2970

Set utensili fresa WIDIA 44x6 p5 + dist. (75 utensili + 100 dist.).

€ 450,00

Ensemble outils fraise WIDIA 44x6 p5 + entr. (75 outils + 100 entr.).

GAC 2972

Set utensili fresa ACCIAIO 42x2 raggi + dist. (365 utensili).

€ 490,00

Ensemble outils fraise ACIER 42x2 rayons + entr. (365 outils).

GAC 2974

Set utensili fresa ZAPPA 40x11 p5 + dist. (40 utensili + 108 dist.).

€ 1.980,00

Ensemble outils fraise ZAPPA 40x11 p5 + entr. (40 outils + 108 entr.).

GAC 2976

Set utensili fresa ANTISCIVOLO WIDIA 44x6 p5 + dist. (28 utensili + 220 dist.).

€ 270,00

Ensemble outils fraise ANTIDÉRAPANTE WIDIA 44x6 p5 + entr. (28 outils + 220 entr.).

TRATTAMENTO SUPERFICI
TRAITEMENT DES SURFACES



GT MO43HD

MONOSPAZZOLA TRADIZIONALE PER PAVIMENTAZIONI CON INGRANAGGI ACCIAIO..
TRADITIONAL MONO-BRUSH MACHINE FOR FLOORS WITH STEEL GEARS..

Macchina ideale per pulire, stuccare pavimenti in ceramica, cotto, marmo e pietra naturale.
Ricca dotazione di serie..

Machine idéale pour nettoyer, rejointoyer les sols en céramique, terre cuite, marbre et pierre naturelle..
Riche fourniture de série.

PLUS
MADE IN ITALY

- » Dotata di sistemi di sicurezza per l'operatore di ultima generazione.
- » Macchina dal giusto rapporto qualità prezzo.
- » Ricca di accessori opzionali.
- » Meccanica robusta ingranaggi in acciaio per lavori gravosi.

- » Dotée de systèmes de sécurité pour l'opérateur de dernière génération.
- » Machine au juste rapport qualité prix.
- » Riche d'accessoires optionnels
- » Mécanique robuste engrenages en acier pour travaux lourds.

DOTAZIONE | ÉQUIPEMENT

GAC2650

GAC2610

GAC2630

GAC2616

Prezzo di listino / Prix catalogue € 1.820,00

CARATTERISTICHE TECNICHE
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Descrizione Description	*Dato Données*	*Unità Unité*
Modello *Modèle*	GT MO43HD	-
Frequenza *Fréquence*	50/60	Hz
Potenza *Puissance*	1100	W
Numero giri *Nombre tours*	160	Min^{-1}

Descrizione Description	*Dato Données*	*Unità Unité*
Numero oscillazioni *Nombre oscillations*	-	-
Tensione *Tension*	240	V
Diametro massimo utensile *Diamètre maximal outil*	430	Ø mm
Lunghezza cavo *Longueur câble*	15	m

Descrizione Description	*Dato Données*	*Unità Unité*
Peso *Poids*	42	Kg
Larghezza macchina *Largeur machine*	500	mm
Lunghezza macchina *Longueur machine*	700	mm
Altezza macchina *Hauteur machine*	1220	mm

Presa elettrica SCHUKO.
Prise de courant SCHUKO.

ACCESSORI | ACCESSOIRES

GAC2630
€ 72,00

Spazzola Ø 420 PPL monospazzole NY & HD per pulire.

Brosse Ø 420 PPL machines monobrosses NY & HD pour nettoyer.

GAC2640
€ 280,00

Spazzola Ø 420 Abrasiva monospazzole NY & HD uso trattamento superfici e per pulizia pesante.

Brosse Ø 420 Abrasive machines monobrosset NY & HD utilisation traitement surfaces et pour nettoyage lourd.

GAC2650
€ 120,00

Disco trascinatore monospazzole NY & HD con VELCRO.

Disque entraîneur machines monobrosse NY & HD avec VELCRO.

GAC2652
€ 140,00

Disco trascinatore Ø 420 per monospazz. NY & HD per carta abras. & dischi rame.

Disque entraîneur Ø 420 pour machines monobrosse NY & HD pour papier abrasif & disques cuivre.

GAC2610
€ 64,00

Cavo prolunga per monospazzola universale mt. 15.

Câble rallonge pour machine monobrosse universelle m. 15.



GAC2660
€ 290,00

Disco lisciatore per sottofondi tipo Wirbel.

Disque de lissage pour dessous de fonds avec support type Wirbel.

GAC2662
€ 160,00

Disco lisciatore per sottofondi tipo Wirbel. Richiede il supporto di fissaggio GAC2661.

Disque de lissage pour dessous de fonds type Wirbel (nécessite un soutien GAC2661).

GAC2616
€ 140,00

Serbatoio in plastica litri 15 per monospazzola.

Réservoir en plastique 15 litres pour machine monobrosse.

GT MO43OR-SR

MONOSPAZZOLA PER PAVIMENTO CON FUNZIONAMENTO SPECIALE ORBITALE.
MONOBROSSE DE SOL À FONCTIONNEMENT SPÉCIAL ORBITAL.

Monospazzola di nuova concezione, particolarmente indicata per lavori impegnativi e gravosi. La resa in cantiere e' notevolmente amplificata dal particolare movimento roto-orbitale che la rende unica nel suo settore.

Monobrosse de nouvelle conception, particulièrement indiquée pour les travaux exigeants et lourds. Le rendement est considérablement amplifié par le mouvement roto-orbital particulier qui la rend unique dans son secteur.

SMONTAGGIO RAPIDO.
DÉMONTAGE RAPIDE.

PLUS
MADE IN ITALY

- Dotata di sistemi di sicurezza di ultima generazione per l'operatore.
- Macchina dal giusto rapporto qualità prezzo.
- Ricca di accessori opzionali.
- Meccanica robusta, ingranaggi in acciaio per lavori gravosi.
- Adatta a qualsiasi lavorazione, comoda per qualsiasi operatore.
- Macchina bilanciata, una volta accesa non ruota a destra come tutte le comuni monospazzole in commercio.
- Nelle lavorazioni dove serve l'uso dell'acqua, il liquido non viene espulso lateralmente, ma trattenuto al di sotto del carter per effetto del movimento orbitale.

- Dotée de systèmes de sécurité pour l'opérateur de dernière génération.
- Machine au juste rapport qualité prix.
- Riche d'accessoires en option.
- Mécanique robuste engrenages en acier pour travaux lourds..
- Adaptée à tous les traitements pratique pour tous les opérateurs.
- Machine équilibrée, une fois allumée, elle ne roule pas à droite comme toutes les machines monobrosse communes disponibles dans le commerce.
- Pour les travaux où l'usage de l'eau est nécessaire, le liquide n'est pas expulsé latéralement, mais retenu sous le carter par l'effet du mouvement orbital.

Si smonta in due pezzi velocemente, per un facile trasporto.
Elle se démonte en deux pièces rapidement, pour une simplicité de transport.

DOTAZIONE | ÉQUIPEMENT

GAC2756

GAC2610

GAC2740

GAC2714

Prezzo di listino / Prix catalogue € 3.350,00

TRATTAMENTO SUPERFICI
TRAITEMENT DES SURFACES

CARATTERISTICHE TECNICHE
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Descrizione Description	*Dato Données*	*Unità Unité*
Modello *Modèle*	GT MO43OR-SR	-
Frequenza *Fréquence*	50	Hz
Potenza *Puissance*	1100	W
Numero giri *Nombre tours*	0-90	Min^{-1}

Descrizione Description	*Dato Données*	*Unità Unit*
Numero oscillazioni *Nombre oscillations*	1400	-
Tensione *Tension*	230	V
Diametro massimo utensile *Diamètre maximal outil*	430	Ø mm
Lunghezza cavo *Longueur câble*	15	m

Descrizione Description	*Dato Données*	*Unità Unité*
Peso *Poids*	65	Kg
Larghezza macchina *Largeur machine*	500	mm
Lunghezza macchina *Longueur machine*	700	mm
Altezza macchina *Hauteur machine*	1220	mm

Presa elettrica SCHUKO.
Prise de courant SCHUKO.

Sistemi ad alta velocità per elevate prestazioni in edilizia.
Systèmes à haute vitesse pour prestations élevées dans le bâtiment.

ACCESSORI | ACCESSOIRES

GAC2752
€ 220,00

Disco trascinatore per carta smeriglio e dischi rame per monospazzola orbitale.

Disque entraîneur pour papier abrasif et disques cuivre pour machine monobrosse orbitale.

GAC2750
€ 160,00

Disco trascinatore al velcro s/gomma per monospazzola orbitale.

Disque entraîneur au velcro sans caoutchouc pour machine monobrosse orbitale.

GAC2756
€ 120,00

Disco trascinatore full velcro+gomma mm.6 Top quality per monospazzola orbitale.

Disque entraîneur full velcro+caoutchouc 6 mm. Top quality pour machine monobrosse orbitale.

GAC2714
€ 140,00

Serbatoio in plastica litri 15 per monospazzola orbitale.

Réservoir en plastique 15 litres pour machine monobrosse.

GAC2610
€ 64,00

Cavo prolunga per monospazzola universale mt. 15.

Câble rallonge pour machine monobrosse universelle m. 15.

GAC2762
€ 164,00

Parasprizzi polvere per GT MO43OR.

Bavettes poussière pour GT MO43OR.

GAC2730
€ 300,00

Spazzola tynex per GT MO43OR per lavare e pulire.

Brosse tynex pour GT MO43OR pour laver et nettoyer.

GAC2740
€ 105,00

Spazzola Ø 420 per GT MO43OR per lavare e pulire con indicatore limite di usura.

Brosse Ø 420 pour GT MO43OR pour travailler nettoyer avec indicateur limite d'usure.

APPLICAZIONI MACCHINE ORBITALI | APPLICATION APPAREIL ORBITAUX

MONOSPAZZOLA ORBITALE | MONO-BROSSE ORBITALE
GT MO43OR-SR

ACCESSORI INCLUSI NELLA DOTAZIONE
ACCESSOIRES INCLUS EN DOTATION

GAC2756
Disco trascinatore full velcro.
Disque entraîneur full velcro+caoutchou.

GAC2740
Spazzola per lavare e pulire.
Brosse pour travailler et nettoyer.

GAC2610
Cavo prolunga 15 mt.
Câble rallonge m. 15.

GAC2714
Serbatoio acqua 15 lt.
Réservoir en plastique 15 litres.

EQUIPAGGIAMENTO CON ASPIRATORE OPZIONALE
ÉQUIPEMENT OPTIONEL AVEC ASPIRATEUR

ACCESSORI AGGIUNTIVI CONSIGLIATI
ACCESSOIRS CONSEILLÉS

GAC2768
Kit aspirazione composto da:
Kit aspiration composé de:

GAC2764
Bocchetta aspirazione.
Embout d'aspiration.

GAC2762
Paraspruzzi polvere.
Bavettes poussière.

ALLESTIMENTI MACCHINA PIÙ USATI
ÉQUIPEMENTS DE L'APPAREIL LES PLUS UTILISÉS

ACCESSORI APPLICATI ALLA MACCHINA DIRETTAMENTE
ACCESSOIRS APPLIQUÉS DIRECTEMENT SUR L'APPAREIL

ACCESSORI PER LAVARE PAVIMENTI E ALTRE SUPERFICI
ACCESSOIRS POUR LAVER LES SOLS ET AUTRES SUPERFICIES

GAC2734
Spazzola d'acciaio per pulire
Brosse en acier pour polir.

GAC2740
Spazzola per lavare e pulire.
Brosse pour travailler et nettoyer.

GAC2756
DISCO VELCRO.
DISQUE VELCRO.

GAC2440
Pad in tnt.
Patin en tnt.

GAC2430
Pad decerante
Patin pour décirer.

GAC2512
Disco cotone bianco.
Disque coton blanc.

GAC2514
Pad melamina.
Patin mélamine.

GAC2436
Pad fibra.
Patin en fibre.

ACCESSORI PER LUCIDATURA SUPERFICI IN MARMO E ALTRI DERIVATI
ACCESSOIRS POUR POLISSAGE DE SURFACE EN MARBRE ET AUTRES DÉRIVÉS

GAC2361
Pad Marmo nr. 1
Patin marbre nr. 1

GAC2362
Pad Marmo nr. 2
Patin marbre nr. 2

GAC2363
Pad Marmo nr. 3
Patin marbre nr. 3

GAC2364
Pad Marmo nr. 4
Patin marbre nr. 4

GAC2365
Pad Marmo nr. 5
Patin marbre nr. 5

Prodotti di finitura quali: DETERGENTI, DECERANTI PER PAVIMENTI, CERE PER LEGNO, sono ordinabili su richiesta.
Les produits de finition comme: DÉTERGENT, POUR LA CIRE, POUR CIRER LE BOIS sont disponibles sur demande.

ACCESSORI APPLICATI ALLA MACCHINA DIRETTAMENTE
ACCESSOIRS APPLIQUÉS DIRECTEMENT SUR L'APPAREIL

ACCESSORI PER LA RIMOZIONE PESANTE (CEMENTO, COLLE, PER GRAFFIARE)
ACCESSOIRS POUR L'ÉLIMINATION DE RÉSIDU PESANTS (CIMENT, COLLE,...)

GAC2752
Disco trascinatore.
Disque entraîneur.

GAC2520
Disco elettrodeposto.
Disque électrodéposé.

GAC2400
ela abrasiva.
Toile abrasive.

ACCESSORI PER LA LAVORAZIONE SU PAVIMENTI LEGNO E PARQUET
ACCESSOIRS POUR TRAVAILLER SUR SOLS EN BOIS ET PARQUET

GAC2756
DISCO VELCRO.
DISQUE VELCRO.

GAC2430
Pad decerante
Patin pour décirer.

GAC2451
Kit 3 tamponi velcro.
Kit 3 tampons en velcro.

GAC2452 (grana 36)
Carta Ø 150 mm per legno

GAC2440
Pad in tnt.
Patin en tnt.

GAC2420
Disco rete per parquet.
Disque maille pour parquet.

GAC2512
Disco cotone bianco.
Disque coton blanc.

Prodotti di finitura quali: DETERGENTI, DECERANTI PER PAVIMENTI, CERE PER LEGNO, sono ordinabili su richiesta.
Les produits de finition comme: DÉTERGENT, POUR LA CIRE, POUR CIRER LE BOIS sont disponibles sur demande.

GT LEV430TP

MONOSPAZZOLA PER PAVIMENTO.
MONO-BRUSH MACHINE FOR FLOORS.

Levigatrice per superfici di nuova generazione, particolarmente indicata per lavori impegnativi e gravosi.
La resa in cantiere è notevolmente amplificata dal particolare movimento rotatorio "PLANETARIO" che la rende unica della sua categoria.

La ponceuse pour sols de nouvelle génération, est particulièrement indiquée pour les travaux difficiles et lourds.
Le rendement en chantier est considérablement amélioré grâce au mouvement particulier de rotation à révolution qui la rend unique dans sa catégorie.

OPTIONAL

- Planetario in acciaio ad ingranaggi e 3 piattelli Ø mm 100
- Superficie di lavoro Ø mm 450
- Velocità di rotazione del planetario con i piattelli 780 giri/min.
- *Plateau en acier à engrenages à 3 plateauxde 100 mm de diamètre.*
- *Superficie de travail de 450 mm de diamètre.*
- *Vitesse de rotation à révolution des plateaux de 100 mm de diamètre.*

PLUS
MADE IN ITALY

» Con LEV430TP, levigare e lucidare pavimenti è molto semplice, rapido ed economico.
» Grazie al sistema Planetario con 3 dischi da 100 mm di diametro, è possibile effettuare lavori di levigatura, lucidatura, preparazione e carteggiatura di tutti i tipi di pavimenti come marmo, granito, gres, terrazzo, cemento, parquet, agglomerato, graniglia, cotto, calcestruzzo, pietra, legno e pavimenti industriali.
» Grazie al carrello con le ruote da 250 mm la macchina può dirigersi in ogni direzione con molta facilità, lavorando anche in spazi ristretti come bagni, pianerottoli, cucine.

» Avec LEV430 TP, poncer et polir les sols est très simple, rapide et économique.
» Grace au système de rotation à révolution de 3 disques de 100 mm de diamètre il est possible effectuer des travaux de ponçage, polissage, préparation de tout tipe de sol comme le marbre, le granit, le grès, le ciment, le parquet, l'aggloméré, gravier, terre cuite, béton, pierre, bois et sols industriels.
» Grace au chariot avec roues de 250mm, l'appareil se déplace dans toutes les directions très facilement et peut être utilisé dans les espaces les plus étroits comme salle de bain, couloir, cuisine.

DOTAZIONE | ÉQUIPEMENT

GAC2650

GAC2610

GAC2616

Prezzo di listino / Prix catalogue € 4.250,00

CARATTERISTICHE TECNICHE
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Descrizione / Description	*Dato / Données*	*Unità / Unité*
Modello / *Modèle*	GT LEV430TP	-
Frequenza / *Fréquence*	50/60	Hz
Potenza / *Puissance*	2100-2900	W
Numero giri / *Nombre tours*	135	Min^{-1}

Descrizione / Description	*Dato / Données*	*Unità / Unité*
Larghezza di lavoro con disco trascinatore / *Ampleur de travail du disque d'entrainement*	430	mm
Larghezza di lavoro con planetario / *Largeur de travail di mouvement de révolution*	450	mm
Giri planetario + piattelli / *Tours de mouvement à révolution + plateaux*	780	rpm
Peso planetario con 3 dischi da 100 mm / *Poids planétaires avec 3 disques de 100 mm*	12	Kg

Descrizione / Description	*Dato / Données*	*Unità / Unité*
Peso / *Poids*	81	Kg
Larghezza macchina / *Largeur machine*	470	mm
Lunghezza macchina / *Longueur machine*	700	mm
Altezza macchina / *Hauteur machine*	1110	mm

Presa elettrica SCHUKO.
Prise de courant SCHUKO.

Sistemi ad alta velocità per elevate prestazioni in edilizia.
Systèmes à haute vitesse pour prestations élevées dans le bâtiment.

ACCESSORI | ACCESSOIRES



GAC2610
€ 64,00

Cavo prolunga per monospazzola universale mt. 15.

Câble rallonge pour machine monobrosse universelle m. 15.

GAC2714
€ 140,00

Serbatoio in plastica litri 15 per monospazzola orbitale.

Réservoir en plastique 15 litres pour machine monobrosse.

GAC2650
€ 120,00

Disco trascinatore.

Disque entraîneur.

GAC2652
€ 140,00

Disco trascinatore Ø 420 per monospazz. NY & HD per carta abras. & dischi rame.

Disque entraîneur pour papier abrasif et disque cuivre.

GAC2630
€ 72,00

Spazzola Ø 420 PPL monospazzole NY & HD per pulire.

Brosse Ø 420 PPL machines monobrosses NY & HD pour nettoyer.

GAC2640
€ 280,00

Spazzola Ø 420 Abrasiva monospazzole NY & HD uso trattamento superfici e per pulizia pesante.

Brosse Ø 420 Abrasive machines monobrosset NY & HD utilisation traitement surfaces et pour nettoyage lourd.

GAC2622
€ 180,00

Peso zavorra Kg 15 per GT LEV430TP.

Poids lest kg 15 pour GT LEV430TP.

GAC2758
€ 1.100,00

Planetario in acciaio ad ingranaggi e 3 piattelli Ø 100 mm.

Plateau en acier à engrenages à 3 plateauxde 100 mm de diamètre.

ACCESSORI SPECIFICI | *ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES*

PARQUET E PAVIMENTI IN LEGNO | *PARQUETS ET SOLS EN BOIS*

GAC2752
Disco trascinatore per carta smeriglio e dischi rame.
Disque entraîneur pour papier de verre et disques en cuivre.
€ 220,00

GAC2512
Disco cotone bianco 20" Ø 500 mm. per asciugare e detergere prodotti.
Disque coton blanc 20" Ø 500 mm pour sécher et nettoyer des produits.
€ 60,00 pz. 1

GAC2400
Carta abrasiva doppia faccia Ø 430 mm. Grana 16.
Papier abrasif double face Ø 430 mm. Grain 16.
€ 22,00 al pz.
Imballo 5 pz.

GAC2401
Grana 24.
Grain 24.
€ 16,50 al pz.

GAC2402
Grana 36.
Grain 36.
€ 12,50 al pz.

GAC2404
Grana 60.
Grain 60.
€ 12,50 al pz.

GAC2405
Grana 80.
Grain 80.
€ 12,50 al pz.

GAC2406
Grana 100.
Grain 100.
€ 10,00 al pz.

GAC2407
Grana 120.
Grain 120.
€ 10,00 al pz.

GAC2408
Grana 150.
Grain 150.
€ 10,50 al pz.

GAC2409
Grana 180.
Grain 180.
€ 10,50 al pz.

GAC2410
Grana 220.
Grain 220.
€ 10,50 al pz.

GAC2411
Grana 240.
Grain 240.
€ 10,50 al pz.

GAC2436
Pad in fibra naturale.
Patin en fibre naturelle.
€ 44,00 pz. 1

GAC2430
Pad speciale per decerare tutte le superfici solo con acqua e carteggiare il parquet a secco.
Patin spécial, pour décirer toutes les surfaces uniquement avec de l'eau et poncer.
€ 10,00 al pz.
Imballo 5 pz.

GAC2440
Pad in tnt per finitura e pulizia. Colore bianco
Patin en tnt pour finition et nettoyage. Couleur blanche.
€ 11,00 al pz.
Imballo 5 pz.

GAC2442
Colore rosso.
Couleur rouge.
€ 11,00 al pz.

GAC2446
Colore nero.
Couleur noir.
€ 12,00 al pz.

GAC2510
Disco microfibra lavaggio e pulizia pavimenti e parquet. 17" Ø 430 mm.
Disque microfibre lavage et nettoyage paviment et parquet. 17" ø 430 mm.
€ 60,00 pz.1

GAC2514
Disco microfibra lavaggio e pulizia moquette. 17" Ø 430 mm.
Disque microfibre lavage et nettoyage moquette. 17" ø 430 mm.
€ 90,00 pz.1

GAC2768
Sistema aspirante integrato. Incluso art. GAC2764 e GAC2762.
Système d'aspiration intégré. Art.GAC2764 et GAC2762 inclus.
€ 600,00

GAC2764
Bocchetta aspirazione.
Embout d'aspiration.
€ 30,00

GAC2762
Paraspruzzi polvere.
Anti-projection poussière.
€ 164,00

ACCESSORI SPECIFICI | *ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES*

PARQUET E PAVIMENTI IN LEGNO | *PARQUETS ET SOLS EN BOIS*

GAC2451
Tampone velcro Ø 150 mm.
Tampon velcro Ø 150 mm.
€ 140,00 cf. 3 pz.

GAC2452
Tela abrasiva Ø 150 mm. grana 36.
Toile abrasive Ø 150 mm. grain 36.
€ 7,00 al pz.
Imballo 12 pz.

GAC2453
Grana 60.
Grain 60.
€ 6,00 al pz.
Imballo 12 pz.

GAC2454
Grana 80.
Grain 80.
€ 5,00 al pz.
Imballo 12 pz.

GAC2455
Grana 100.
Grain 100.
€ 5,00 al pz.
Imballo 12 pz.

GAC2456
Grana 120.
Grain 120.
€ 5,00 al pz.
Imballo 12 pz.

GAC2420*
Disco rete per parquet grana 60.
Disque maille pour parquet grain 60.
€ 10,50 al pz.
Imballo 5 pz.

GAC2421*
Grana 80.
Grain 80.
€ 10,50 al pz.

GAC2422
Grana 100.
Grain 100.
€ 10,50 al pz.

GAC2423*
Grana 120.
Grain 120.
€ 10,50 al pz.

GAC2424
Grana 150.
Grain 150.
€ 10,50 al pz.

GAC2425
Grana 180.
Grain 180.
€ 10,50 al pz.

GAC2426*
Grana 220.
Grain 220.
€ 10,50 al pz.

GAC2427
Grana 320.
Grain 320.
€ 10,50 al pz.

*** Prodotti maggiormente utilizzati in Italia.**
**** Produits les plus populaires en Italie.***

ULTERIORI PRODOTTI A CORREDO | *SUITE DES PRODUITS DISPONIBLES*

GAC8110
Cera metallizzata superlucida resistente L. 10. Legno Lev.
Cire métallisée pour bois très résistante, 10 litres.
€ 240,00

GAC8120
Impregnante per laminati e legno anche verniciato L. 5.
Traitement pour stratifiés et bois (même verni), 5 litres.
€ 140,00

TRATTAMENTO SUPERFICI, LUCIDATURA MARMO E GRANITO
TRAITEMENT DES SURFACES, POLISSAGE DU MARBRE ET DU GRANIT

GAC2752
Disco trascinatore per carta smeriglio e dischi rame.
Driver disc for emery paper and copper discs.
€ 220,00

GAC2750
Disco trascinatore al velcro s/gomma.
Disque d'entrainement en velcro s/caoutchouc.
€ 160,00

GAC2520
Disco rame elettrodeposto Ø 400, gr. 10 preparazione sottofondi e trattamento resina.
Disque cen cuivre Ø 400, gr. 10 préparation des sous-couches et traitement résine.
€ 140,00

GAC2522
Ø 400, gr. 14.
Ø 400, gr. 14.
€ 140,00

GAC2526
Ø 400, gr. 36.
Ø 400, gr. 36.
€ 140,00

TRATTAMENTO SUPERFICI
TRAITEMENT DES SURFACES

ACCESSORI SPECIFICI | *ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES*

TRATTAMENTO SUPERFICI, LUCIDATURA MARMO E GRANITO
TRAITEMENT DES SURFACES, POLISSAGE DU MARBRE ET DU GRANIT

GAC2400
Carta abrasiva doppia faccia Ø 130 mm. Grana 16
€ 22,00 al pz.
Imballo 5 pz.
Papier abrasif double face Ø 130 mm. Grain 16

GAC2401
Grana 24.
€ 16,50 al pz.
Grain 24.

GAC2402
Grana 36.
€ 12,50 al pz.
Grain 36.

GAC2404
Grana 60.
€ 12,50 al pz.
Grain 60.

GAC2405
Grana 80.
€ 12,50 al pz.
Grain 80.

GAC2406
Grana 100.
€ 10,00 al pz.
Grain 100.

GAC2407
Grana 120.
€ 10,00 al pz.
Grain 120.

GAC2408
Grana 150.
€ 10,50 al pz.
Grain 150.

GAC2409
Grana 180.
€ 10,50 al pz.
Grain 180.

GAC2410
Grana 220.
€ 10,50 al pz.
Grain 220.

GAC2411
Grana 240.
€ 10,50 al pz.
Grain 240.

GAC2460
Disco resin. Gran. gres, marmo, cem. Cf. 3 Ø 100 nero.
€ 500,00
Disque résine Gran. gress, marbre cim. Cf.3 Ø 100 noir.

GAC2462
Rosso.
€ 500,00
Rouge.

GAC2464
Disco resin. Gran. gres, marmo, S.1 Cf. 3 Ø100 rosso.
€ 320,00
Disque résine, Gran. marbre, cem. S.1 Pack 3 Ø 100 red.

GAC2466
Giallo.
€ 320,00
Jaune.

GAC2468
Bianco.
€ 320,00
Blanc.

GAC2470
Blu.
€ 320,00
Blue.

GAC2472
Grigio.
€ 320,00
Gris.

GAC2361
Fibra pad Ø 430 mm. Gr. 400 Marmo.
€ 100,00 pz. 1
Patin en fibre Ø 430 mm. Gr. 400 marbre.

GAC2362
Ø 430 mm. Gr. 800
€ 100,00 pz. 1
Ø 430 mm. Gr. 800.

GAC2363
Ø 430 mm. Gr. 1800
€ 100,00 pz. 1
Ø 430 mm. Gr. 1800.

GAC2364
Ø 430 mm. Gr. 3000
€ 100,00 pz. 1
Ø 430 mm. Gr. 3000.

GAC2365
Ø 430 mm. Gr. 5000
€ 100,00 pz. 1
Ø 430 mm. Gr. 5000.

ACCESSORI SPECIFICI | *ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES*

ULTERIORI PRODOTTI A CORREDO | *SUITE DES PRODUITS DISPONIBLES*

GAC8710
Detergente idrorepellente antiscivolo manutenzione Kg. 1.
€ 36,00
Nettoyant hydrofuge antidérapant pour entretien, 1 Kg.

GAC8580
Luxmarmo polvere Kg.5.
€ 190,00
Poudre pour le marbre de luxe Kg.5.

GAC8582
Lucidante universale Cf. Kg.1.
€ 60,00
Lustrant universel Cf. Kg. 1.

GAC8584
Lucidante granito, cemento antiscivolo. Kg 1.
€ 66,00
lustrant anti-dérapant pour granite et béton. Kg 1.

GAC8301
Consolidante Sodium L.5 per cemento base.
€ 90,00
Consolidant au sodium pour base en ciment, 5 litres.

GAC8321
Consolidante LIthium L.5 per cemento top.
€ 350,00
Consolidant au lithium pour top béton, 5 litres.

FINITURA | *FINITION*

GAC2756
Disco trascinatore full velcro+gomma mm.6 Top quality.
€ 120,00
Disque entraîneur full velcro+caoutchouc 6 mm. Top quality.

GAC2440
Pad in tnt per finitura e pulizia. Colore bianco
€ 11,00 al pz.
Imballo 5 pz.
Patin en tnt pour finition et nettoyage. Couleur blanche.

GAC2442
Colore rosso.
€ 11,00 al pz.
Rouge.

GAC2446
Colore nero.
€ 12,00 al pz.
Noir.

GAC2436
Pad in fibra naturale per lucidare e cristallizzare.
€ 44,00 pz. 1
Patin en fibre naturelle pour polir et cristalliser.

GAC2512
Disco cotone bianco 20" Ø 500 mm. per asciugare e detergere prodotti.
€ 60,00 pz. 1
Disque coton blanc 20" Ø 500 mm pour sécher et nettoyer des produits.

GAC2450
Spugna tabacco pulizia.
€ 12,00 al pz.
Imballo 5 pz.
Éponge tabac nettoyage.

PULIZIA | *NETTOYAGE*

GAC2754
Disco trascinatore con superficie in gomma per lana d'acciaio.
€ 190,00 pz. 1
Disque d'entraînement avec surface en caoutchouc pour laine d'acier.

GAC2730
Spazzola tynex per lavare e pulire.
€ 300,00 pz. 1
Brosse tynex pour laver et polir.

GAC2734
Spazzola d'acciaio per pulire.
€ 300,00 pz. 1
Brosse en acier pour polir.

GAC2514
Pad melamina Ø 430 (per tutte le monospazzole per lavare, detergere, lucidare.
€ 60,00 pz. 1
Ø 430 pour toutes les monobrosses pour laver, nettoyer, polir.

GAC2760
Parasprizzi acqua.
€ 120.00
Anti- projections eau.

GAC8708
Detergente Smart L. 10.
€ 120,00
Détergent universel, 10 litres.

GT ELI600E

LISCIATRICE PER PAVIMENTI IN CALCESTRUZZO.
SURFAÇEUSE POUR SOLS EN BÉTON.

Avere l'attrezzatura giusta per il lavoro è essenziale e le lisciatrici sono una necessità per creare una finitura professionale sulle pavimentazioni in cemento fresco.
Geitek offre una gamma di lisciatrici con potenza da leggera a pesante, con motori elettrici o a benzina rendendoli adatti a una varietà di applicazioni.

Avoir le bon équipement de travail est essentiel et les surfaçeuses sont indispensables pour créer une finition professionnelle sur les sols en ciment frais.
Geitek offre une gamme de surfaçeuses avec une puissance de légère à lourde, avec à moteurs électriques ou à essence, adaptés à une grande variété d'applications.



Fornita senza cavo.
Fournie sans câble.

PLUS
MADE IN ITALY

» Regolazione inclinazione pale meccaniche.
» Dotata di sistemi di sicurezza di ultima generazione per l'operatore.
» Macchina dal giusto rapporto qualità prezzo, entry level del mondo delle lisciatrici professionali.

» Réglage de l'inclinaison des pales mécaniques.
» Dotée de systèmes de sécurité de dernière génération pour l'opérateur.
» Machine d'un bon rapport qualité-prix, entrée de gamme du monde des surfaçeuses professionnelles.

DOTAZIONE | ÉQUIPEMENT

GAC3980

GAC3986

Prezzo di listino / Prix catalogue € 2.710,00

CARATTERISTICHE TECNICHE
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Descrizione *Description*	*Dato* *Données*	*Unità* *Uniét*
Modello *Modèle*	GT ELI600E	-
Volt *Volt*	250	V
Frequenza *Fréquence*	50	Hz
Potenza *Puissance*	2,2	kW
Potenza *Puissance*	3,0	Hp

Descrizione *Description*	*Dato* *Données*	*Unità* *Unité*
Moteure *Moteur*	Elettrico *Electrical*	
Numero giri *Nombre tours*	100	Min^{-1}
Diametro massimo utensile *Diamètre maximal outil*	620	Ø mm
Peso *Poids*	55	Kg
Livello pressione acustica *Niveau pression acoustique*	74	dB

Descrizione *Description*	*Dato* *Données*	*Unità* *Unité*
Larghezza macchina *Largeur machine*	620	mm
Lunghezza macchina *Longueur machine*	1400	mm
Altezza macchina *Hauteur machine*	780	mm

Presa elettrica CEE 220V.
Prise de courant CEE 220V.

Sistemi ad alta velocità per elevate prestazioni in edilizia.
Systèmes à haute vitesse pour prestations élevées dans le bâtiment.

ACCESSORI | ACCESSOIRES



GAC3980
€ 29,00 cad.
Pala finitura
dim. 230 x 120 Ø 8 mm.
Pale de finition
dim. 230 x 120 Ø 8 mm.

GAC3986
€ 260,00
Piatto lisciatura
Ø 630 mm. bordato.
Plateau de surfaçage
Ø 630 mm. bordé.

GAC3988
€ 260,00
Piatto finitura
Ø 630 mm. arancio.
Plateau de finition
Ø 630 mm. orange.

GAC2605
€ 130,00
Cavo elettrico mt. 20
H07RN-F.
Câble électrique m. 20
H07RN-F.

GAC2609
€ 35,00
Portadocumenti.
Porte-documents.

DIMENSIONI PALA | *DIMENSIONS DE LA PALE*



GT ELI600B

LISCIATRICE PER PAVIMENTI IN CALCESTRUZZO.
SURFAÇEUSE POUR SOLS EN BÉTON.

Avere l'attrezzatura giusta per il lavoro è essenziale e le lisciatrici sono una necessità per creare una finitura professionale sulle pavimentazioni in cemento fresco.
Geitek offre una gamma di lisciatrici con potenza da leggera a pesante, con motori elettrici o a benzina rendendoli adatti a una varietà di applicazioni.

Avoir le bon équipement de travail est essentiel et les surfaçeuses sont indispensables pour créer une finition professionnelle sur les sols en ciment frais.
Geitek offre une gamme de surfaçeuses avec une puissance de légère à lourde, avec à moteurs électriques ou à essence, adaptés à une grande variété d'applications.

PLUS
MADE IN ITALY

- » Regolazione inclinazione pale meccaniche.
- » Dotata di sistemi di sicurezza di ultima generazione per l'operatore.
- » Macchina dal giusto rapporto qualità prezzo nel mondo delle lisciatrici professionali.

- » Réglage de l'inclinaison des pales mécaniques.
- » Dotée de systèmes de sécurité de dernière génération pour l'opérateur.
- » Machine d'un bon rapport qualité-prix dans le monde des surfaçeuses professionnelles.

DOTAZIONE | ÉQUIPEMENT

GAC3980

GAC3986

Prezzo di listino / Prix catalogue € 2.710,00

TRATTAMENTO SUPERFICI
TRAITEMENT DES SURFACES

CARATTERISTICHE TECNICHE
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Descrizione *Description*	*Dato* *Données*	*Unità* *Unité*
Modello *Modèle*	GT ELI600B	-
Potenza *Puissance*	3,0	kW
Potenza *Puissance*	4,0	Hp
Motore *Motor*	Honda GX 120 Benzina / *Petrol*	

Descrizione *Description*	*Dato* *Données*	*Unità* *Unité*
Numero giri *Nombre tours*	50÷120	Min^{-1}
Diametro massimo utensile *Diamètre maximal outil*	620	Ø mm
Peso *Poids*	57	Kg
Livello pressione acustica *Niveau pression acoustique*	102	dB

Descrizione *Description*	*Dato* *Données*	*Unità* *Unité*
Larghezza macchina *Largeur machine*	620	mm
Lunghezza macchina *Longueur machine*	1400	mm
Altezza macchina *Hauteur machine*	780	mm

Sistemi ad alta velocità per elevate prestazioni in edilizia.
Systèmes à haute vitesse pour prestations élevées dans le bâtiment.

ACCESSORI | ACCESSOIRES



GAC3980
€ 29,00 cad.
Pala finitura
dim. 230 x 120 Ø 8 mm.
Pale de finition
dim. 230 x 120 Ø 8 mm.

GAC3986
€ 260,00
Piatto lisciatura
Ø 630 mm. bordato.
Plateau de surfaçage
Ø 630 mm. bordé.

GAC3988
€ 260,00
Piatto finitura
Ø 630 mm. arancio.
Plateau de finition
Ø 630 mm. orange.

GAC8940
€ 18,00
Tanica omologata Lt. 10.
Bidon homologué l. 10.

GAC2609
€ 35,00
Portadocumenti.
Porte-documents.

DIMENSIONI PALA | *DIMENSIONS DE LA PALE*



TAGLIO

COUPE

GEITEK®

TAGLIO

Le nostre macchine, dalle Taglierine da Cantiere ai taglia giunti da suolo e stradali, sono progettate per dare le migliori prestazioni possibili.
La produzione Italiana, permette un controllo della filiera produttiva costante e rigorosa, in questo modo ogni miglioria viene introdotta già dal Modello successivo.
L'utilizzo di motori elettrici Italiani e componenti di qualità, permettono prestazioni elevate e costanti nel tempo.
Per le motorizzazioni a benzina utilizziamo esclusivamente la gamma dei motori Honda.
Tutte le nostre macchine sono verniciate con un trattamento epossidico, a garanzia di una maggior durata nel tempo.
Tutto il servizio post-vendita avviene tramite la nostra organizzazione, compresa la gestione dei ricambi originali la cui consegna avviene in tutto il territorio nazionale tramite l'utilizzo di corrieri.
Applicazioni e tagli particolari, info ufficio tecnico:
info@geitek.com

COUPE

Nos machines, des Coupeuses de Chantier aux coupe-joints de sol et routiers, sont conçues pour donner les meilleures prestations possibles.
La production italienne permet un contrôle de la filière de production constante et rigoureuse, de cette façon, toutes les améliorations sont introduites dès le modèle suivant.
L'utilisation de moteurs électriques italiens et composants de qualité, permettent des prestations élevées et constantes dans le temps.
Pour les motorisations à essence, nous utilisons exclusivement la gamme des moteurs Honda.
Toutes nos machines sont peintes avec un traitement époxy assurant une plus longue durée dans le temps.
Tout le service après-vente se fait par le biais de notre organisation, y compris la gestion des pièces de rechange originales dont la livraison a lieu sur tout le territoire national par l'intermédiaire de transporteurs.
Applications et coupes particulières, informations bureau technique :
info@geitek.com

GT SCAN180AS

SCANALATORE.
RAINUREUSE.

Scanalatore ideale per elettricisti e idraulici. Gli scanalatori a parete Geitek sono adatti per il taglio preciso di materiale da costruzione tra cui mattoni, calcare, blocchi di argilla e cemento. Fino a 60 mm di profondità e 60 mm di larghezza in un'unica operazione.

Rainureuse idéale pour électriciens et plombiers. Les rainureuses murales Geitek sont conçues pour la coupe précise des matériaux de construction parmi lesquels les briques, le calcaire, les blocs d'argile et le ciment. Jusqu'à 60 mm de profondeur et 60 mm de largeur en une seule opération.

PLUS
MADE IN ITALY

- » Fornita con due dischi professionali Ø 180 mm.
- » Facile da trasportare.
- » Impugnature ammortizzate.
- » Ruote di scorrimento inferiori.

- » Fournie avec deux disques professionnels Ø 180 mm.
- » Facile à transporter.
- » Poignées amorties.
- » Roues de déplacement inférieures.



DOTAZIONE | ÉQUIPEMENT

GAC1081

18134B

GAC1086

Prezzo di listino / Prix catalogue € 1.350,00

Per scegliere l'utensile ideale all'applicazione richiesta, consultare il catalogo generale utensili diamantati a pag 42 e 43.

Pour choisir l'outil idéal pour l'utilisation requise, consulter le catalogue général des outils diamantés a page 42 et 43.

CARATTERISTICHE TECNICHE
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Descrizione / Description	*Dato / Données*	*Unità / Unité*
Modello / *Modèle*	GT SCAN180AS	-
Volt / *Volt*	230	V
Frequenza / *Fréquence*	50	Hz
Potenza / *Puissance*	1800	W
HAV - Vibrazioni mani-braccio / *HAV - Vibrations main-bras*	4,1	m/s^2

Descrizione / Description	*Dato / Données*	*Unità / Unité*
Livello pressione acustica / *Niveau pression acoustique*	110 (A) 97 (B)	dB
Numero giri / *Nombre tours*	4900	Min^{-1}
Diametro disco / *Diamètre disque*	180	Ø mm
Diametro foro disco / *Diamètre trou disque*	25,4	Ø mm
Larghezza minima e massima / *Largeur minimale et maximale*	5-60	mm

Descrizione / Description	*Dato / Données*	*Unità / Unité*
Profondità minima e massima / *Profondeur minimale et maximale*	5-60	mm
Peso / *Poids*	6,5	Kg
Larghezza macchina / *Largeur machine*	340	mm
Lunghezza macchina / *Longueur machine*	320	mm
Altezza macchina / *Hauteur machine*	300	mm

Presa elettrica SCHUKO.
Prise de courant SCHUKO.

ACCESSORI | ACCESSOIRES

ASPIRATORI CONSIGLIATI | ASPIRATEURS CONSEILLÉS

18135B
€ 102,00

Disco segmentato
Ø 180 mm.
Spessore 2,4 mm.
14 segmenti.

Segmented disc
Ø 180 mm.
Épaisseur 2,4 mm.
14 segments.

18134B
€ 68,00

Disco segmentato
Ø 180 mm.
Spessore 2,4 mm.
14 segmenti.

Disque segmenté
Ø 180 mm.
Épaisseur 2,4 mm.
14 segments.

VAC35M
Vedi pag. 268.
Voir page 268.

VAC50M
Vedi pag. 270.
Voir page 270.

GT SAW60CER

TAGLIERINA DA BANCO PROFSSIONALE PER CERAMICA, GRES PORCELLANATO E KLINKER.
COUPEUSE DE BANC PROFESSIONNELLE POUR CÉRAMIQUE, GRÈS CÉRAME ET KLINKER.

Per il taglio di ceramica, gress porcellanato e klinker.
Pour la coupe de céramique, grès cérame et klinker.

PLUS

- Fornita con un disco professionale Ø 200 mm.
- Facile da trasportare gambe asportabili in poco tempo.
- Dotata di pompa per circuito acqua raffreddamento del disco.
- Verniciatura epossidica a garanzia di una maggior durata nel tempo.
- Made in Europe

- Fournie avec un disque professionnel Ø 200 mm.
- Facile à transporter pieds amovibles en peu de temps.
- Dotée de pompe pour circuit eau refroidissement du disque.
- Peinture époxy garantissant une plus longue durée dans le temps.



DOTAZIONE | ÉQUIPEMENT

GAC1022

GAC1046

20311C

Prezzo di listino / Prix catalogue € 1.000,00

Per scegliere l'utensile ideale all'applicazione richiesta, consultare il catalogo generale utensili diamantati. Capitolo 4.2 da pag 60.

Pour choisir l'outil idéal pour l'utilisation requise, consulter le catalogue général des outils diamantés. Chapitre 4.2 de la page 60.

GEITEK®

CARATTERISTICHE TECNICHE
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Descrizione / Description	*Dato / Données*	*Unità / Unité*
Modello / *Modèle*	GT SAW60CER	-
Volt / *Volt*	230	V
Frequenza / *Fréquence*	50	Hz
Potenza / *Puissance*	1,1	kW
Hp / *Hp*	1,5	Hp
Motore / *Moteur*	Elettrico / *Electrical*	-

Descrizione / Description	*Dato / Données*	*Unità / Unité*
Numero giri / *Nombre de tours*	2800	Min^{-1}
Capacità serbatoio / *Capacité réservoir*	19	L
Diametro massimo utensile / *Diamètre maximal outil*	200	Ø mm
Attacco fissaggio utensile / *Raccord fixation outil*	25,4	Ø mm
Spessore taglio / *Épaisseur coupe*	40	mm
Lunghezza taglio / *Longueur coupe*	610	mm

Descrizione / Description	*Dato / Données*	*Unità / Unité*
Peso / *Poids*	29	Kg
Larghezza macchina / *Largeur machine*	970	mm
Lunghezza macchina / *Longueur machine*	470	mm
Altezza macchina / *Hauteur machine*	310	mm

Presa elettrica SCHUKO.
Prise de courant SCHUKO.

ACCESSORI | ACCESSOIRES

MTRV
€ 36,00

Mattoncino ravviva utensili mm. 200x50x50.

Brique ravive outils mm. 200x50x50.

GAC3556
€ 82,00

Pompa acqua ricambio GT SAW60CER e GT SAW50E.

Pompe eau de rechange GT SAW60CER et GT SAW50E.

TAGLIO | COUPE

GT SAW120M

TAGLIERINA DA BANCO A PONTE PROFESSIONALE E TESTA INCLINABILE 45°
COUPEUSE DE BANC À PONT PROFESSIONNELLE ET TÊTE INCLINABLE 45°

Taglio di alto livello su laterizio, cemento, granito, marmo, ceramica e gress porcellanato.
Coupe de haut niveau sur brique, ciment, granite, marbre, céramique et grès cérame.

PLUS
MADE IN ITALY

- Top di gamma altissima qualità costruttiva.
- Testa a scorrimento tramite cuscinetti lineari a sfere su due barre cromate e rettificate.
- Movimentazione della testa tramite volantino di manovra.
- Testa inclinabile a 45°
- Dotata di pompa per circuito acqua raffreddamento del disco.
- Fornita con un disco professionale Ø 350 mm.
- Disco applicabile Ø 300 e Ø 350 mm.
- Lunghezza di taglio utile: 1200 mm.
- Verniciatura epossidica a garanzia di una maggior durata nel tempo.

- Top de gamme fabrication de très haute qualité.
- Tête à coulissement par roulements linéaires à billes sur deux barres chromées et rectifiées.
- Manutention de la tête par volant de manoeuvre.
- Tête inclinable à 45°.
- Dotée de pompe pour circuit eau refroidissement du disque.
- Fournie avec un disque professionnel Ø 350 mm.
- Disque applicable Ø 300 et Ø 350 mm.
- Longueur de coupe utile : 1200 mm.
- Peinture époxy garantissant une plus longue durée dans le temps.



DOTAZIONE | ÉQUIPEMENT

GAC1030
GAC1088
GAC1089

30311C

Prezzo di listino / Prix catalogue € 2.350,00

Per scegliere l'utensile ideale all'applicazione richiesta, consultare il catalogo generale utensili diamantati. Capitolo 4.2 da pag 58.

Pour choisir l'outil idéal pour l'utilisation requise, consulter le catalogue général des outils diamantés. Chapitre 4.2 de la page. 58.

CARATTERISTICHE TECNICHE
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Descrizione / Description	*Dato / Données*	*Unità / Unité*
Modello / *Modèle*	GT SAW120M	-
Volt / *Volt*	230	V
Frequenza / *Fréquence*	50	Hz
Potenza / *Puissance*	2,2	kW
Hp / *Hp*	3	Hp
Motore / *Moteur*	Elettrico / *Electrical*	-

Descrizione / Description	*Dato / Données*	*Unità / Unité*
Numero giri / *Nombre de tours*	2800	Min^{-1}
Capacità serbatoio / *Capacité réservoir*	50	L
Diametro massimo utensile / *Diamètre maximal outil*	350	Ø mm
Attacco fissaggio utensile / *Raccord fixation outil*	25,4	Ø mm
Spessore taglio / *Épaisseur coupe*	110	mm
Lunghezza taglio / *Longueur coupe*	1200	mm

Descrizione / Description	*Dato / Données*	*Unità / Unité*
Peso / *Poids*	130	Kg
Larghezza macchina / *Largeur machine*	1600	mm
Lunghezza macchina / *Longueur machine*	660	mm
Altezza macchina / *Hauteur machine*	770	mm

Presa elettrica SCHUKO.
Prise de courant SCHUKO.

ACCESSORI | ACCESSOIRES

GAC3550
€ 95,00

Pompa acqua ricambio portata 180.

Pompe eau de rechange débit 180



SDKESTR
€ 350,00

Estensore a rulli per tutte le taglierine.

Extenseur à rouleaux pour toutes les coupeuses.

SDKESTP
€ 150,00

Estensore piano per tutti i tipi.

Extenseur plan pour tous les types.



SDKBTLT1
€ 60,00

Battuta laterale 65-85-100.

Butée latérale 65-85-100.



SDKBTLT2
€ 99,00

Battuta laterale 120.

Butée latérale 120.

SDKLSR
€ 220,00

Laser.

Laser.

MTRV
€ 36,00

Mattoncino ravviva utensili mm. 200x50x50.

Brique ravive outils mm. 200x50x50.

GT SAW150E

TAGLIERINA DA BANCO A TESTA INCLINABILE 45°
COUPEUSE DE BANC À TÊTE INCLINABLE 45°

Per il taglio di laterizi, cemento, granito, marmo e gress porcellanato.
Pour la coupe de briques, ciment, granite, marbre et grès cérame.

PLUS

- Taglierina da banco con il miglior rapporto qualità prezzo
- Fornita con un disco professionale Ø 350 mm.
- Testa inclinabile a 45°
- Banco di lavoro scorrevole in metallo verniciato.
- Facile da trasportare gambe pieghevoli.
- Dotata di pompa per circuito acqua raffreddamento del disco
- Disco applicabile Ø 300 e Ø 350 mm.
- Verniciatura epossidica a garanzia di una maggior durata nel tempo.
- Made in Europe

- Coupeuse de banc avec le meilleur rapport qualité prix.
- Fournie avec un disque professionnel Ø 350 mm.
- Tête inclinable à 45°.
- Banc de travail coulissant en métal peint.
- Facile à transporter pieds repliables.
- Dotée de pompe pour circuit eau refroidissement du disque.
- Disque applicable Ø 300 et Ø 350 mm.
- Peinture époxy garantissant une plus longue durée dans le temps.
- Made in Europe.



DOTAZIONE | ÉQUIPEMENT

GAC1035

GAC3502

30311C

Prezzo di listino / Prix catalogue € 2.650,00

Per scegliere l'utensile ideale all'applicazione richiesta, consultare il catalogo generale utensili diamantati. Capitolo 4.2 da pag 58.

Pour choisir l'outil idéal pour l'utilisation requise, consulter le catalogue général des outils diamantés. Chapitre 4.2 de la page. 58.

CARATTERISTICHE TECNICHE
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Descrizione *Description*	*Dato* *Données*	*Unità* *Unité*
Modello *Modèle*	GT SAW150E	-
Volt *Volt*	230	V
Frequenza *Fréquence*	50	Hz
Potenza *Puissance*	2,2	kW
Hp *Hp*	3	Hp
Motore *Moteur*	Elettrico *Electrical*	-

Descrizione *Description*	*Dato* *Données*	*Unità* *Unité*
Numero giri *Nombre de tours*	3000	Min^{-1}
Capacità serbatoio *Capacité réservoir*	40	L
Diametro massimo utensile *Diamètre maximal outil*	350	Ø mm
Attacco fissaggio utensile *Raccord fixation outil*	25,4	Ø mm
Spessore taglio *Épaisseur coupe*	110	mm
Lunghezza taglio *Longueur coupe*	1500	mm

Descrizione *Description*	*Dato* *Données*	*Unità* *Unité*
Peso *Poids*	133	Kg
Larghezza macchina *Largeur machine*	884	mm
Lunghezza macchina *Longueur machine*	2317	mm
Altezza macchina *Hauteur machine*	1450	mm

Presa elettrica CEE 220V.
Prise de courant CEE 220V.

ACCESSORI | ACCESSOIRES



MTRV
€ 36,00

Mattoncino ravviva utensili mm. 200x50x50.

Brique ravive outils mm. 200x50x50.

GAC3556
€ 82,00

Pompa acqua ricambio GT SAW60CER e GT SAW50E.

Pompe eau de rechange GT SAW60CER et GT SAW50E.

GT SAW50E

TAGLIERINA DA BANCO A TESTA INCLINABILE 45°
COUPEUSE DE BANC À TÊTE INCLINABLE 45°

Per il taglio di laterizi, cemento, granito, marmo e gress porcellanato.
Pour la coupe de briques, ciment, granite, marbre et grès cérame.

PLUS

- » Taglierina da banco con il miglior rapporto qualità prezzo
- » Fornita con un disco professionale Ø 350 mm.
- » Testa inclinabile a 45°
- » Banco di lavoro scorrevole in metallo verniciato.
- » Facile da trasportare gambe pieghevoli.
- » Dotata di pompa per circuito acqua raffreddamento del disco
- » Disco applicabile Ø 300 e Ø 350 mm.
- » Verniciatura epossidica a garanzia di una maggior durata nel tempo.
- » Made in Europe

- » Coupeuse de banc avec le meilleur rapport qualité prix.
- » Fournie avec un disque professionnel Ø 350 mm.
- » Tête inclinable à 45°.
- » Banc de travail coulissant en métal peint.
- » Facile à transporter pieds repliables.
- » Dotée de pompe pour circuit eau refroidissement du disque.
- » Disque applicable Ø 300 et Ø 350 mm.
- » Peinture époxy garantissant une plus longue durée dans le temps.
- » Made in Europe



DOTAZIONE | ÉQUIPEMENT

GAC1035

GAC3501

35105C

Prezzo di listino / Prix catalogue € 1.050,00

Per scegliere l'utensile ideale all'applicazione richiesta, consultare il catalogo generale utensili diamantati. Capitolo 4.1 da pag 52.

Pour choisir l'outil idéal pour l'utilisation requise, consulter le catalogue général des outils diamantés. Chapitre 4.1 de la page. 52.

CARATTERISTICHE TECNICHE
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Descrizione *Description*	*Dato* *Données*	*Unità* *Unité*
Modello *Modèle*	GT SAW50E	-
Volt *Volt*	230	V
Frequenza *Fréquence*	50	Hz
Potenza *Puissance*	2,2	kW
Hp *Hp*	3	Hp
Motore *Moteur*	Elettrico *Electrical*	-

Descrizione *Description*	*Dato* *Données*	*Unità* *Unité*
Numero giri *Nombre de tours*	2800	Min^{-1}
Capacità serbatoio *Capacité réservoir*	40	L
Diametro massimo utensile *Diamètre maximal outil*	350	Ø mm
Attacco fissaggio utensile *Raccord fixation outil*	25,4	Ø mm
Spessore taglio *Épaisseur coupe*	105	mm
Lunghezza taglio *Longueur coupe*	580	mm

Descrizione *Description*	*Dato* *Données*	*Unità* *Unité*
Peso *Poids*	64	Kg
Larghezza macchina *Largeur machine*	1220	mm
Lunghezza macchina *Longueur machine*	780	mm
Altezza macchina *Hauteur machine*	1220	mm

Presa elettrica SCHUKO.
Prise de courant SCHUKO.

ACCESSORI | ACCESSOIRES



MTRV
€ 36,00

Mattoncino ravviva utensili mm. 200x50x50.

Brique ravive outils mm. 200x50x50.

GAC3556
€ 82,00

Pompa acqua ricambio GT SAW60CER e GT SAW50E.

Pompe eau de rechange GT SAW60CER et GT SAW50E.

GT SAW400M

TAGLIERINA DA BANCO A TESTA INCLINABILE 45°
COUPEUSE DE BANC À TÊTE INCLINABLE 45°

Per il taglio di laterizi, cemento, granito, marmo e gress porcellanato.
Pour la coupe de briques, ciment, granite, marbre et grès cérame.

PLUS

MADE IN ITALY

- » Robusta precisa, versatile.
- » Taglierina da banco di altissima qualità costruttiva.
- » Testa inclinabile a 45°.
- » Banco di lavoro scorrevole in metallo verniciato.
- » Facile da trasportare gambe asportabili.
- » Fornita con un disco professionale Ø 400 mm.
- » Dotata di pompa per circuito acqua raffreddamento del disco.
- » Disco applicabile Ø 300, 350 e 400 mm.
- » Verniciatura epossidica a garanzia di una maggior durata nel tempo.

- » Robuste précise, polyvalente.
- » Coupeuse de banc de fabrication haute qualité.
- » Tête inclinable à 45°.
- » Banc de travail coulissant en métal peint.
- » Facile à transporter pieds amovibles.
- » Fournie avec un disque professionnel Ø 400 mm.
- » Dotée de pompe pour circuit eau refroidissement du disque.
- » Disque applicable Ø 300, 350 et 400 mm.
- » Peinture époxy garantissant une plus longue durée dans le temps.



DOTAZIONE | ÉQUIPEMENT

GAC1034
GAC1088
SDKSQDE

40105C

Prezzo di listino / Prix catalogue € 1.490,00

Per scegliere l'utensile ideale all'applicazione richiesta, consultare il catalogo generale utensili diamantati. Capitolo 4.1 da pag 52.

Pour choisir l'outil idéal pour l'utilisation requise, consulter le catalogue général des outils diamantés. Chapitre 4.1 de la page. 52.

GEITEK®

CARATTERISTICHE TECNICHE
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Descrizione *Description*	*Dato* *Données*	*Unità* *Unité*
Modello *Modèle*	GT SAW400M	-
Volt *Volt*	230	V
Frequenza *Fréquence*	50	Hz
Potenza *Puissance*	2,2	kW
Hp *Hp*	3	Hp
Motore *Moteur*	Elettrico *Electrical*	-

Descrizione *Description*	*Dato* *Données*	*Unità* *Unité*
Numero giri *Nombre de tours*	2800	Min^{-1}
Capacità serbatoio *Capacité réservoir*	30	L
Diametro massimo utensile *Diamètre maximal outil*	400	Ø mm
Attacco fissaggio utensile *Raccord fixation outil*	25,4	Ø mm
Spessore taglio *Épaisseur coupe*	130	mm
Lunghezza taglio *Longueur coupe*	600	mm

Descrizione *Description*	*Dato* *Données*	*Unità* *Unité*
Peso *Poids*	80	Kg
Larghezza macchina *Largeur machine*	1220	mm
Lunghezza macchina *Longueur machine*	640	mm
Altezza macchina *Hauteur machine*	640	mm

Presa elettrica SCHUKO.
Prise de courant SCHUKO.

ACCESSORI | ACCESSOIRES



MTRV
€ 36,00

Mattoncino ravviva utensili mm. 200x50x50.

Brique ravive outils mm. 200x50x50.

GAC3550
€ 95,00

Pompa acqua ricambio portata 180.

Pompe eau de rechange débit 180.

SDKSQDE
€ 120,00

Squadra diagonale edilizia.

Équerre diagonale bâtiment.

TAGLIO | COUPE

GT SAW600M

TAGLIERINA DA CANTIERE TAGLIAMATTONI E TAGLIABLOCCHI
COUPEUSE DE CHANTIER COUPE-BRIQUES ET COUPE-BLOCS

Taglio impegnativo di tutti quei materiali presenti nel cantiere edile come laterizio, cemento, poroton, ecc.
Coupe difficile de tous ces matériaux présents dans le chantier tels que brique, ciment, Poroton, etc.

PLUS
MADE IN ITALY

- Altissima qualità costruttiva.
- Banco di lavoro scorrevole in metallo verniciato.
- Testa basculante.
- Dotata di pompa per circuito acqua raffreddamento del disco.
- Fornita con un disco professionale Ø 600 mm.
- Verniciatura epossidica a garanzia di una maggior durata nel tempo.

- Fabrication de très haute qualité.
- Banc de travail coulissant en métal peint.
- Tête basculante.
- Dotée de pompe pour circuit eau refroidissement du disque.
- Fournie avec un disque professionnel Ø 600 mm.
- Peinture époxy garantissant une plus longue durée dans le temps.



DOTAZIONE | ÉQUIPEMENT

GAC1046
GAC1088
SDKSQDE

60105D

Prezzo di listino / Prix catalogue € 2.490,00

Per scegliere l'utensile ideale all'applicazione richiesta, consultare il catalogo generale utensili diamantati. Capitolo 4.1 da pag 52.

Pour choisir l'outil idéal pour l'utilisation requise, consulter le catalogue général des outils diamantés. Chapitre 4.1 de la page. 52.

GEITEK®

CARATTERISTICHE TECNICHE
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Descrizione Description	*Dato Données*	*Unità Unité*
Modello *Modèle*	GT SAW600M	-
Volt *Volt*	230	V
Frequenza *Fréquence*	50	Hz
Potenza *Puissance*	2,2	kW
Hp *Hp*	3	Hp
Motore *Moteur*	Elettrico *Electrical*	-

Descrizione Description	*Dato Données*	*Unità Unité*
Numero giri *Nombre de tours*	1400	Min^{-1}
Capacità serbatoio *Capacité réservoir*	50/80	L
Diametro massimo utensile *Diamètre maximal outil*	600	Ø mm
Attacco fissaggio utensile *Raccord fixation outil*	30	Ø mm
Spessore taglio *Épaisseur coupe*	230	mm
Lunghezza taglio *Longueur coupe*	400	mm

Descrizione Description	*Dato Données*	*Unità Unité*
Peso *Poids*	89	Kg
Larghezza macchina *Largeur machine*	1230	mm
Lunghezza macchina *Longueur machine*	615	mm
Altezza macchina *Hauteur machine*	1450	mm

Presa elettrica SCHUKO.
Prise de courant SCHUKO.

ACCESSORI | ACCESSOIRES

GAC3552
€ 120,00

Pompa acqua ricambio portata 300.

Pompe eau de rechange débit 300.

SDKSQDE
€ 120,00

Squadra diagonale edilizia.

Équerre diagonale bâtiment.

SDKSQDL
€ 160,00

Squadra diagonale lunga.

Équerre diagonale longue.

SDKLSR
€ 220,00

Laser.

Laser.

TAGLIO | COUPE

GT SAW600T

TAGLIERINA DA CANTIERE TAGLIAMATTONI E TAGLIABLOCCHI
COUPEUSE DE CHANTIER COUPE-BRIQUES ET COUPE-BLOCS

Taglio impegnativo di tutti quei materiali presenti nel cantiere edile come laterizio, cemento, poroton, ecc.
Coupe difficile de tous ces matériaux présents dans le chantier tels que brique, ciment, Poroton, etc.

PLUS
MADE IN ITALY

- Altissima qualità costruttiva.
- Banco di lavoro scorrevole in metallo verniciato.
- Testa basculante.
- Dotata di pompa per circuito acqua raffreddamento del disco.
- Fornita con un disco professionale Ø 600 mm.
- Verniciatura epossidica a garanzia di una maggior durata nel tempo.

- Fabrication de très haute qualité.
- Banc de travail coulissant en métal peint.
- Tête basculante.
- Dotée de pompe pour circuit eau refroidissement du disque.
- Fournie avec un disque professionnel Ø 600 mm.
- Peinture époxy garantissant une plus longue durée dans le temps.



DOTAZIONE | ÉQUIPEMENT

GAC1046
GAC1088
SDKSQDE

60105D

Prezzo di listino / Prix catalogue € 2.490,00

Per scegliere l'utensile ideale all'applicazione richiesta, consultare il catalogo generale utensili diamantati. Capitolo 4.1 da pag 52.

Pour choisir l'outil idéal pour l'utilisation requise, consulter le catalogue général des outils diamantés. Chapitre 4.1 de la page. 52.

CARATTERISTICHE TECNICHE
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Descrizione *Description*	*Dato* *Données*	*Unità* *Unité*
Modello *Modèle*	GT SAW600T	-
Volt *Volt*	400	V
Frequenza *Fréquence*	-	Hz
Potenza *Puissance*	4	kW
Hp *Hp*	5	Hp
Motore *Moteur*	Elettrico *Electrical*	-

Descrizione *Description*	*Dato* *Données*	*Unità* *Unité*
Numero giri *Nombre de tours*	1400	Min^{-1}
Capacità serbatoio *Capacité réservoir*	50/80	L
Diametro massimo utensile *Diamètre maximal outil*	600	Ø mm
Attacco fissaggio utensile *Raccord fixation outil*	30	Ø mm
Spessore taglio *Épaisseur coupe*	230	mm
Lunghezza taglio *Longueur coupe*	400	mm

Descrizione *Description*	*Dato* *Données*	*Unità* *Unité*
Peso *Poids*	89	Kg
Larghezza macchina *Largeur machine*	1230	mm
Lunghezza macchina *Longueur machine*	615	mm
Altezza macchina *Hauteur machine*	1450	mm

Presa elettrica CEE 380V.
Prise de courant CEE 380V.

ACCESSORI | ACCESSOIRES

GAC3552
€ 120,00

Pompa acqua ricambio portata 300.

Pompe eau de rechange débit 300.

SDKSQDE
€ 120,00

Squadra diagonale edilizia.

Équerre diagonale bâtiment.

SDKSQDL
€ 160,00

Squadra diagonale lunga.

Équerre diagonale longue.

SDKLSR
€ 220,00

Laser.

Laser.

GT SAW750T

TAGLIERINA DA CANTIERE TAGLIAMATTONI E TAGLIABLOCCHI.
SCIE CIRCULAIRE COUPE-CARREAUX ET COUPE-BLOCS.

Taglio impegnativo di tutti quei materiali presenti nel cantiere edile come laterizio, cemento, poroton, ecc.

Coupe contraignante de tous les matériaux présents sur un chantier de construction comme la brique, le ciment, le poroton, etc.

PLUS

MADE IN ITALY

- » Altissima qualità costruttiva.
- » Banco di lavoro scorrevole in metallo verniciato.
- » Testa basculante.
- » Dotata di pompa per circuito acqua raffreddamento del disco.
- » Fornita con un disco professionale Ø 750 mm.
- » Verniciatura epossidica a garanzia di una maggior durata nel tempo.

- » Très grande qualité de construction.
- » Table de travail coulissante en métal peint.
- » Tête basculante.
- » Dotée d'une pompe pour circuit d'eau de refroidissement du disque.
- » Fournie avec un disque professionnel Ø 750 mm.
- » Peinture époxy qui garantit une plus grande durabilité.



DOTAZIONE | ÉQUIPEMENT

GAC1022

GAC1088

GAC1046

SDKSQDE

75105D

Prezzo di listino / Prix catalogue € 3.260,00

Per scegliere l'utensile ideale all'applicazione richiesta, consultare il catalogo generale utensili diamantati. Capitolo 4.1 da pag 52.

Pour choisir l'outil idéal pour l'utilisation requise, consulter le catalogue général des outils diamantés. Chapitre 4.1 de la page. 52.

CARATTERISTICHE TECNICHE
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Descrizione Description	Dato	Unità Unité
Modello *Modèle*	GT SAW750T	-
Volt *Volt*	380	V
Frequenza *Fréquence*	50	Hz
Potenza *Puissance*	4,0	kW
Motore *Moteur*	Elettrico *Electrical*	-

Descrizione Description	Dato Données	Unità Unité
Numero giri *Nombre de tours*	1400	Min^{-1}
Capacità serbatoio *Capacité réservoir*	50/80	L
Diametro massimo utensile *Diamètre maximal outil*	750	Ø mm
Attacco fissaggio utensile *Raccord fixation outil*	30	Ø mm
Spessore taglio *Épaisseur coupe*	Da 250 a 300 *From 250 to 300*	mm

Descrizione Description	Dato Données	Unità Unité
Lunghezza taglio *Longueur coupe*	470	mm
Peso *Poids*	120	Kg
Larghezza macchina *Largeur machine*	1230	mm
Lunghezza macchina *Longueur machine*	615	mm
Altezza macchina *Hauteur machine*	1450	mm

Presa elettrica CEE 380V.
Prise de courant CEE 380V.

ACCESSORI | ACCESSOIRES

GAC3552
€ 120,00

Pompa acqua ricambio portata 300.

Pompe eau de rechange débit 300.

SDKSQDE
€ 120,00

Squadra diagonale edilizia.

Équerre diagonale bâtiment.

SDKSQDL
€ 160,00

Squadra diagonale lunga.

Équerre diagonale longue.

SDKLSR
€ 220,00

Laser.

Laser.

GT SAW1000T

TAGLIERINA DA CANTIERE TAGLIAMATTONI E TAGLIABLOCCHI.
SCIE CIRCULAIRE COUPE-CARREAUX ET COUPE-BLOCS.

Taglio impegnativo di tutti quei materiali presenti nel cantiere edile come laterizio, cemento, poroton, ecc.

Coupe contraignante de tous les matériaux présents sur un chantier de construction comme la brique, le ciment, le poroton, etc.

PLUS

MADE IN ITALY

- » Altissima qualità costruttiva.
- » Banco di lavoro scorrevole in metallo verniciato.
- » Testa basculante.
- » Dotata di pompa per circuito acqua raffreddamento del disco.
- » Fornita con un disco professionale Ø 1000 mm.
- » Verniciatura epossidica a garanzia di una maggior durata nel tempo.

- » Très grande qualité de construction.
- » Table de travail coulissante en métal peint.
- » Tête basculante.
- » Dotée d'une pompe pour circuit d'eau de refroidissement du disque.
- » Fournie avec un disque professionnel Ø 1000 mm.
- » Peinture époxy qui garantit une plus grande durabilité.



DOTAZIONE | ÉQUIPEMENT

GAC1017

GAC1036

GACSDKSQDE

100105M

Prezzo di listino / Prix catalogue € 6.350,00

Per scegliere l'utensile ideale all'applicazione richiesta, consultare il catalogo generale utensili diamantati. Capitolo 4.1 da pag 52.

Pour choisir l'outil idéal pour l'utilisation requise, consulter le catalogue général des outils diamantés. Chapitre 4.1 de la page. 52.

CARATTERISTICHE TECNICHE
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Descrizione Description	*Dato*	*Unità Unité*	*Descrizione Description*	*Dato Données*	*Unità Unité*	*Descrizione Description*	*Dato Données*	*Unità Unité*
Modello *Modèle*	GT SAW1000T	-	Numero giri *Nombre de tours*	820	Min^{-1}	Lunghezza taglio *Longueur coupe*	600	mm
Volt *Volt*	400	V	Capacità serbatoio *Capacité réservoir*	120	L	Peso *Poids*	315	Kg
Frequenza *Fréquence*	50	Hz	Diametro massimo utensile *Diamètre maximal outil*	1000	Ø mm	Larghezza macchina *Largeur machine*	900	mm
Potenza *Puissance*	7,5	kW	Attacco fissaggio utensile *Raccord fixation outil*	25,4-60	Ø mm	Lunghezza macchina *Longueur machine*	1800	mm
Motore *Moteur*	Elettrico *Electrical*	-	Spessore taglio *Épaisseur coupe*	420	mm	Altezza macchina *Hauteur machine*	1820	mm

Presa elettrica CEE 380V.
Prise de courant CEE 380V.

ACCESSORI | ACCESSOIRES

GAC3552
€ 120,00

Pompa acqua ricambio

Pompe eau de rechange.

SDKSQDE
€ 120,00

Squadra diagonale edilizia.

Équerre diagonale bâtiment.

GAC2606
€ 400,00

Cavo elettrico 4 fili x4 mm. 380 V. Nero neoprene spinato rosso 20 mt.

Câble électrique 4 fils x4 mm. 380 V. Noir néoprène fiché rouge 20 m.

AVVIAMENTO FACILE CON EASY START.
DÉMARRAGE FACILE AVEC EASY START.

ROBUSTE PROTEZIONI PER LE MANI.
PROTECTIONS ROBUSTES POUR LES MAINS.

PROTEZIONE DISCO REGOLABILE.
PROTECTION DU DISQUE RÉGLABLE.

ASOLA ANTIRIBALTAMENTO DURANTE IL SOLLEVAMENTO.
POIGNÉE ANTI-RENVERSEMENT DURANT LE SOULÈVEMENT.

GT TG350B

SEGA PER PAVIMENTAZIONI E TAGLIAGIUNTI.
SCIE POUR SOLS ET COUPE-JOINTS.

Imprese di costruzione, addetti alla manutenzione degli immobili civili-pubblici e industrialie per l'utilizzo nei lavori stradali.

Entreprises de construction, personnel chargé de l'entretien des immeubles civils-publics et industriels et pour l'utilisation dans les travaux routiers.

PLUS

- » Massima resa e affidabilità grazie ai motori HONDA GX200.
- » Progettata per un uso in spazi ristretti.
- » Regolazione millimetrica di profondità tramite il comodo volante in plancia.
- » Verniciatura epossidica a garanzia di una maggior durata nel tempo.
- » Made in Europe.

- » Rendement maximum et fiabilité grâce aux moteurs HONDA GX200.
- » Conçue pour un usage dans les espaces restreints.
- » Réglage millimétrique de la profondeur à l'aide du volant très pratique sur le tableau.
- » Peinture époxy garantissant une plus longue durée dans le temps.
- » Made in Europe.



DOTAZIONE | ÉQUIPEMENT

GAC1022

35134C

Prezzo di listino / Prix catalogue € 1.995,00

Per scegliere l'utensile ideale all'applicazione richiesta, consultare il catalogo generale utensili diamantati. Capitolo 5.1 da pag 77.

Pour choisir l'outil idéal pour l'utilisation requise, consulter le catalogue général des outils diamantés. Chapitre 5.1 de la page. 77.

Descrizione Description	*Dato Données*	*Unità Unité*	*Descrizione Description*	*Dato Données*	*Unità Unité*	*Descrizione Description*	*Dato Données*	*Unità Unité*
Modello *Modèle*	GT TG350B	-	**Numero giri** *Nombre de tours*	-	Min^{-1}	**Peso** *Poids*	66	Kg
Volt *Volt*	-	V	**Capacità serbatoio acqua** *Capacité réservoir eau*	20	L	**Larghezza macchina** *Largeur machine*	1490	mm
Frequenza *Fréquence*	-	Hz	**Diametro massimo disco** *Diamètre maximum outil*	350	Ø mm	**Lunghezza macchina** *Longueur machine*	460	mm
Potenza *Puissance*	4,8	kW	**Diametro foro disco** *Diamètre trou disque*	25,4	Ø mm	**Altezza macchina** *Hauteur machine*	980	mm
Potenza *Puissance*	6,5	Hp	**Spessore taglio** *Épaisseur coupe*	115	mm			
Motore *Moteur*	Benzina *Petrol*	-	**Lunghezza taglio** *Longueur coupe*	-	mm			

GT TG400E

SEGA PER PAVIMENTAZIONI E TAGLIAGIUNTI.
SCIE À SOL ET COUPE-JOINTS.

Imprese di costruzione, addetti alla manutenzione degli immobili civili-pubblici e industriali. Macchina idonea per lavori in ambienti chiusi.

Entreprises de construction, personnes chargées de l'entretien des immeubles civils publics et industriels. Machine adaptée pour les travaux à effectuer dans des lieux fermés.

PLUS

MADE IN ITALY

- » Motore elettrico trifase.
- » Regolazione millimetrica di profondità tramite il comodo volante in plancia.
- » Verniciatura epossidica a garanzia di una maggior durata nel tempo.
- » Possibilità di invertire il senso di rotazione del motore, utilizzando l'apposito commutatore presente di serie a bordo della macchina.

- » Moteur électrique triphasé.
- » Réglage millimétrique de la profondeur au moyen d'un volant très pratique.
- » Peinture époxy qui garantit une plus grande durabilité.
- » Possibilité d'inverser le sens de rotation du moteur, en utilisant le commutateur dédié présent de série sur la machine.

BLOCCAGGIO MANOVRA DISCESA.
BLOCAGE MANŒUVRE DESCENTE.

FRENO DI STAZIONAMENTO.
FREIN DE STATIONNEMENT.

COMMUTATORE SENSO DI ROTAZIONE.
COMMUTATEUR SENS DE ROTATION.

DOTAZIONE | ÉQUIPEMENT

GAC1022

35032C

Prezzo di listino / Prix catalogue € 4.100,00

Per scegliere l'utensile ideale all'applicazione richiesta, consultare il catalogo generale utensili diamantati. Capitolo 5.1 da pag 77.

Pour choisir l'outil idéal pour l'utilisation requise, consulter le catalogue général des outils diamantés. Chapitre 5.1 de la page. 77.

CARATTERISTICHE TECNICHE
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Descrizione / Description	Dato / Donnée	Unità / Unité
Modello / Modèle	GT TG400E	-
Volt / Volt	400	V
Fraquenza / Fréquence	50	Hz
Potenza / Puissance	4,0	kW
Potenza / Puissance	5,5	Hp

Descrizione / Description	Dato / Donnée	Unità / Unité
Motore / Moteur	Elettrico trifase / Électrique triphasé	
Pressione sonora all'orecchio / Pression acoustique à l'oreille	86	dB
Capacità serbatoio acqua / Capacité réservoir eau	30	L
Diametro massimo disco / Diamètre maximal disque	400	Ø
Diametro foro disco / Diamètre trou disque	25,4	Ø

Descrizione / Description	Dato / Donnée	Unità / Unité
Spessore taglio / Épaisseur coupe	125 (Ø 350)	mm
Peso / Poids	112	Kg
Larghezza macchina / Largeur machine	620	mm
Lunghezza macchina / Longueur machine	1000	mm
Altezza macchina / Hauteur machine	900	mm

Presa elettrica CEE 380V.
Prise de courant CEE 380V.

ACCESSORI | ACCESSOIRES

GAC2609
€ 35,00

Portadocumenti.

Porte-documents.

GAC2611
€ 48,00

Portautensili.

Porte-outils..

GAC2606
€ 400,00

Cavo elettrico 4 fili x4 mm. 380 V. Nero neoprene spinato rosso 20 mt.

Câble électrique 4 fils x4 mm. 380 V. Noir néoprène fiché rouge 20 m.

GT TG400B

SEGA PER PAVIMENTAZIONI E TAGLIAGIUNTI.
SCIE À SOL ET COUPE-JOINTS.

Imprese di costruzione, addetti alla manutenzione degli immobili civili-pubblici e industriali. Macchina idonea per lavori in ambienti chiusi.

Entreprises de construction, personnes chargées de l'entretien des immeubles civils publics et industriels. Machine adaptée pour les travaux à effectuer dans des lieux fermés.

PLUS

MADE IN ITALY

- » Massima resa e affidabilità grazie ai motori HONDA GX200.
- » Progettata per un uso in spazi ristretti.
- » Regolazione millimetrica di profondità tramite il comodo volante in plancia.
- » Verniciatura epossidica a garanzia di una maggior durata nel tempo.

- » Rendement maximum et fiabilité grâce aux moteurs HONDA GX200.
- » Conçue pour un usage dans les espaces restreints.
- » Réglage millimétrique de la profondeur à l'aide du volant très pratique sur le tableau.
- » Peinture époxy garantissant une plus longue durée dans le temps.



DISCESA DISCO LIBERA.
DESCENTE DU DISQUE LIBRE.

DISCESA DISCO BLOCCATA.
DESCENTE DU DISQUE BLOQUÉE.



DOTAZIONE | ÉQUIPEMENT

GAC1016

GAC1022

40134C

Prezzo di listino / Prix catalogue € 2.650,00

Per scegliere l'utensile ideale all'applicazione richiesta, consultare il catalogo generale utensili diamantati. Capitolo 5.1 da pag 77.

Pour choisir l'outil idéal pour l'utilisation requise, consulter le catalogue général des outils diamantés. Chapitre 5.1 de la page. 77.

CARATTERISTICHE TECNICHE
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Descrizione Description	*Dato Donnée*	*Unità Unité*
Modello *Modèle*	GT TG400B	-
Potenza *Puissance*	4,3	kW
Potenza *Puissance*	5,8	Hp
Motore *Moteur*	Benzina *Petrol*	

Descrizione Description	*Dato Donnée*	*Unità Unit*
Capacità serbatoio *Capacité réservoir*	30	L
Diametro massimo disco *Diamètre maximal disque*	400	Ø mm
Diametro foro disco *Diamètre trou disque*	25,4	Ø mm
Spessore taglio *Épaisseur coupe*	140	mm

Descrizione Description	*Dato Donnée*	*Unità Unité*
Peso *Poids*	86	Kg
Larghezza macchina *Largeur machine*	570	mm
Lunghezza macchina *Longueur machine*	1100	mm
Altezza macchina *Hauteur machine*	900	mm

AMPIO E ROBUSTO GANCIO PER LA MOVIMENTAZIONE SICURA DELLA MACCHINA.
HARNAIS AMPLE ET ROBUSTE POUR LA MANIPULATION DE L'APPAREIL EN TOUTE SÉCURITÉ.

LEVA AVVIAMENTO DEAD-MAN UOMO A BORDO.
POIGNÉE DE DÉMARRAGE "DEAD MAN".

IMPIANTO ACQUA INTEGRATO.
INSTALLATION INTÉGRÉE D'EAU .

GT TG500B

SEGA PER PAVIMENTAZIONI E TAGLIAGIUNTI.
SCIE POUR SOLS ET COUPE-JOINTS.

Imprese di costruzione, addetti alla manutenzione degli immobili civili-pubblici e industrialie per l'utilizzo nei lavori stradali.

Entreprises de construction, personnel chargé de l'entretien des immeubles civils-publics et industriels et pour l'utilisation dans les travaux routiers.

PLUS

- » Massima resa e affidabilità grazie ai motori HONDA GX390.
- » Struttura robusta in acciaio progettata per abbattere tutte le vibrazioni generate durante il taglio.
- » Regolazione millimetrica di profondità tramite il comodo volante in plancia.
- » Verniciatura epossidica a garanzia di una maggior durata nel tempo.
- » Made in Europe.

- » Rendement maximum et fiabilité grâce aux moteurs HONDA GX390.
- » Structure robuste en acier conçue pour abattre toutes les vibrations générées pendant la coupe.
- » Réglage millimétrique de la profondeur à l'aide du volant très pratique sur le tableau.
- » Peinture époxy garantissant une plus longue durée dans le temps.
- » Made in Europe.



DOTAZIONE | ÉQUIPEMENT

GAC1017
GAC1024
GAC1030

45134C

Prezzo di listino / Prix catalogue € 3.570,00

Per scegliere l'utensile ideale all'applicazione richiesta, consultare il catalogo generale utensili diamantati. Capitolo 5.1 da pag 77.

Pour choisir l'outil idéal pour l'utilisation requise, consulter le catalogue général des outils diamantés. Chapitre 5.1 de la page. 77.

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

Descrizione *Description*	*Dato* *Données*	*Unità* *Unité*
Modello *Modèle*	GT TG500B	-
Volt *Volt*	-	V
Frequenza *Fréquence*	-	Hz
Potenza *Puissance*	9,6	kW
Hp *Hp*	13	Hp
Motore *Moteur*	Benzina *Petrol*	-

Descrizione *Description*	*Dato* *Données*	*Unità* *Unité*
Numero giri *Nombre de tours*	-	Min^{-1}
Capacità serbatoio *Capacité réservoir*	40	L
Diametro massimo utensile *Diamètre maximal outil*	500	Ø mm
Attacco fissaggio utensile *Raccord fixation outil*	25,4	Ø mm
Spessore taglio *Épaisseur coupe*	190	mm
Lunghezza taglio *Longueur coupe*	-	mm

Descrizione *Description*	*Dato* *Données*	*Unità* *Unité*
Peso *Poids*	120	Kg
Larghezza macchina *Largeur machine*	1720	mm
Lunghezza macchina *Longueur machine*	630	mm
Altezza macchina *Hauteur machine*	900	mm



GT TG500D

SEGA PER PAVIMENTAZIONI E TAGLIAGIUNTI.
SCIE POUR SOLS ET COUPE-JOINTS.

Imprese di costruzione, addetti alla manutenzione degli immobili civili-pubblici e industrialie per l'utilizzo nei lavori stradali.

Entreprises de construction, personnel chargé de l'entretien des immeubles civils-publics et industriels et pour l'utilisation dans les travaux routiers.

PLUS

- » Massima resa e affidabilità grazie ai motori diesel LOMBARDINI.
- » Struttura robusta in acciaio progettata per abbattere tutte le vibrazioni generate durante il taglio.
- » Regolazione millimetrica di profondità tramite il comodo volante in plancia.
- » Verniciatura epossidica a garanzia di una maggior durata nel tempo.
- » Made in Europe.
- » Fiabilité et rendement maximaux grâce aux moteurs diesel LOMBARDINI.
- » Structure robuste en acier conçue pour éliminer toutes les vibrations produites durant la coupe.
- » Réglage millimétrique de la profondeur au moyen d'un volant très pratique.
- » Peinture époxy qui garantit une plus grande durabilité.
- » Made in Europe.

DOTAZIONE | ÉQUIPEMENT

GAC1017
GAC1024
GAC1030

45134C

Prezzo di listino / Prix catalogue € 3.900,00

Per scegliere l'utensile ideale all'applicazione richiesta, consultare il catalogo generale utensili diamantati. Capitolo 5.1 da pag 77.

Pour choisir l'outil idéal pour l'utilisation requise, consulter le catalogue général des outils diamantés. Chapitre 5.1 de la page. 77.

CARATTERISTICHE TECNICHE
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Descrizione Description	*Dato Données*	*Unità Unité*
Modello *Modèle*	GT TG500D	-
Volt *Volt*	-	V
Frequenza *Fréquence*	-	Hz
Potenza *Puissance*	9,6	kW
Hp *Hp*	10,9	Hp
Motore *Moteur*	Diesel *Diesel*	-

Descrizione Description	*Dato Données*	*Unità Unité*
Numero giri *Nombre de tours*	-	Min^{-1}
Capacità serbatoio *Capacité réservoir*	40	L
Diametro massimo utensile *Diamètre maximal outil*	500	Ø mm
Attacco fissaggio utensile *Raccord fixation outil*	25,4	Ø mm
Spessore taglio *Épaisseur coupe*	190	mm
Lunghezza taglio *Longueur coupe*	-	mm

Descrizione Description	*Dato Données*	*Unità Unité*
Peso *Poids*	128	Kg
Larghezza macchina *Largeur machine*	1720	mm
Lunghezza macchina *Longueur machine*	630	mm
Altezza macchina *Hauteur machine*	900	mm



GT TG600B

SEGA PER PAVIMENTAZIONI E TAGLIAGIUNTI.
SCIE POUR SOLS ET COUPE-JOINTS.

Imprese di costruzione, addetti alla manutenzione degli immobili civili-pubblici e industrialie per l'utilizzo nei lavori stradali.

Entreprises de construction, personnel chargé de l'entretien des immeubles civils-publics et industriels et pour l'utilisation dans les travaux routiers.

PLUS

MADE IN ITALY

- » Massima resa e affidabilità grazie ai motori HONDA GX630.
- » Struttura robusta in acciaio progettata per abbattere tutte le vibrazioni generate durante il taglio.
- » Regolazione millimetrica di profondità tramite il comodo volante in plancia.
- » Verniciatura epossidica a garanzia di una maggior durata nel tempo.

- » Rendement maximum et fiabilité grâce aux moteurs HONDA GX630.
- » Structure robuste en acier conçue pour abattre toutes les vibrations générées pendant la coupe.
- » Réglage millimétrique de la profondeur à l'aide du volant très pratique sur le tableau.
- » Peinture époxy garantissant une plus longue durée dans le temps.



DOTAZIONE | ÉQUIPEMENT

GAC1017

GAC1036

60132C

Prezzo di listino / Prix catalogue € 7.700,00

Per scegliere l'utensile ideale all'applicazione richiesta, consultare il catalogo generale utensili diamantati. Capitolo 5.1 da pag 77.

Pour choisir l'outil idéal pour l'utilisation requise, consulter le catalogue général des outils diamantés. Chapitre 5.1 de la page. 77.

GEITEK®

CARATTERISTICHE TECNICHE
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Descrizione / Description	*Dato / Données*	*Unità / Unité*
Modello / *Modèle*	GT TG600B	-
Volt / *Volt*	-	V
Frequenza / *Fréquence*	-	Hz
Potenza / *Puissance*	15,5	kW
Potenza / *Puissance*	20	Hp
Motore / *Moteur*	Benzina / *Petrol*	-

Descrizione / Description	*Dato / Données*	*Unità / Unité*
Numero giri / *Nombre tours*	-	Min^{-1}
Capacità serbatoio / *Capacité réservoir*	80	L
Diametro massimo utensile / *Diamètre maximal outil*	600	Ø mm
Attacco fissaggio utensile / *Raccord fixation outil*	25,4	Ø mm
Spessore taglio / *Épaisseur coupe*	240	mm
Lunghezza taglio / *Longueur coupe*	-	mm

Descrizione / Description	*Dato / Données*	*Unità / Unité*
Peso / *Poids*	255	Kg
Larghezza macchina / *Largeur machine*	681	mm
Lunghezza macchina / *Longueur machine*	1650	mm
Altezza macchina / *Hauteur machine*	1070	mm

MANIGLIE REGOLABILI.
POIGNÉES RÉGLABLES.

IMBRACATURA DI SICUREZZA.
HARNAIS DE SÉCURITÉ.

BLOCCAGGIO DISCESA DEL DISCO.
BLOCCAGE DESCENTE DU DISQUE.

BLOCCAGGIO AVANZAMENTO.
BLOQUAGE AVANCEMENT.

TAGLIO | COUPE

ACCESSORI TAGLIO | *ACCESSORIES COUPE*

GAC 3550
Pompa acqua ricambio portata 180.
€ 95,00

Pompe eau de rechange débit 180.

GAC 3552
Pompa acqua ricambio portata 300.
€ 120,00

Pompe eau de rechange débit 300.

MTRV
Mattoncino ravviva utensili 200x50x50 mm..
€ 36.00

Brique ravive outils 200x50x50 mm.

SDKSQDE
Squadra diagonale edilizia.
.
€ 120,00

Équerre diagonale de bâtiment.

SDKSQDL
Squadra diagonale lunga.
€ 160,00

Équerre diagonale longue.

SDK2RT
Kit ruote per taglierine
.
€ 80,00

Kit roues pour coupeuses

SDKESTR
Estensore a rulli per tutte le taglierine.
€ 350,00

Extenseur à rouleaux pour toutes les coupeuses.

SDKESTP
Estensore puano per tutti i tipi.
€ 150,00

Extenseur plan pour tous les types.

SDKLSR
Laser.
€ 220,00

Laser.

SDKBLT1
Battuta laterale 65-85-101.
€ 60,00

Butée latérale 65-85-101.

SDKBLT2
Battuta laterale 120.
€ 99,00

Butée latérale 120.

COMPATTAZIONE
LE COMPACTAGE

GEITEK®

COMPATTAZIONE

La compattazione o consolidamento è un processo di addensamento artificiale del terreno che avviene attraverso l'applicazione di un carico dinamico e rapido. È un processo che porta a un addensamento del terreno sottoposto a una compressione e che interessa principalmente terreni sabbiosi e più in generale i terreni con un contenuto d'acqua basso (terreno parzialmente saturo e secco) e con una permeabilità medio-alta.
L'addensamento e la conseguente riduzione di volume è dovuto alla riduzione dei vuoti tra le particelle e alla loro riorganizzazione.
La compattazione è una tecnica di miglioramento delle proprietà meccaniche di un terreno e viene eseguita generalmente prima o durante la realizzazione di un opera e/o di un intervento

LE COMPACTAGE

Le compactage ou consolidation est un processus d'épaississement artificiel du terrain par l'application d'une charge dynamique et rapide. C'est un processus qui provoque un épaississement du terrain soumis à une compression qui concerne principalement les sols sableux et plus généralement les terrains à faible teneur en eau. (terrain partiellement saturé et sec) et d'une perméabilité moyenne à élevée.
L'épaississement et la réduction de volume est due à la réduction du vide entre les particules et à leur réorganisation.
Le compactage est une est une technique d'amélioration des propriétés mécaniques d'un sol et est généralement faite avant ou durant la réalisation d'un travail/ou d'une intervention.

DETTAGLI TECNICI - GT CV285B (Pag. 254-255)
DÉTAILS TECHNIQUES - GT CV285B (Page 254-255)



1

Più vicino. Le impugnature affusolate migliorano la capacità di lavorare in spazi angusti o in prossimità di ostacoli.

Plus proche. Les poignées fuselées améliorent la capacité de travailler dans des espaces réduits ou à proximité d'obstacles.



2

Afferra e parti. La maniglia di sollevamento sul retro del piede facilita il sollevamento e il trasporto + ruote di trasporto intelligenti.

Prenez-la, c'est parti. La poignée de levage à l'arrière du pied facilite le levage et le transport + roues de transport intelligentes.



3

Facile trasporto. Il singolo punto di sollevamento ed i rulli sul telaio dell'impugnatura anteriore facilitano il trasporto.

Facile à transporter. Le seul point de levage et les rouleaux sur la structure de la poignée avant facilitent le transport.



4

Comando accelerazione con tre posizioni: arresto, minimo e massima velocità.

Commande d'accélération à trois positions : arrêt, vitesse minimale et vitesse maximale.

DETTAGLI TECNICI - GT VP550E (Pag. 260-261)
DÉTAILS TECHNIQUES - GT VP550E (Page 260-261)



1

Tutti i nostri Modèleli sono caratterizzati dalle ruote intelligenti per il trasporto.

Tous nos modèles sont caractérisés par des roues intelligentes pour le transport.

2

Irrorazione. Il sistema di distribuzione dell'acqua è praticamente esente da manutenzione, impedisce che l'asfalto si attacchi alla piastra.

Irrigation. Le système de distribution d'eau, qui ne demande quasiment pas d'entretien, empêche que l'asphalte ne s'accroche à la plaque.

3

Tempi di inattività ridotti grazie al serbatoio dell'acqua da 14 litri, esente da corrosione.

Temps d'inactivité réduits grâce au réservoir d'eau de 14 litres, sans corrosion.



4

Facile sollevamento. La macchina ha un occhione di sollevamento di serie per il sollevamento con gru che mantiene la macchina bilanciata durante il sollevamento.

Simplicité de levage. La machine dispose d'un anneau de série pour qu'elle puisse être levée avec une grue, qui maintient la machine équilibrée durant le levage.

COMPATTAZIONE | COMPACTAGE

GT CV285B

VIBROCOSTIPATORI PER COMPATTAZIONE.
PILONNEUSES POUR COMPACTAGE.

PLUS
MADE IN ITALY

» PIÙ VICINO. Le impugnature affusolate migliorano la capacità di lavorare in spazi angusti o in prossimità di ostacoli.
» FACILE MANUTENZIONE. Facile accesso a tutti i punti di manutenzione.
» FACILE TRASPORTO. Il singolo punto di sollevamento e i rulli sul telaio dell'impugnatura anteriore facilitano il trasporto.
» PRESTAZIONE DI COMPATTAZIONE. L'elevata forza d'impatto e l'alta velocità offrono una straordinaria efficienza di compattazione.

» PLUS PROCHE. Les poignées fuselées améliorent la capacité de travailler dans des espaces réduits ou à proximité d'obstacles.
» SIMPLICITÉ DE MAINTENANCE. Simplicité d'accès à tous les points de maintenance.
» SIMPLICITÉ DE TRANSPORT. Le seul point de levage et les rouleaux sur la structure de la poignée avant facilitent le transport.
» PERFORMANCE DE COMPACTAGE. La grande force d'impact et la grande vitesse offrent une efficacité extraordinaire de compactage.
» Made in Italy.

DOTAZIONE | ÉQUIPEMENT

GAC3940

Prezzo di listino / Prix catalogue € 3.850,00

CARATTERISTICHE TECNICHE
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Descrizione / Description	*Dato / Donnée*	*Unità / Unité*
Modello / *Modèle*	GT CV285B	-
Motore / *Moteur*	Honda GRX 120 Benzina / *Essence*	
Potenza / *Puissance*	2,6	kW
Potenza / *Puissance*	3,5	Hp
HAV - Vibrazioni mani-braccio / *HAV - Vibrations mains-bras*	6,4	m/s^2
Velocità / *Vitesse*	15÷20	m/min

Descrizione / Description	*Dato / Donnée*	*Unità / Unité*
Profondità / *Profondeur*	0,25÷0,35	m
Potenza acustica garantita / *Puissance acoustique garantie*	105(A)	dB
Pressione sonora all'orecchio / *Pression acoustique à l'oreille*	92(A)	dB
Larghezza piastra / *Largeur plaque*	280	mm
Lunghezza piastra / *Longueur plaque*	350	mm
Forza centrifuga / *Force centrifuge*	16	Kn

Descrizione / Description	*Dato / Donnée*	*Unità / Unité*
Colpi al minuto / *Coups par minute*	600÷700	-
Peso / *Poids*	80	Kg
Larghezza macchina / *Largeur machine*	500	mm
Lunghezza macchina / *Longueur machine*	630	mm
Altezza macchina / *Hauteur machine*	1100	mm

ACCESSORI | ACCESSORIES

GAC8940
€ 18,00

Tanica omologata Lt. 10.

Bidon homologué l. 10.

GAC3940
€ 120,00

Kit ruote per il trasporto Ø 285x85.

Kit roues de transport Ø 285x85.

GT VP70B

PIASTRE VIBRANTI FRONTE MARCIA, ASFALTO E TERRENO.
COMPACTEURS À PLAQUES VIBRANTES POUR ASPHALTE ET SOL.

PLUS
MADE IN ITALY

» PRESTAZIONI DI COMPATTAZIONE. L'elevata forza d'impatto e l'alta velocità offrono una straordinaria efficienza di compattazione.
» FACILE SOLLEVAMENTO. La macchina ha un occhione di sol levamento fornito di serie per il sollevamento con gru.
» FACILE TRASPORTO. Ruote di trasporto intelligenti. .

» PERFORMANCES DE COMPAC-TAGE. La grande force d'impact et la grande vitesse offrent une efficacité extraordinaire de compactage.
» SIMPLICITÉ DE LEVAGE. La machine dispose d'un anneau fourni de série qui permet son levage à l'aide d'une grue.
» SIMPLICITÉ DE TRANSPORT. Roues de transport intelligentes.

SENZA IMPIANTO ACQUA.
SANS SYSTÈME D'EAU.

CON CARRELLO IN USO.
AVEC CHARIOT EN COURS D'UTILISATION.

DOTAZIONE | ÉQUIPEMENT

Dotata di carrello integrato con 2 ruote.
Fornita con impianto acqua di serie.

Équipé d'un chariot intégré de 2 roues.
Fournie avec systéme d'eau de série.

Prezzo di listino senza impianto acqua / Prix Catalogue sans système d'eau: € 2.135,00
Prezzo di listino con impianto acqua / Prix Catalogue Avec système d'eau: € 2.335,00

CARATTERISTICHE TECNICHE
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Descrizione / Description	*Dato / Donnée*	*Unità / Unité*
Modello / *Modèle*	GT VP70B	-
Motore / *Moteur*	Honda GX 120 Benzina / *Essence*	
Potenza / *Puissance*	3,0	kW
Potenza / *Puissance*	4,0	Hp
HAV - Vibrazioni mani-braccio / *HAV - Vibrations mains-bras*	6,0	m/s^2
Velocità / *Vitesse*	20÷25	m/min

Descrizione / Description	*Dato / Donnée*	*Unità / Unité*
Profondità / *Profondeur*	0,25÷0,35	m
Potenza acustica garantita / *Puissance acoustique garantie*	103(A)	dB
Pressione sonora all'orecchio / *Pression acoustique à l'oreille*	93(A)	dB
Larghezza piastra / *Largeur plaque*	400	mm
Lunghezza piastra / *Longueur plaque*	450	mm
Forza centrifuga / *Force centrifuge*	12	Kn

Descrizione / Description	*Dato / Donnée*	*Unità / Unité*
Peso / *Poids*	65	Kg
Larghezza macchina / *Largeur machine*	400	mm
Lunghezza macchina / *Longueur machine*	590	mm
Altezza macchina / *Hauteur machine*	970	mm

ACCESSORI | ACCESSORIES

GAC8940
€ 18,00

Tanica omologata Lt. 10.

Bidon homologué l. 10

GAC3951
€ 280,00

Impianto acqua completo 14 Lt.

Système d'eau complet lt. 14.



GAC3950
€ 260,00

Tappeto in Vulkollan per autobloccanti 580x420 mm.

Tapis en Vulkollan pour autobloquants 580x420 mm.



Montaggio corretto del tappeto.

Montage correct du tapis.

GAC2609
€ 35,00

Portadocumenti.

Porte-documents.

GAC3944
€ 160,00

Serbatoio acqua 14 Lt.

Réservoir d'eau 14 l.

GT VP90B

PIASTRE VIBRANTI FRONTE MARCIA, ASFALTO E TERRENO.
COMPACTEURS À PLAQUES VIBRANTES POUR ASPHALTE ET SOL.

PLUS
MADE IN ITALY

» PRESTAZIONI DI COMPATTAZIONE. L'elevata forza d'impatto e l'alta velocità offrono una straordinaria efficienza di compattazione.
» FACILE SOLLEVAMENTO. La macchina ha un occhione di sol levamento fornito di serie per il sollevamento con gru.
» FACILE TRASPORTO. Ruote di trasporto intelligenti. .

» PERFORMANCES DE COMPAC-TAGE. La grande force d'impact et la grande vitesse offrent une efficacité extraordinaire de compactage.
» SIMPLICITÉ DE LEVAGE. La machine dispose d'un anneau fourni de série qui permet son levage à l'aide d'une grue.
» SIMPLICITÉ DE TRANSPORT. Roues de transport intelligentes.

SENZA IMPIANTO ACQUA.
SANS SYSTÈME D'EAU.

CON CARRELLO IN USO.
AVEC CHARIOT EN COURS D'UTILISATION.

DOTAZIONE | ÉQUIPEMENT

Dotata di carrello integrato con 2 ruote di serie.

Équipé d'un chariot intégré de 2 roues de série.

Prezzo di listino senza impianto acqua / Prix Catalogue sans système d'eau: € 2.400,00
Prezzo di listino con impianto acqua / Prix Catalogue Avec système d'eau: € 2.600,00

CARATTERISTICHE TECNICHE
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Descrizione / Description	*Dato / Donnée*	*Unità / Unité*
Modello / *Modèle*	GT VP90B	-
Motore / *Moteur*	Honda GX 160 Benzina / *Essence*	
Potenza / *Puissance*	4,0	kW
Potenza / *Puissance*	5,5	Hp
HAV - Vibrazioni mani-braccio / *HAV - Vibrations mains-bras*	6,0	m/s^2
Velocità / *Vitesse*	20÷25	m/min

Descrizione / Description	*Dato / Donnée*	*Unità / Unité*
Profondità / *Profondeur*	0,25÷0,35	m
Potenza acustica garantita / *Puissance acoustique garantie*	103(A)	dB
Pressione sonora all'orecchio / *Pression acoustique à l'oreille*	93(A)	dB
Larghezza piastra / *Largeur plaque*	400	mm
Lunghezza piastra / *Longueur plaque*	500	mm
Forza centrifuga / *Force centrifuge*	11,7÷18,7	Kn

Descrizione / Description	*Dato / Donnée*	*Unità / Unité*
Peso / *Poids*	86	Kg
Larghezza macchina / *Largeur machine*	400	mm
Lunghezza macchina / *Longueur machine*	700	mm
Altezza macchina / *Hauteur machine*	980	mm

ACCESSORI | ACCESSORIES

GAC8940
€ 18,00

Tanica omologata Lt. 10.

Bidon homologué lt. 10

GAC3951
€ 280,00

Impianto acqua completo 14 Lt.

Système d'eau complet lt. 14.



GAC3950
€ 260,00

Tappeto in Vulkollan per autobloccanti 580x420 mm.

Tapis en Vulkollan pour autobloquants 580x420 mm.



Montaggio corretto del tappeto.

Montage correct du tapis.

GAC2609
€ 35,00

Portadocumenti.

Porte-documents.

GT VP550E

PIASTRE VIBRANTI FRONTE MARCIA, ASFALTO E TERRENO.
COMPACTEURS À PLAQUES VIBRANTES POUR ASPHALTE ET SOL.

PLUS
MADE IN ITALY

» PRESTAZIONI DI COMPATTAZIONE.
L'elevata forza d'impatto e l'alta velocità offrono una straordinaria efficienza di compattazione.

» FACILE SOLLEVAMENTO.
La macchina ha un occhione di sollevamento fornito di serie per il sollevamento con gru. L'occhione mantiene la macchina bilanciata durante il sollevamento *(pag. 29 pos. 4)*.

» FACILE TRASPORTO.
Ruote di trasporto intelligenti.

» PERFORMANCES DE COMPATAGE.
La grande force d'impact et la grande vitesse offrent une efficacité extraordinaire de compactage.

» SIMPLICITÉ DE LEVAGE.
La machine dispose d'un anneau fourni de série qui permet son levage à l'aide d'une grue. L'anneau maintient la machine équilibrée durant le levage *(p. 29 pos. 4)*.

» SIMPLICITÉ DE TRANSPORT.
Roues de transport intelligentes.

Fornita senza cavo.
Fournie sans câble.

DOTAZIONE | ÉQUIPEMENT

GAC3940

Prezzo di listino / Prix catalogue € 2.600,00

GEITEK®

CARATTERISTICHE TECNICHE
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Descrizione *Description*	*Dato* *Donnée*	*Unità* *Unité*
Modello *Modèle*	GT VP550E	-
Motore *Moteur*	Elettrico monofase *Électrique monophasé*	
Potenza *Puissance*	2,2	kW
Potenza *Puissance*	3,0	Hp
HAV - Vibrazioni mani-braccio *HAV - Vibrations mains-bras*	6,0	m/s^2
Velocità *Vitesse*	20÷25	m/min

Descrizione *Description*	*Dato* *Donnée*	*Unità* *Unité*
Profondità *Profondeur*	0,25÷0,40	m
Potenza acustica garantita *Puissance acoustique garantie*	103(A)	dB
Pressione sonora all'orecchio *Pression acoustique à l'oreille*	93(A)	dB
Larghezza piastra *Largeur plaque*	400	mm
Lunghezza piastra *Longueur plaque*	500	mm
Forza centrifuga *Force centrifuge*	11,7÷18,7	Kn

Descrizione *Description*	*Dato* *Donnée*	*Unità* *Unité*
Peso *Poids*	85	Kg
Larghezza macchina *Largeur machine*	400	mm
Lunghezza macchina *Longueur machine*	700	mm
Altezza macchina *Hauteur machine*	980	mm

Presa elettrica CEE 220V.
Prise de courant CEE 220V.

ACCESSORI | ACCESSORIES

GAC2605
€ 140,00

Cavo elettrico mt. 20 H07RN-F.

Câble électrique m. 20 H07RN-F.

GAC3940
€ 120,00

Kit ruote per il trasporto Ø 285x85.

Kit roues de transport Ø 285x85.

GAC3946
€ 295,00

Impianto acqua per asfalto 14 Lt.

Réservoir d'eau pour asphalte 14 l.

GAC3950
€ 260,00

Tappeto in Vulkollan per autobloccanti 580x420 mm.

Tapis en Vulkollan pour autobloquants 580x420 mm.

GAC2609
€ 35,00

Portadocumenti.

Porte-documents.

COMPATTAZIONE | COMPACTAGE

ASPIRAZIONE
ASPIRATION

ASPIRAZIONE

Aspiratori professionali e Industriali Made in Italy, per polveri e liquidi con sistema di pulizia “touch and go” per l’autopulizia dei filtri senza aprire la macchina.
Filtro interno a cartuccia di grandi dimensioni protetto e incassato all’interno del coperchio motore, “piu’ efficienza e maggior spazio per la capacità del serbatoio”.
Costruiti con materiali robusti e completamente riciclabili, molto resistenti e altrettanto leggeri per il trasporto in cantiere.
Tutti i nostri aspiratori hanno di serie una presa ausiliare per l’uso di un utensile elettrico abbinabile fino ad un massimo di 2000 watt.
Di serie sono tutti dotati del tubo flessibile per l’aspirazione lungo 5 metri per migliorarne l’uso in elevazione dei vari accessori applicabili (levigatrici, fresatrici per intonaco, carteggiatrici per cartongesso ecc, ecc).

ASPIRATION

Aspirateurs professionnels et Industriels Made in Italy, pour poussières et liquides avec système de nettoyage “touch and go” pour l’auto-nettoyage des filtres sans ouvrir la machine.
Filtre interne à cartouche de grandes dimensions protégé et encastré à l’intérieur du couvercle moteur, “plus efficace et plus d’espace pour la capacité du réservoir”.
Fabriqués avec des matériaux solides et complètement recyclables, très résistants et légers pour le transport sur le chantier.
Tous nos aspirateurs sont dotés de série d’une prise auxiliaire pour l’utilisation d’un outil électrique pouvant être associé jusqu’à un maximum de 2000 watts.
De série , ils sont tous dotés du tuyau flexible pour l’aspiration de 5 m de long pour en améliorer l’utilisation en hauteur des différents accessoires pouvant être appliqués (ponceuses,fraiseuses pour enduit, sableuses pour placoplâtre etc, etc) Uniques de la catégorie à avoir un câble électrique extra long (10 mètres).

DETTAGLI TECNICI - GT VAC30M (Pag. 266-267)
DÉTAILS TECHNIQUES - GT VAC30M (Page 266-267)

1

CONTROLLO INTELLIGENTE DEI MALFUNZIONAMENTI: segnalazione livello liquidi, memorizzazione tempi di lavoro e segnalazione preventiva per la sostituzione dei carboncini motore.

CONTRÔLE INTELLIGENT DES DYSFONCTIONNEMENTS : signalisation niveau liquides, mémorisation temps de travail et signalisation préalable pour remplacement brosses moteur.

2

Sistema automatico di pulizia elettropneumatico dei filtri BREVETTATO.

Système automatique de nettoyage électropneumatique des filtres BREVETÉ.

3

CONTROLLO INTELLIGENTE DEL FUNZIONAMENTO: regolazione della velocità di aspirazione. Dispositivo dispersione cariche elettrostatiche.

CONTRÔLE INTELLIGENTE DU FONCTIONNEMENT: réglage de la vitesse d'aspiration. Dispositif dispersion charges électrostatiques.

4

Tubo speciale elettrostatico da 5 metri.

Tuyau électrostatique spécial de 5 mètres.

GT VAC30M

ASPIRATORE PROFESSIONALE CON PULIZIA FILTRO “M” ELETTROPNEUMATICO.
ASPIRATEUR PROFESSIONNEL AVEC NETTOYAGE DU FILTRE « M » ÉLECTROPNEUMATIQUE.

Adatti per l’aspirazione di liquidi.
Adaptés pour l’aspiration des liquides.

PLUS

MADE IN ITALY

- » ESTREMANENTE SILENZIOSO.
- » Compatti e pratici da trasportare.
- » Ruote professionali lunga durata.
- » Sistema filtrante a doppio filtro in ogni momento è possibile pulire in automatico i filtri interni.
- » Presa ausiliaria fino a 2400 Watt.
- » Tubazione extra lunga fino a 5 metri di lunghezza.
- » Estremità del tubo girevoli.
- » DISPOSITIVO DISPERSIONI CARICHE ELETTROSTATICHE.

- » EXTRÊMEMENT SILENCIEUX.
- » Compacts et pratiques à transporter.
- » Roues professionnelles longue durée.
- » Système de filtration à double filtre, il est à tout moment possible de nettoyer automatiquement les filtres intérieurs.
- » Prise auxiliaire jusqu’à 2400 Watt.
- » Tuyau extra-long jusqu’à 5 mètres de longueur.
- » Extrémité du tuyau rotative.
- » DISPOSITIF DE DISPERSION DES CHARGES ÉLECTROSTATIQUES.

Piu’ efficienza e maggior spazio per la capacità del serbatoio.
Plus d’efficacité et d’espace grâce à la capacité du réservoir.

DOTAZIONE | ÉQUIPEMENT

GAC4585

Prezzo di listino / Prix catalogue € 995,00

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE
GEITEK®

CARATTERISTICHE TECNICHE
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Descrizione / Description	*Dato / Donnée*	*Unità / Unité*
Modello / *Modèle*	GT VAC30M	-
Frequenza / *Fréquence*	50/60	Hz
Potenza / *Puissance*	1200	W
Tensione / *Tension*	230/240	V
Depressione / *Dépression*	2500	mmH^2O

Descrizione / Description	*Dato / Donnée*	*Unità / Unité*
Capacità serbatoio / *Capacité du réservoir*	30	L
Diametro raccordo tubo flessibile / *Diamètre raccord tuyau flexible*	29	Ø
Livello pressione acustica / *Niveau pression acoustique*	67	dB
Lunghezza cavo / *Longueur câble*	4	m
Peso / *Poids*	10	Kg

Descrizione / Description	*Dato / Donnée*	*Unità / Unité*
Larghezza macchina / *Largeur machine*	390	mm
Lunghezza macchina / *Longueur machine*	420	mm
Altezza macchina / *Hauteur machine*	500	mm

Presa elettrica SCHUKO.
Prise de courant SCHUKO.

ACCESSORI | ACCESSOIRES

GAC4585
€ 90,00

Tubo flessibile 5 mt. Ø 29 con terminali rotanti.

Tuyau flexible 5 m. Ø 29 à embouts rotatifs.

GAC4570
€ 90,00 (5 Pz.)

Sacco in TNT per GT VAC30.

Sachet en TNT pour GT VAC30.

GAC4580
€ 202,00

kit accessori professionali Ø 40.

Kit accessoires professionnels Ø 40.

GAC4576
€ 90,00 Cp 1

Filtro classe M di serie.

Filtre classe M de série.



GAC4646
€ 20,00

Fascetta stringi cose multiuso L.580 mm.

Serre-câbles universels. Longueur 580 mm.

GT VAC35M

ASPIRATORE PROFESSIONALE CON PULIZIA FILTRO “M” ELETTRONICO.
ASPIRATEUR PROFESSIONNEL AVEC NETTOYAGE DU FILTRE « M » ÉLECTRONIQUE.

Adatti per l’aspirazione di liquidi.
Adaptés pour l’aspiration des liquides.

PLUS

MADE IN ITALY

- » ESTREMANENTE SILENZIOSO.
- » Compatti e pratici da trasportare.
- » Ruote professionali lunga durata.
- » Presa ausiliaria fino a 2000 Watt.
- » Tubazione extra lunga fino a 4 metri di lunghezza.
- » Estremità del tubo girevoli.

- » EXTRÊMEMENT SILENCIEUX.
- » Compacts et pratiques à transporter.
- » Roues professionnelles longue durée.
- » Prise auxiliaire jusqu’à 2000 Watt.
- » Tuyau extra-long jusqu’à 4 mètres de longueur.
- » Extrémité du tuyau rotative.

Serbatoio in PE-HD super resistente riciclabile al 100%.
Réservoir en HD-PE super résistant – recyclable à 100%

FULL AUTO

AUTOCLEAN

Piu’ efficienza e maggior spazio per la capacità del serbatoio.
Plus d’efficacité et d’espace grâce à la capacité du réservoir.

DOTAZIONE | ÉQUIPEMENT

GAC4650

Prezzo di listino / Prix catalogue € 630,00

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE
GEITEK®

CARATTERISTICHE TECNICHE
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Descrizione Description	*Dato Données*	*Unità Unité*
Modello *Modèle*	GT VAC35M	-
Frequenza *Fréquence*	50/60	Hz
Potenza *Puissance*	1200	W
Tensione *Tension*	230/240	V

Descrizione Description	*Dato Données*	*Unità Unité*
Depressione *Dépression*	2400	mm H^2O
Capacità serbatoio *Capacité réservoir*	35	L
Diametro raccordo tubo flessibile *Diamètre raccord tuyau flexible*	32	Ø mm
Lunghezza cavo *Longueur câble*	8	m

Descrizione Description	*Dato Données*	*Unità Unité*
Peso *Poids*	9,50	Kg
Larghezza macchina *Largeur machine*	400	mm
Lunghezza macchina *Longueur machine*	400	mm
Altezza macchina *Hauteur machine*	570	mm

Presa elettrica SCHUKO.
Prise de courant SCHUKO.

ACCESSORI | ACCESSOIRES

GAC4650
€ 66,00

Tubo flessibile 4 mt. Ø 32 con raccordi girevoli.

Tuyau flexible 4 m. Ø 32 à embouts rotatifs.

GAC4655
€ 45,00

Kit accessori professionali Ø 36.

Kit accessoires professionnels Ø 36.

GAC4658
€ 60,00 CFS (5 pz.)

Sacco in TNT per VAC35M.

Sac en TNT pour VAC35M.

GAC4660
€ 70,00 Cad.

Filtro classe M di serie.

Filtre classe M de série.

GAC4036
€ 8,00

Fitro blu acqua - Pz. 1.

Filtre bleu eau - Pcs. 1.

GAC4012
€ 8,50

Bocchetta terminale.
Ø esterno 35 mm./ interno 30 mm. Pz. 1.

Bouche terminale.
Ø externe 35 mm. / interne 30 mm. 1 Pcs.

GAC4646
€ 20,00

Fascetta stringi cose multiuso L.580 mm.

Serre-câbles universels.
Longueur 580 mm.

ASPIRAZIONE | ASPIRATION

GT VAC50M

ASPIRATORE PROFESSIONALE CON PULIZIA FILTRO "M" ELETTRONICO.
ASPIRATEUR PROFESSIONNEL AVEC NETTOYAGE DU FILTRE « M » ÉLECTRONIQUE.

Adatti per l'aspirazione di liquidi.
Adaptés pour l'aspiration des liquides.

PLUS

MADE IN ITALY

- » ESTREMANENTE SILENZIOSO.
- » Compatti e pratici da trasportare.
- » Ruote professionali lunga durata.
- » Presa ausiliaria fino a 2000 Watt.
- » Tubazione extra lunga fino a 4 metri di lunghezza.
- » Estremità del tubo girevoli.

- » EXTRÊMEMENT SILENCIEUX.
- » Compacts et pratiques à transporter.
- » Roues professionnelles longue durée.
- » Prise auxiliaire jusqu'à 2000 Watt.
- » Tuyau extra-long jusqu'à 4 mètres de longueur.
- » Extrémité du tuyau rotative.

Serbatoio in PE-HD super resistente riciclabile al 100%.
Réservoir en HD-PE super résistant – recyclable à 100%

FULL AUTO

AUTOCLEAN

Piu' efficienza e maggior spazio per la capacità del serbatoio.
Plus d'efficacité et d'espace grâce à la capacité du réservoir.

DOTAZIONE | ÉQUIPEMENT

GAC4650

Prezzo di listino / Prix catalogue € 720,00

CARATTERISTICHE TECNICHE
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Descrizione Description	*Dato Données*	*Unità Unité*
Modello *Modèle*	GT VAC50M	-
Frequenza *Fréquence*	50/60	Hz
Potenza *Puissance*	1200	W
Tensione *Tension*	230/240	V

Descrizione Description	*Dato Données*	*Unità Unité*
Depressione *Dépression*	2400	mm H^2O
Capacità serbatoio *Capacité réservoir*	50	L
Diametro raccordo tubo flessibile *Diamètre raccord tuyau flexible*	32	Ø mm
Lunghezza cavo *Longueur câble*	8	m

Descrizione Description	*Dato Données*	*Unità Unité*
Peso *Poids*	10,5	Kg
Larghezza macchina *Largeur machine*	470	mm
Lunghezza macchina *Longueur machine*	400	mm
Altezza macchina *Hauteur machine*	700	mm

Presa elettrica SCHUKO.
Prise de courant SCHUKO.

ACCESSORI | ACCESSOIRES

GAC4650
€ 66,00

Tubo flessibile 4 mt. Ø 32 con raccordi girevoli.

Tuyau flexible 4 m. Ø 32 à embouts rotatifs.

GAC4655
€ 45,00

Kit accessori professionali Ø 36.

Kit accessoires professionnels Ø 36.

GAC4658
€ 60,00 CFS (5 pz.)

Sacco in TNT per VAC35M.

Sac en TNT pour VAC35M.

GAC4660
€ 70,00 Cad.

Filtro classe M di serie.

Filtre classe M de série.

GAC4036
€ 8,00

Fitro blu acqua - Pz. 1.

Filtre bleu eau - Pcs. 1.

GAC4012
€ 8,50

Bocchetta terminale.
Ø esterno 35 mm./ interno 30 mm. Pz. 1.

Bouche terminale.
Ø externe 35 mm. / interne 30 mm. 1 Pcs.



GAC4646
€ 20,00

Fascetta stringi cose multiuso L.580 mm.

Serre-câbles universels.
Longueur 580 mm.

ASPIRAZIONE | ASPIRATION

GT VAC80

ASPIRATORE PROFESSIONALE.
ASPIRATEUR PROFESSIONNEL.

PLUS
MADE IN ITALY

- » Compatti e pratici da trasportare.
- » Ruote professionali lunga durata.
- » Sistema filtrante a doppio filtro, in ogni momento è possibile pulire in automatico i filtri interni tramite il pulsante in plancia.
- » Presa ausiliaria fino a 2000 watt.
- » Tubazione extra lunga fino a 5 metri di lunghezza.
- » Estremità del tubo girevoli.
- » Cavo elettrico lungo 10 metri.
- »
- »

- » Compacts et pratiques à transporter.
- » Roues professionnelles longue durée.
- » Système filtrant à deux filtres, il est possible à tout moment de nettoyer en automatique les filtres internes à l'aide du bouton sur le tableau
- » Prise auxiliaire jusqu'à 2000 watts.
- » Tuyauterie extra longue jusqu'à 5 mètres de longueur.
- » Extrémités du tuyau pivotants.
- » Câble électrique de 10 mètres de longueur.

Piu' efficienza e maggior spazio per la capacità del serbatoio.
Plus d'efficacité et d'espace grâce à la capacité du réservoir.

DOTAZIONE | ÉQUIPEMENT

GAC4010

Prezzo di listino / Prix catalogue € 810,00

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE
GEITEK®

CARATTERISTICHE TECNICHE
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Descrizione Description	Dato Données	Unità Unité
Modello *Modèle*	GT VAC80	-
Frequenza *Fréquence*	50/60	Hz
Potenza *Puissance*	1400/1200	W
Tensione *Tension*	230/240	V
Depressione *Vacuum*	2600	mm H^2O

Descrizione Description	Dato Données	Unità Unité
Capacità serbatoio *Capacité réservoir*	80	L
Diametro raccordo tubo flessibile *Diamètre raccord tuyau flexible*	37	Ø mm
Livello pressione acustica *Niveau pression acoustique*	76	dB
Lunghezza cavo *Longueur câble*	10	m
Peso *Poids*	19	Kg

Descrizione Description	Dato Données	Unità Unité
Larghezza macchina *Largeur machine*	620	mm
Lunghezza macchina *Longueur machine*	500	mm
Altezza macchina *Hauteur machine*	1020	mm

Presa elettrica SCHUKO.
Prise de courant SCHUKO.

ACCESSORI | ACCESSOIRES

GAC4010
€ 66,00 - Pz.1

Tubo flessibile 5 metri Ø 37 con terminali rotanti.

Tuyau flexible 5 mètres Ø 37 Avec terminaux pivotants.

GAC4012
€ 8,50

Bocchetta terminale.
Ø esterno 35 mm./ interno 30 mm. Pz. 1.

Bouche terminale.
Ø externe 35 mm. / interne 30 mm. 1 Pcs.

GAC4040
€ 18,00 - Pz.1

Kit trasformazione aspirazione acqua.

Kit transformation aspiration eau.



GAC4006
€ 140,00

Kit accessori professionali Ø 40.

Kit accessoires professionnels Ø 40.

GAC4068
€ 60,00 - Pz.10

Sacco in TNT - solo per GT VAC80.

Sac en TNT - pour GT VAC80.

GAC4050
€ 20,00 - Pz.1

Filtro stoffa con diffusore incluso.

Filtre tissu avec diffuseur inclus.

GAC4038
€ 21,00 - Pz.1

Filtro Nylon.

Filtre Nylon.

GAC4030
€ 55,00 - Pz.1

Filtro classe L di serie. Optionale: Art. GAC4032 classe H alta efficienza.

Filtre classe L de série. En option: Art. GAC4032 classe H haute efficacité.

ASPIRAZIONE | ASPIRATION

GT VAC30HD2

ASPIRATORE PROFESSIONALE.
ASPIRATEUR PROFESSIONNEL.

ASPIRATORE INDUSTRIALE A DUE MOTORI CON DUE FILTRI AUTOMATICI PER USI MOLTO INTENSIVI. CLASSE HEPA filtri in dotazione sono HEPA con rivestimento in PTFE.

ASPIRATEUR INDUSTRIEL À DEUX MOTEURS AVEC DEUX FILTRES AUTOMATIQUES POUR USAGES TRÈS CLASS. INTENSIFS. CLASSE HEPA filtres fournis sont HEPA avec revêtement en PTFE.

PLUS
MADE IN ITALY

- » Compatti e pratici da trasportare (è possibile smontarlo in più parti senza l'uso di nessun utensile).
- » Carrello ausiliario del serbatoio asportabile e trasportabile (in quanto dotato di apposite ruote indipendenti) per agevolarne lo svuotamento del materiale aspirato, lasciando l'intero corpo dell'aspiratore nel luogo di lavoro.
- » Ruote professionali di lunga durata.
- » UNITA'FILTRANTE dotata di pulizia in automatico dei filtri interni "HD SYSTEM".
- » Presa ausiliaria fino a 2200 watt.
- » Tubazione extra lunga fino a 5 metri di lunghezza INCLUSA.
- » Cavo elettrico lungo 8 metri.
- » Accessori speciali aggiuntivi da richiedere a parte.

- » Compacts et pratiques à transporter (il est possible de le démonter en plusieurs pièces sans outil particulier).
- » Chariot auxiliaire du réservoir amovible et transportable (car doté de roues indépendantes particulières) pour faciliter le vidage du matériau aspiré, laissant tout le corps de l'aspirateur sur le lieu de travail.
- » Roues professionnelles longue durée.
- » UNITÉ FILTRANTE dotée d'une fonction nettoyage en automatique des filtres internes "HD SYSTEM".
- » Prise auxiliaire jusqu'à 2200 watts.
- » Tuyauterie extra longue jusqu'à 5 length INCLUDED.
- » Câble électrique de 8 mètres de longueur.
- » Accessoires spéciaux additionnels à demander à part.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE
GEITEK®

Aspirazioni non-stop per applicazioni non-stop.
Aspirations non-stop pour applications non stop.

DOTAZIONE | ÉQUIPEMENT

GAC4510

GAC4512

Prezzo di listino / Prix catalogue € 2.180,00

CARATTERISTICHE TECNICHE
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Descrizione Description	*Dato Données*	*Unità Unité*
Modello *Modèle*	GT VAC30HD2	-
Frequenza *Fréquence*	50	Hz
Potenza *Puissance*	2200	W
Tensione *Tension*	230	V
Depressione *Vacuum*	2300	mm H^2O

Descrizione Description	*Dato Données*	*Unità Unité*
Capacità serbatoio *Capacité réservoir*	20	L
Diametro raccordo tubo flessibile *Diamètre raccord tuyau flexible*	38	Ø mm
Livello pressione acustica *Niveau pression acoustique*	76	dB
Lunghezza cavo *Longueur câble*	8	m
Peso *Poids*	36	Kg

Descrizione Description	*Dato Données*	*Unità Unité*
Larghezza macchina *Largeur machine*	580	mm
Lunghezza macchina *Longueur machine*	560	mm
Altezza macchina *Hauteur machine*	860	mm

Presa elettrica SCHUKO.
Prise de courant SCHUKO.

ACCESSORI | ACCESSOIRES

GAC4510
€ 120,00 - Pz/.1

Tubo flessibile 5 metri con terminali Ø 44,5 mm esterno / 38 mm. interno .

Tuyau flexible 5 mètres avec terminaux Ø 44,5 externe / 38 mm. interne.



GAC4006
€ 140,00

Kit accessori professionali Ø 40.

Kit accessoires professionnels Ø 40.

GAC4530
€ 150,00 - Pz.1

Filtro classe HEPA 13 di serie con rivestimento in PTFE.

Filtre classe Hepa 13 de série avec revêtement en PTFE.

GAC4646
€ 20,00

Fascetta stringi cose multiuso L.580 mm.

Serre-câbles universels. Longueur 580 mm.

COME FUNZIONA L'ESCLUSIVO SISTEMA FILTRANTE HD SYSTEM?
COMMENT FONCTIONNE LE SYSTÈME FILTRANT EXCLUSIF HD SYSTEM ?

Tutti e due i motori lavorano insieme per 2 minuti, al termine dei quali avviene la pulizia ciclica automatica mediante l'azione vibrante.

Il sistema prevede lo spegnimento di uno dei due motori per permettere la caduta della polvere accumulatasi sul filtro, ed infine AUTOMATICAMENTE VIENE VIBRATO energicamente. Mentre l'altro motore e relativo filtro continuano nella loro normale funzione di lavoro. Al successivo ciclo, la pulizia viene alternata all'altra unità motore-filtro.

Les deux moteurs travaillent ensemble pendant 2 minuties au terme desquelles a lieu le nettoyage cyclique automatique par l'action vibrante..

Le système prévoit l'extinction de l'un des deux moteurs pour permettre la chute de la poussière qui s'est accumulée sur le filtre et enfin il est AUTOMATIQUEMENT VIBRÉ de manière énergique. Tandis que l'autre moteur et filtre correspondant continuent dans leur fonction de travail normale. Au cycle suivant, le nettoyage est alterné et passe à l'autre unité moteur-filtre.

GT VAC50HD3

ASPIRATORE PROFESSIONALE.
ASPIRATEUR PROFESSIONNEL.

VAC50HD3 è un aspiratore con 3 motori, irrobustito con un nuovo carrello e con caratteristiche di grande versatilità e semplicità di utilizzo. Il campo di applicazione principale rimane l'aspirazione di polveri fini, dove si contraddistingue per efficacia e affidabilità confermandosi come uno dei prodotti migliori presenti sul mercato.

VAC50HD3 est un aspirateur avec 3 moteurs, renforcé avec un nouveau charriot et avec des caractéristiques d'une grande flexibilité et simple à utiliser. Le champ d'application principal reste l'aspiration de fines poussières, où il se distingue pour son efficacité et sa fiabilité se confirmant comme l'un des meilleurs produits présents sur le marché.

Sistema di scarico a sacco continuo Longopac®.
Système de vidange à sac continu Longopac®.



Automatico Micro-Vibrazioni. Aspirazione Non stop.
Automatique micro-vibrations et aspiration non-stop.

DOTAZIONE | ÉQUIPEMENT

GAC4510

GAC4560

GAC4512

Prezzo di listino / Prix catalogue € 4.900,00

PLUS
MADE IN ITALY

- » 3 motori monofase By-pass.
- » Aspiratore industriale per la raccolta di polveri molto fini.
- » Aspiratore brevettato con pulizia filtri automatica, senza interrompere l'aspirazione.
- » Efficienza costante per tutto il tempo di utilizzo.
- » Filtrazione Hepa di serie con multi-filtri.
- » Protezione filtro contro materiali abrasivi e per migliorare effetto ciclonico.
- » Versione con sistema di raccolta Longopac®.
- » Carrello modulare per sistemi di raccolta intercambiabili.

- » 3 moteurs monophasés By-pass.
- » Aspirateur industriel pour la collecte des poussières très fines.
- » Aspirateur breveté avec nettoyage automatique des filtres, sans interruption de l'aspiration.
- » Efficience constante toute la durée de l'utilisation.
- » Filtration Hepa de série avec multi-filtres.
- » Protection filtre contre les matériaux abrasifs et pour améliorer l'effet cyclonique.
- » Version avec système de collecte Longopac®.
- » Chariot modulaire pour systèmes de récolte interchangeables.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE
GEITEK®

CARATTERISTICHE TECNICHE
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Descrizione *Description*	*Dato* *Données*	*Unità* *Unité*
Modello *Modèle*	GT VAC50HD3	-
Frequenza *Fréquence*	50	Hz
Potenza *Puissance*	3600	W
Tensione *Tension*	230	V
Amperaggio *Amperage*	14,4	A

Descrizione *Description*	*Dato* *Données*	*Unità* *Unité*
Depressione *Dépression*	2300	mm H^2O
Capacità serbatoio *Capacité réservoir*	25 / 100	L
Portata d'aria *Airflow*	510m 3/h	-
Diametro raccordo tubo flessibile *Diamètre raccord tuyau flexible*	38	Ø mm
Livello pressione acustica *Niveau pression acoustique*	76	dB

Descrizione *Description*	*Dato* *Données*	*Unità* *Unité*
Lunghezza cavo *Longueur câble*	8	mm
Peso *Poids*	74	Kg
Larghezza macchina *Largeur machine*	660	mm
Lunghezza macchina *Longueur machine*	800	mm
Altezza macchina *Hauteur machine*	1450	mm

Presa elettrica SCHUKO.
Prise de courant SCHUKO.

ACCESSORI | ACCESSOIRES

GAC4510
€ 120,00 - Pz/.1

Tubo flessibile 5 metri con terminali Ø 44,5 mm esterno / 38 mm. interno .

Tuyau flexible 5 mètres avec terminaux Ø 44,5 externe / 38 mm. interne.

GAC4006
€ 140,00

Kit accessori professionali Ø 40.

Kit accessoires professionnels Ø 40.

GAC4530
€ 150,00 - Pz.1

Filtro classe HEPA 13 di serie con rivestimento in PTFE.

Filtre classe Hepa 13 de série avec revêtement en PTFE.

GAC4560
€ 250,00

Confezione Longopac©: 4 ricariche da 22 metri.

Paquet de 4 recharges de 22 mètres Longopac©.

GAC4540
€ 700,00

Kit opzionale per la trasformazione a secchio lt. 100.

Kit optionnel de transformation en sceau de 100 litres.

GAC4026
€ 120,00

Spazzola top quality regolabile in altezza. Foro tubo Ø 40 mm.

Brosse top qualité réglable en hauteur – tube de diamètre 40 mm.

GAC4512
€ 90,00

Raccordo rapido in alluminio Ø 50.

Raccords rapides en aluminium Ø 50.

GAC4514
€ 26,00

Manicotto in gomma Ø 50.

Poignée en caoutchouc Ø 50.

ASPIRAZIONE | ASPIRATION

AVVERTENZE GENERALI RELATIVE AL NOSTRO CATALOGO

1. Utilizzando qualsiasi utensile elettrico con relativi accessori e materiale di consumo, è opportuno l'impiego di dispositivi di protezione adeguati, ovvero l'uso di protezione individuale. Attenersi al regolamento di sicurezza presente nel Paese di utilizzo dei nostri prodotti.
2. Ogni dichiarazione sul catalogo relativa alle lavorazioni o prestazioni, si riferisce a rilevazioni effettuate in prove di laboratorio. Il produttore non offre alcuna garanzia sul raggiungimento dei valori dei singoli casi. Per ogni approfondimento il nostro personale tecnico è a vostra disposizione per ulteriori consulenze.
3. L'uso dei nomi commerciali dei nostri prodotti e accessori presenti nel catalogo, non autorizzano anche senza espresso contrassegno a presupporre che tali nomi ai sensi della legislazione in materia di diritto d'uso di nomi e di marchi siano intesi di libero uso e che possano quindi essere usati da chiunque.
4. Con riserva di modifica, in particolare ai dati e alle caratteristiche tecniche, anche senza darne preavviso. Singoli dati e caratteristiche, possono variare in base al paese di commercializzazione.
5. Tutte le immagini sono indicative e possono in parte rappresentare componenti e parti non rientranti nella fornitura di serie del prodotto, ma presenti nella foto del catalogo per ragioni di grafica e marketing. In caso di domande e ulteriori specifiche contattare il nostro ufficio commerciale.
6. Sicurezza: tutti gli attrezzi elettrici indicati sul presente catalogo sono conformi, a seconda del tipo, alle norme sulla sicurezza IEC o EN vigenti e applicabili.
7. Conformità CE: tutti gli attrezzi elettrici indicati sul presente catalogo sono conformi alle disposizioni delle direttive UE di pertinenza (direttiva macchine 2006/42/CE direttiva sulla compatibilità elettromeccanica 2004/108/CE e direttiva RoHS EN ISO 9001) armonizzate anche con le specifiche SUVA SEV per il mercato Svizzero
8. Isolamento: gli attrezzi elettrici illustrati nel presente catalogo edizione 2017 sono isolati a norma.
9. I pesi delle macchine indicati nel catalogo si riferiscono in genere alla macchina pronta all'uso inclusi utensili di serie. Sono possibili eventuali piccole variazioni dovute ad utensili diversi ma con lo stesso impiego, utilizzabili e disponibili sul mercato. Eventuali e lievi tolleranze di peso non ne alterano il funzionamento.
10. Garanzia: i nostri elettroutensili sono garantiti nel territorio Italiano per la durata di un anno per difetti di fabbricazione. La riparazione verrà eseguita senza alcun costo, incluso il tempo impiegato, ed eventuali parti di ricambi necessari. Si effettueranno solo dopo aver ricevuto il pezzo e/o l'utensile difettoso spedito in porto franco con DDT e copia del certificato di garanzia debitamente compilato e/o copia del documento d'acquisto. L'acquirente ha diritto alla sostituzione delle parte ritenute difettose, riconosciute UNICAMENTE dal nostro personale del servizio tecnico. Sono escluse dalla garanzia le parti elettriche, in particolar modo i cavi elettrici, le manomissioni o riparazioni da terzi non autorizzate, i danni derivati da cadute o da cattivo uso e le parti soggette per natura a usura normale.

E' ESCLUSA IN OGNI CASO LA SOSTITUZIONE TOTALE DELL'APPARECCHIO.

Su richiesta, il servizio trasporto preleverà l'utensile presso il rivenditore e lo riconsegnerà nel più breve tempo possibile, questo servizio prevede un costo AGGIUNTIVO da concordare a carico dell'acquirente (questo servizio vale solo per il mercato Italiano).

MISES EN GARDE GÉNÉRALES RELATIVES À NOTRE CATALOGUE

1. En utilisant tout outil électrique avec les accessoires correspondants et le matériel de consommation, l'utilisation d'équipements de protection adéquats est nécessaire, c'est-àdire l'utilisation de protection individuelle. Respecter le règlement de sécurité présent dans le pays d'utilisation de nos produits.
2. Toute déclaration sur le catalogue relative aux productions ou prestations renvoie à des essais effectués en laboratoire. Le fabricant n'offre aucune garantie sur l'obtention des valeurs dans chaque cas. Pour de plus amples informations, notre personnel technique se tient à votre disposition.
3. L'utilisation des noms commerciaux de nos produits et accessoires figurant dans le catalogue n'autorise pas, sans référence expresse, à supposer que ces noms, conformément au droit sur l'utilisation des noms et des marques, sont destinés à être utilisés librement et peuvent successivement être utilisés par tout le monde.
4. Sous réserve de modifications, en particulier des données et des spécifications techniques, même sans préavis. Les données et les caractéristiques peuvent varier selon le pays de commercialisation.
5. Toutes les images sont indicatives et peuvent en partie représenter des composants et des pièces qui ne font pas partie de la fourniture de série du produit, mais figurent dans l'image du catalogue pour des raisons graphiques et marketing. Si vous avez d'autres questions ou besoin de spécifications, contactez notre bureau de vente.
6. Sécurité : tous les outils électriques répertoriés dans ce catalogue sont conformes, en fonction du type, aux normes de sécurité CEI ou EN en vigueur et applicables.
7. Conformité CE : tous les outils électriques répertoriés dans ce catalogue sont conformes aux directives européennes concernées (directive machines 2006/42/CE, directive sur la compatibilité électromécanique 2004/108/CE et directive RoHS EN ISO 9001) harmonisées avec les spécifications SUVA SEV pour le marché suisse.
8. Isolation : les outils électriques illustrés dans cette édition de catalogue 2017 sont isolés selon la norme.
9. Les poids des machines mentionnées dans le catalogue se réfèrent généralement à la machine prête à l'emploi, y compris les outils standard. De petites variations sont possibles dues à des outils différents mais qui ont la même utilisation, utilisables et disponibles sur le marché. Les éventuelles légères tolérances de poids ne modifient pas son fonctionnement.
10. Garantie : nos outils électriques sont garantis sur le territoire italien pendant un an pour les défauts de fabrication. La réparation sera effectuée sans frais, y compris le temps employé ainsi que et toutes les pièces de rechange éventuellement nécessaires. Ils ne seront réalisés qu'après réception de la pièce défectueuse et/ou de l'outil défectueux livré franco de port avec DDT et une copie du certificat de garantie dûment rempli et/ou copie du document d'achat. L'acheteur a droit au remplacement des pièces jugées défectueuses, reconnues UNIQUEMENT par notre personnel de service technique. Les pièces électriques sont exclues de la garantie, en particulier le câblage électrique, les altérations ou les réparations non autorisées effectuées par des tiers, les dommages causés par des chutes ou une mauvaise utilisation ainsi que les pièces sujettes à une usure normale.

DANS TOUS LES CAS, LE REMPLACEMENT TOTAL DE L'APPAREIL EST EXCLU.

Sur demande, le service transport prélèvera l'outil auprès du revendeur et le relivrera le plus rapidement possible, ce service prévoit un coût ADDITIONNEL à fixer, à la charge de l'acheteur (ce service est uniquement valable sur le territoire italien).

NOTE | *NOTES*

PROGETTO NOLEGGIO GEITEK

SEULEMENT POUR LE MARCHÉ ITALIEN

I PUNTI PRINCIPALI DEL PERCHÉ ADERIRE AD UN PIANO NOLEGGIO

Perché utilizzando un marchio esterno alla vostra società vi permette di evitare eventuali controversie sui prezzi e sulle condizioni di utilizzo dei beni noleggiati.

Perché è un programma in continua evoluzione.

QUI RENT™

LA TUA AREA NOLEGGIO

Perché abbiamo un'ampia esposizione di materiale.

Perché ai banners e alla pubblicità ci pensiamo noi.

Perché viene tutto organizzato e gestito in Italia.
Noleggio con macchine MADE IN ITALY.

Questo catalogo tecnico dei prodotti DIAKOM-GEITEK
è stato sviluppato, tradotto in lingua francese e
curato nei dettagli tecnici interamente dal nostro personale Diakom.

EDIZIONE 01
Finito di stampare in Luglio 2022

Direzione Diakom

Le catalogue technique des produits DIAKOM-GEITEK
a été développé, traduit en français
et soigné dans les moindres détails par notre personnel Diakom.

PREMIÈRE ÉDITION
Fin d'impression en Juillet 2022

Direction Diakom

Diakom®
Diamond Tools

DIAKOM S.R.L.

Via Fontanelle 44/a
37055 Ronco all'Adige (VR)
Tel +39 (0) 457020640

diakom@diakom.it
diakom.it

GEITEK®
PROFESSIONAL MACHINES

info@geitek.com
geitek.com

TAGLIO | CAROTAGGIO | LEVIGATURA | ATTREZZATURE